

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-do-pobijania-6x150mm-yt-2700-yato-p-15023.html>



WKREТАK DO POBIJANIA 6x150MM YT-2700 YATO

Cena brutto	2,22 zł
Cena netto	1,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-2700
Kod producenta	YT-2700
Kod EAN	5906083927003
Producent	YATO

Opis produktu

Wkrętak do pobijania 6x150mm YT-2700 YATO

Wkrętak udarowy z płaskim grotem o szerokości 6 mm i długości roboczej 150 mm, przeznaczony do odkręcania zablokowanych śrub i łbów metodą mechanicznego uderzenia. Narzędzie umożliwia zwiększenie siły dokręcania lub odkręcania poprzez przekazanie energii uderzenia bezpośrednio na grot.

Typ grotu	Płaski 6 mm
Długość robocza	150 mm
Model	YT-2700
Producent	YATO

Charakterystyka wkrętaka udarowego

Mechanizm do pobijania

Konstrukcja umożliwia przekazanie energii uderzenia młotkiem na trzon narzędzia, co zwiększa moment obrotowy działający na śrubę. Rozwiązanie stosowane przy odkręcaniu zablokowanych, skorodowanych lub nadmiernie dokręconych połączeń śrubowych.

Płaski grot 6 mm

Szerokość grotu 6 mm odpowiada standardowym śrubom z rowkiem płaskim stosowanym w mechanice, elektronice i budownictwie. Grot wykonany ze stali narzędziowej zachowuje geometrię krawędzi roboczych nawet przy intensywnym użytkowaniu udarowym.

Długość robocza 150 mm

Długość części roboczej 150 mm zapewnia dostęp do śrub w zagłębieniach, otworach montażowych i miejscach o ograniczonej przestrzeni. Parametr istotny przy pracach z elementami umieszczonymi w głębokich gniazdach lub kanałach instalacyjnych.

Wzmocniona konstrukcja

Trzon wkrętaka wykonany z hartowanej stali wytrzymuje wielokrotne uderzenia bez deformacji lub pęknięć. Rękojeść zaprojektowana do przenoszenia obciążeń udarowych, co eliminuje ryzyko uszkodzenia podczas pracy z młotkiem.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	YT-2700
Producent	YATO
Typ grotu	Płaski
Szerokość grotu	6 mm
Długość robocza	150 mm
Przeznaczenie	Do pobijania
Waga	0,198 kg
Kod EAN	5906083927003
Ilość elementów w zestawie	1 szt.

Zastosowanie wkrętaka do pobijania

- Otkręcanie zablokowanych śrub z rowkiem płaskim w naprawach mechanicznych
- Demontaż skorodowanych połączeń śrubowych w pojazdach i maszynach
- Otkręcanie nadmiernie dokręconych śrub bez ryzyka uszkodzenia gwintu
- Prace przy elementach mocujących w trudno dostępnych miejscach
- Serwis urządzeń z mocowaniami płaskimi w głębokich gniazdach
- Otkręcanie śrub z zablokowanym środkiem zabezpieczającym gwint
- Demontaż elementów mocujących w instalacjach przemysłowych

Użytkowanie wkrętaka udarowego

Technika pracy z wkrętaskiem do pobijania

Przed użyciem należy sprawdzić dopasowanie grotu do rowka śruby – luz może prowadzić do uszkodzenia obu elementów. Grot ustawia się prostopadle do powierzchni łba śruby, następnie uderza młotkiem w tylną część rękojeści. Energia uderzenia przekazywana jest przez trzon na grot, generując moment obrotowy. Po każdym uderzeniu sprawdza się, czy śruba została poluzowana. Metoda szczególnie skuteczna przy połączeniach zablokowanych przez korozję lub środki zabezpieczające gwint.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu pracy grot należy oczyścić z zanieczyszczeń i pozostałości materiałów. Regularna kontrola stanu krawędzi roboczych grotu pozwala wykryć uszkodzenia mechaniczne. Wkrętak przechowuje się w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Okresowe smarowanie trzonu zapobiega korozji i ułatwia przekazywanie energii uderzenia. Nie należy stosować narzędzia jako przecinaka lub dłuta – może to spowodować trwałe uszkodzenie konstrukcji.

Produkty powiązane

Wkrętaki udarowe YATO w innych rozmiarach grotów płaskich i krzyżakowych, zestawy wkrętałów do pobijania z wymiennymi grotami, młotki warsztatowe do pracy z narzędziami udarowymi, środki do usuwania korozji i zablokowanych połączeń gwintowych.