

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-do-usuwania-zerwanych-zaworow-kd10076-p-63446.html>



WKREТАK DO USUWANIA ZERWANYCH ZAWORÓW KD10076

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10076
Kod producenta	KD10076
Kod EAN	5903957015828
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkrętak do usuwania zerwanych zaworów Kraft&Dele KD10076

Narzędzie specjalistyczne przeznaczone do wyciągania zaworów, których trzpień lub łeb uległ zerwaniu podczas montażu lub demontażu. Wykonane ze stali hartowanej, z profilowaną końcówką umożliwiającą uchwycenie uszkodzonego elementu bez ingerencji w gwint gniazda.

Model KD10076
Materiał Stal hartowana
Waga 0,225 kg
Producent Kraft&Dele

Charakterystyka narzędzia

Stal hartowana

Materiał roboczy poddany procesowi hartowania charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia plastyczne. Pozwala to na przenoszenie wysokich momentów skręcających bez ryzyka uszkodzenia narzędzia podczas pracy z

zaciętymi lub skorodowanymi zaworami.

Specjalna końcówka robocza

Profil końcówki jest zaprojektowany tak, by zachwycić pozostałość zerwanego zaworu — bez konieczności wiercenia czy frezowania gniazda. Minimalizuje to ryzyko uszkodzenia gwintu lub samego gniazda, co jest szczególnie istotne w głowicach silnikowych wykonanych ze stopów aluminium.

Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy

Uchwyt o profilowanej powierzchni zapewnia stabilny chwyt dłoni podczas przykładania momentu obrotowego. Zmniejsza to ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia, co ma znaczenie zarówno dla precyzji pracy, jak i bezpieczeństwa użytkownika.

Kompaktowe wymiary i waga

Masa 0,225 kg i zwarta konstrukcja pozwalają na pracę w ograniczonej przestrzeni — typowej dla komory silnika lub instalacji pneumatycznej zamontowanej w maszynie. Narzędzie można stosować tam, gdzie klucze nasadowe lub wyciągacze udarowe nie mają dostępu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10076
Producent	Kraft&Dele
Przeznaczenie	Usuwanie zerwanych zaworów
Materiał roboczy	Stal hartowana
Uchwyt	Ergonomiczny, antypoślizgowy
Waga	0,225 kg

Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone do sytuacji, w których zawór uległ zerwaniu i jego pozostałość tkwi w gnieździe. Typowe obszary zastosowania:

- Usuwanie zerwanych zaworów z głowic silników spalinowych (benzynowych i diesla)
- Demontaż uszkodzonych zaworów w instalacjach pneumatycznych
- Wyciąganie zerwanych zaworów w układach hydraulicznych maszyn roboczych

-
- Naprawa instalacji sprężonego powietrza w warsztatach i halach produkcyjnych
 - Usuwanie zaworów z bloków silnikowych motocykli i małych silników spalinowych
 - Prace regeneracyjne przy głowicach silnikowych w zakładach naprawczych

Kiedy stosować to narzędzie

Wkrętak KD10076 sprawdza się w sytuacji, gdy trzpień zaworu uległ zerwaniu na poziomie gniazda lub tuż poniżej jego krawędzi — a pozostała część zaworu zachowuje wystarczającą powierzchnię do uchwycenia końcówką narzędzia. W przypadku głębszego zerwania lub poważnego uszkodzenia gwintu gniazda konieczne może być zastosowanie dodatkowych metod ekstrakcji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy zaleca się nasączenie miejsca zerwania preparatem penetrującym i odczekanie kilku minut — szczególnie gdy zawór jest skorodowany lub zapieczony. Zmniejsza to wymagany moment odkręcania i ryzyko dalszego uszkodzenia gniazda. Po użyciu narzędzie należy oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji powierzchniowej stali.