

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-dynamometryczny-14-hex-1-6-nm-z-zestawem-24-bitow-t00260-tvardy-p-68175.html>



Wkrętak dynamometryczny 1/4" HEX 1-6 nm z zestawem 24 bitów T00260 twardy

Cena brutto	144,33 zł
Cena netto	117,34 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	T00260
Kod producenta	T00260
Kod EAN	5903418307127
Producent	Tvardy

Opis produktu

Wkrętak dynamometryczny 1/4" HEX 1-6 Nm z zestawem 24 bitów T00260 Tvardy

Wkrętak dynamometryczny Tvardy T00260 służy do precyzyjnego dokręcania połączeń śrubowych z kontrolowanym momentem obrotowym. Mechaniczny ogranicznik momentu wyzwala się automatycznie po osiągnięciu nastawionej wartości, eliminując ryzyko uszkodzenia gwintów, obudów z tworzywa sztucznego oraz wrażliwych podzespołów elektronicznych. W zestawie znajduje się 24 końcówki bitów pasujące do napędu 1/4" HEX.

Zakres momentu 1-6 Nm
Napęd 1/4" HEX
Liczba bitów 24 szt.
Regulacja momentu Tak

Charakterystyka narzędzia

Mechaniczny ogranicznik momentu

Po osiągnięciu nastawionej wartości mechanizm wkrętaka wyzwala się i przestaje przenosić siłę skręcającą. Zabezpiecza to gwinty

przed przepięciem oraz chroni obudowy z tworzywa sztucznego i delikatne elementy złączne przed deformacją.

Regulowany zakres 1-6 Nm

Zakres 1-6 Nm odpowiada typowym wymaganiom montażu śrub M2-M5 w elektronice, sprzęcie komputerowym, rowerach i instrumentach pomiarowych. Możliwość płynnej regulacji pozwala dopasować moment do konkretnego połączenia bez konieczności używania kilku narzędzi.

Napęd 1/4" HEX z szybkozłączką

Gniazdo 1/4" HEX jest powszechnym standardem w bitach śrubokrętowych, co zapewnia szeroki wybór kompatybilnych końcówek dostępnych na rynku. Szybkozłączka umożliwia wymianę bita bez dodatkowych narzędzi, skracając czas pracy przy wielu typach łbów śrub.

Obudowa metal + tworzywo sztuczne

Elementy przenoszące obciążenie wykonano z metalu, zapewniając trwałość mechanizmu. Części chwytowe z tworzywa sztucznego ograniczają masę narzędzia i poprawiają komfort użytkowania podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Wkrętak dynamometryczny
Zakres momentu obrotowego	1-6 Nm
Napęd	1/4" HEX
Regulacja momentu	Tak
Mechanizm ograniczający moment	Tak
Szybkozłączka do bitów	Tak
Materiał obudowy	Metal + tworzywo sztuczne
Liczba elementów zestawu	24 szt.
Model	T00260
Producent	Tvardy / GEKO

Zastosowanie

- Montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej
- Regulacja i składanie rowerów — dokręcanie mostków, sztyc i zacisków

-
- Montaż instrumentów pomiarowych i optycznych
 - Prace przy modelach RC i urządzeniach mechatronicznych
 - Serwis drobnych mechanizmów i przekładni
 - Montaż elementów z tworzyw sztucznych wrażliwych na przekręcenie
 - Zastosowania przemysłowe wymagające powtarzalnego momentu w zakresie 1-6 Nm

Jak sprawdzić, czy zakres 1-6 Nm jest odpowiedni?

Wymagany moment dokręcania podawany jest w dokumentacji technicznej urządzenia lub na rysunkach złożeniowych. Zakres 1-6 Nm odpowiada typowym śrubom M2-M5 stosowanym w połączeniach precyzyjnych. W przypadku śrub karoseryjnych, silnikowych lub konstrukcyjnych wymagany moment jest zazwyczaj znacznie wyższy — do takich zastosowań konieczny jest klucz dynamometryczny o większym zakresie.