

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-hi-tec-2x150mm-krzyzakowy-61330-vorel-p-1973.html>

Wkrętak hi-tec 2x150mm krzyżakowy 61330 VOREL

Cena brutto	4,87 zł
Cena netto	3,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	61330
Kod producenta	61330
Kod EAN	5906083613302
Producent	Vorel
Długość robocza [mm]	150
Model / przeznaczenie	Uniwersalne HI-TEC
Ilość elementów [szt.]	1
Jednostka	SZT
Grot	Philips (PH)
Rozmiar grotu	PH2

Opis produktu

Wkrętak krzyżakowy PH2 150 mm VOREL 61330

Wkrętak krzyżakowy ze stali chromowo-wanadowej z namagnesowanym grotem i trzpieniem z zabierakiem sześciokątnym. Przeznaczony do śrub z łbem krzyżakowym PH2.

Typ grotu PH2 (Phillips)

Długość całkowita 150 mm

Materiał trzpienia CrV (Cr-V)

Zabierak Sześciokątny

Charakterystyka techniczna wkrętaka

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stal chromowo-wanadowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie w porównaniu do zwykłej stali

węglowej. Dodatek chromu zapewnia odporność na korozję, a wanad zwiększa wytrzymałość mechaniczną trzpienia, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu.

Namagnesowany grot

Namagnesowanie grotu ułatwia trzymanie śruby podczas wkręcania, szczególnie w trudno dostępnych miejscach lub podczas pracy nad głową. Śruba przytrzymuje się na grocie bez konieczności dodatkowego podtrzymywania.

Trzpień z zabierakiem sześciokątnym

Sześciokątny zabierak umożliwia dokręcanie wkrętaka kluczem nasadowym lub płaskim w sytuacjach wymagających większego momentu obrotowego. Rozwiązanie przydatne przy zablokowanych lub mocno dokręconych śrubach.

Piaskowany grot satynowy

Piaskowanie powierzchni grotu zwiększa współczynnik tarcia między grotem a śrubą, co zmniejsza ryzyko wyslizgnięcia się wkrętaka z łba podczas pracy. Satynowe wykończenie dodatkowo poprawia przyczepność.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 61330
Typ grotu	PH2 (Phillips krzyżakowy)
Długość całkowita	150 mm
Materiał trzpienia	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie grotu	Satynowe, piaskowane, namagnesowane
Zabierak	Sześciokątny
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Producent	VOREL

Zastosowanie wkrętaka PH2

- Montaż i demontaż elementów w instalacjach elektrycznych
- Prace przy złączach w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- Montaż mebli z płyt wiórowych i MDF
- Prace przy osprzęcie elektrycznym (gniazdka, włączniki)
- Montaż elementów w motoryzacji i mechanice

-
- Prace przy sprzęcie AGD i RTV
 - Montaż konstrukcji metalowych i drewnianych
 - Ogólne prace konserwacyjne i naprawcze

Rozmiar grotu PH2 - do jakich śrub

Grot PH2 jest uniwersalnym rozmiarem stosowanym w większości śrub krzyżakowych o średnicy od M3 do M5. Sprawdza się w typowych pracach montażowych i serwisowych. Przed użyciem należy upewnić się, że grot pasuje do łba śruby bez luzu - zbyt mały lub zbyt duży grot może uszkodzić rowki w łbie.

Użytkowanie i konserwacja

Wkrętak należy dobierać do rozmiaru śruby - niewłaściwy rozmiar grotu prowadzi do uszkodzenia łba śruby i skrócenia żywotności narzędzia. Podczas pracy należy dociskać wkrętak do śruby z odpowiednią siłą, aby zapobiec wyślizgiwaniu się grotu.

Po zakończeniu pracy trzpień można oczyścić suchą szmatką. W przypadku zabrudzeń olejem lub smarem można użyć rozpuszczalnika. Nie należy używać wkrętaka jako dźwigni lub przecinaka - może to doprowadzić do uszkodzenia grotu lub ugięcia trzpienia.

Namagnesowanie grotu może z czasem słabnąć. W razie potrzeby można odnowić je za pomocą magnesu neodymowego, przeciągając grot kilkakrotnie w jednym kierunku.
