

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-katowy-do-koncówek-14-yt-04630-yato-p-13462.html>

WKREТАK KĄTOWY DO KOŃCÓWEK 1/4" YT-04630 YATO

Cena brutto	5,59 zł
Cena netto	4,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-04630
Kod producenta	YT-04630
Kod EAN	5906083038891
Producent	YATO

Opis produktu

Wkrętak kątowy do końcówek 1/4" YT-04630 YATO

Wkrętak kątowy przeznaczony do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowe narzędzia nie zapewniają odpowiedniego kąta natarcia. Konstrukcja z dwustronnym gniazdem 1/4" umożliwi montaż końcówek wkrętakowych zgodnych ze standardem sześciokątnym.

Typ narzędzia Wkrętak kątowy

Uchwyt na końcówki 1/4" (6,35 mm)

Producent YATO

Model YT-04630

Charakterystyka wkrętaka kąтового

Dwustronne gniazdo 1/4"

Standardowy rozmiar 1/4" (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z większością dostępnych bitów wkrętakowych. Możliwość montażu końcówek z obu stron zwiększa funkcjonalność narzędzia i umożliwia pracę pod różnymi kątami w zależności od potrzeb.

Konstrukcja kąтова

Przesunięcie osi końcówki względem uchwytu pozwala na pracę w przestrzeniach, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy. Szczególnie przydatne przy montażu w narożnikach, przy krawędziach oraz w głębokich wnękach.

Ergonomiczna rękojeść

Pokrycie z tworzywa sztucznego zapewnia odpowiedni chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższej pracy. Materiał uchwytu minimalizuje ryzyko poślizgu, co zwiększa kontrolę nad narzędziem i precyzję wykonywanych czynności.

Kompaktowe wymiary

Niewielkie rozmiary narzędzia umożliwiają pracę w ograniczonej przestrzeni roboczej. Wkrętak kątowy stanowi uzupełnienie standardowego zestawu narzędziowego w sytuacjach wymagających nietypowego kąta podejścia do elementu łączącego.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-04630
Typ	Wkrętak kątowy
Rozmiar uchwytu	1/4" (6,35 mm)
Typ uchwytu	Sześciokątny, dwustronny
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie wkrętaka kąowego

- Montaż mebli w narożnikach i przy krawędziach
- Prace przy silniku samochodowym w miejscach o ograniczonym dostępie
- Instalacje elektryczne w puszkach podtynkowych
- Montaż osprzętu w szafach sterowniczych
- Prace konserwacyjne przy maszynach i urządzeniach
- Naprawy sprzętu AGD w trudno dostępnych miejscach
- Instalacje hydrauliczne w ciasnych przestrzeniach
- Montaż elementów w zabudowach meblowych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność końcówek

Wkrętak współpracuje ze wszystkimi końcówkami wkrętakowymi o chwycie 1/4" (6,35 mm) - standard sześciokątny. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że końcówka jest prawidłowo osadzona w gnieździe i nie ma luzu.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania wkrętaka kąтового zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, szczególnie rękawic roboczych. Należy zwrócić uwagę na stabilność narzędzia w dłoni i kontrolować siłę nacisku, aby uniknąć uszkodzenia łącznika lub końcówki.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy wkrętak należy oczyścić z zanieczyszczeń. Gniazda na końcówki powinny być wolne od pyłu i wiórów metalowych, które mogą utrudniać prawidłowe osadzenie bitu. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu.

Produkty powiązane

Do współpracy z wkrętakiem kątowym zaleca się zestaw końcówek wkrętakowych 1/4" obejmujący różne typy łbów: PH (Phillips), PZ (Poziadriv), TX (Torx), płaskie oraz sześciokątne. Uzupełnieniem może być również przedłużka do końcówek 1/4", która dodatkowo zwiększa zasięg narzędzia.