

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-krzyzakowy-ph2x250mm-yt-25681-yato-p-49389.html>

wkrętak krzyżakowy PH2x250mm YT-25681 YATO

Cena brutto	6,28 zł
Cena netto	5,11 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-25681
Kod producenta	YT-25681
Kod EAN	5906083080920
Producent	YATO

Opis produktu

Wkrętak krzyżakowy PH2x250mm YATO YT-25681

Wkrętak krzyżakowy z grotem Phillips PH2 o długości roboczej 250 mm. Narzędzie z trzonem stalowym CrV 6150 i ergonomiczną rękojeścią polipropylenową, przeznaczone do montażu i demontażu wkrętów krzyżakowych w zastosowaniach profesjonalnych i warsztatowych.

Typ grotu Phillips PH2

Długość robocza 250 mm

Materiał trzpienia CrV 6150

Grot Namagnesowany

Charakterystyka wkrętaka krzyżakowego PH2

Grot Phillips PH2 z namagnesowaniem

Rozmiar PH2 to standardowy wymiar w systemie Phillips, kompatybilny z większością wkrętów krzyżakowych stosowanych w elektronice, AGD, meblach i sprzęcie mechanicznym. Namagnesowany grot ułatwia trzymanie wkręta podczas wkręcania, szczególnie w trudno dostępnych miejscach lub przy pracy nad głową.

Długość robocza 250 mm

Trzpień o długości 250 mm zapewnia dostęp do zagłębionych punktów montażowych oraz umożliwia wywarcie odpowiedniego momentu obrotowego bez nadmiernego wysiłku. Taka długość sprawdza się przy pracach instalacyjnych, montażu szaf, sprzętu elektronicznego i w obsłudze maszyn.

Stal narzędziowa CrV 6150

Trzpień wykonany ze stali chromowo-wanadowej CrV 6150 charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na skręcanie. Ten stop zapewnia długą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu oraz minimalizuje ryzyko odkształcenia grotu podczas pracy z mocno dokręconymi wkrętami.

Rękojeść polipropylenowa PP

Uchwyt z polipropylenu łączy niewielką wagę z dobrym chwytem i odpornością na oleje, rozpuszczalniki oraz uderzenia. Materiał ten nie absorbuje wilgoci i zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur, co ma znaczenie przy pracy w różnych warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-25681
Typ grotu	Phillips (PH)
Rozmiar grotu	PH2
Długość robocza	250 mm
Materiał trzpienia	Stal CrV 6150
Wykończenie trzpienia	Satynowe
Materiał rękojeści	Polipropylen (PP)
Grot namagnesowany	Tak
Zastosowanie	Uniwersalne

Zastosowanie wkrętaka PH2x250mm

- Montaż i serwis sprzętu AGD – lodówki, pralki, zmywarki
- Instalacje elektryczne i elektroniczne – rozdzielnie, skrzynki przyłączeniowe
- Montaż mebli biurowych i domowych z wkrętami PH2
- Prace przy maszynach przemysłowych wymagających dostępu do zagłębionych punktów

-
- Serwis samochodowy – demontaż paneli, elementów wykończenia wnętrza
 - Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
 - Montaż osprzętu budowlanego i metalowego
 - Prace konserwacyjne w zakładach produkcyjnych

System oznaczeń Phillips (PH)

System Phillips to jeden z najpopularniejszych standardów wkrętów krzyżakowych, oznaczany symbolem PH. Rozmiar PH2 odpowiada średnicy wkrętów M3.5-M5 i jest najczęściej stosowanym wariantem w zastosowaniach ogólnych. Grot PH2 charakteryzuje się kątem wierzchołkowym 55° i specyficznym profilem zapobiegającym wyślizgiwaniu przy prawidłowym docisku.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z wkrętakiem należy stosować odpowiedni nacisk osiowy, aby zapobiec wyślizgiwaniu grotu z główki wkręta. Zbyt mały docisk powoduje zużycie zarówno grotu, jak i główki wkręta. Po zakończeniu pracy warto oczyścić trzpień z zanieczyszczeń i sprawdzić stan grotu.

Satynowe wykończenie trzpienia zapewnia podstawową ochronę przed korozją, jednak w środowiskach o wysokiej wilgotności zaleca się przechowywanie narzędzia w suchym miejscu. Nie należy używać wkrętaka jako dźwigni ani młotka – może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia trzpienia lub rękojeści.

Bezpieczeństwo pracy

Przy intensywnym użytkowaniu wkrętaka zaleca się stosowanie rękawic ochronnych zapobiegających obtarciom dłoni. Podczas pracy z elementami pod napięciem należy upewnić się, że narzędzie posiada odpowiednią izolację lub wyłączyć zasilanie. Regularnie kontroluj stan grotu – zużyty lub uszkodzony grot zwiększa ryzyko wyślizgnięcia i uszkodzenia łączonych elementów.