

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-krzyzakowy-pz2x100-mm-60936-vorel-p-3.html>

Wkrętak krzyżakowy pz2x100 mm 60936 VOREL

Cena brutto	4,25 zł
Cena netto	3,46 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	60936
Kod producenta	60936
Kod EAN	5906083609367
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Grot	Pozidriv (PZ)
Rozmiar grotu	PZ2
Długość robocza [mm]	100
Model / przeznaczenie	Uniwersalne CrV 6150
Ilość elementów [szt.]	1

Opis produktu

Wkrętak krzyżakowy PZ2x100 mm VOREL 60936

Wkrętak krzyżakowy z grotem Pozidriv PZ2 o długości 100 mm, wykonany ze stali chromowo-wanadowej CrV. Narzędzie przeznaczone do wkręcania i wykręcania śrub z łbem krzyżakowym typu Pozidriv w pracach montażowych, naprawczych i serwisowych.

Typ grotu PZ2 Pozidriv

Długość całkowita 100 mm

Materiał trzpienia Stal CrV

Rękojeść Dwukompozytowa

Charakterystyka techniczna wkrętaka

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten zapewnia trwałość grota przy intensywnej eksploatacji oraz odporność na odkształcenia podczas przekazywania momentu obrotowego.

Grot Pozidriv PZ2

Profil PZ2 to rozwinięcie standardu krzyżakowego z dodatkowymi żebrami, zapewniającymi większą powierzchnię styku ze śrubą. Satynowe wykończenie grotu zwiększa współczynnik tarcia, co minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia i uszkodzenia łba śruby podczas pracy.

Namagnesowany grot

Namagnesowanie trzpienia ułatwia trzymanie śruby na grocie podczas montażu, szczególnie w pozycjach pionowych lub w trudno dostępnych miejscach. Funkcja ta przyspiesza pracę i redukuje ryzyko zgubienia elementów złącznych.

Ergonomiczna rękojeść dwukompozytowa

Konstrukcja łącząca twardy rdzeń z miękkim pokryciem antypoślizgowym zapewnia stabilny chwyt i komfort podczas długotrwałego użytkowania. Otwór montażowy w rękojeści umożliwia zawieszenie narzędzia na stanowisku pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	60936
Typ grota	Krzyżakowy Pozidriv PZ2
Długość całkowita	100 mm
Materiał trzpienia	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie grota	Satynowane, namagnesowane
Typ rękojeści	Dwukompozytowa z otworem montażowym

Zastosowanie wkrętaka PZ2x100 mm

-
- Montaż i demontaż mebli z płyt wiórowych i MDF
 - Prace instalacyjne w systemach elektrycznych i sanitarnych
 - Montaż osprzętu budowlanego i wykończeniowego
 - Naprawy sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
 - Prace warsztatowe i mechaniczne
 - Montaż elementów w przemyśle drzewnym
 - Serwis urządzeń z łącznikami Pozidriv
 - Prace konserwacyjne i remontowe

Różnica między PZ a PH

Grot Pozidriv (PZ) różni się od standardowego Phillips (PH) dodatkowym żebrowaniem, które zwiększa powierzchnię styku i moment przenoszony na śrubę. Profil PZ wymaga użycia odpowiedniego wkrętaka - stosowanie grota PH do śrub PZ prowadzi do uszkodzenia łba i zmniejszenia trwałości połączenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić zgodność rozmiaru grota z łbem śruby. Grot PZ2 jest przeznaczony do śrub oznaczonych symbolem PZ2 - użycie niewłaściwego rozmiaru może prowadzić do uszkodzenia zarówno śruby, jak i narzędzia.

Podczas wkręcania należy wywierać nacisk osiowy wzdłuż osi śruby, co zapobiega wyślizgiwaniu grota. W przypadku zużycia lub uszkodzenia końcówki należy zaprzestać użytkowania narzędzia, ponieważ dalsze stosowanie może uszkodzić łby śrub.

Po zakończeniu pracy wkrętak należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją, szczególnie przy pracy w środowisku wilgotnym. Przechowywanie narzędzia w suchym miejscu wydłuża jego żywotność.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć zestaw wkrętaków w różnych rozmiarach PZ (PZ0, PZ1, PZ2, PZ3) oraz odpowiedniki z grotem Phillips (PH). W przypadku prac wymagających większego momentu obrotowego przydatne mogą być wkrętaki udarowe lub zestawy bitów z uchwytem z grzechotką.