

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-ph2x150-mm-sch01s01057-schmith-p-58850.html>



Wkrętak PH2x150 mm SCH01S01057 SCHMITH

Cena brutto	8,28 zł
Cena netto	6,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01057
Kod producenta	SCH01S01057
Kod EAN	5902004732824
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak krzyżowy PH2x150 mm SCHMITH SCH01S01057

Wkrętak krzyżowy z końcówką Phillips PH2 o długości 150 mm, przeznaczony do pracy ze śrubami wymagającymi większego zasięgu. Wyposażony w ergonomiczną rękojeść Tri-Force Grip i magnetyzowaną końcówkę ze stali S2.

Typ końcówki Phillips PH2
Długość całkowita 150 mm
Materiał trzpienia Stal S2
Typ uchwytu Tri-Force Grip

Charakterystyka techniczna

Końcówka Phillips PH2

Rozmiar PH2 to standard dla śrub średniej wielkości (średnica 3,5-5 mm). Profil krzyżowy zapewnia lepsze przenoszenie momentu obrotowego niż płaskie końcówki, minimalizując ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia z gniazda śruby.

Stal S2 - zwiększona wytrzymałość

Stal narzędziowa S2 charakteryzuje się wysoką twardością (58-60 HRC) i odpornością na uderzenia. Dzięki temu trzpień wytrzymuje intensywną pracę bez odkształceń, zachowując geometrię końcówki przez długi czas użytkowania.

Magnetyzowana końcówka

Wbudowany magnes utrzymuje śrubę na końcówce, co ułatwia pracę w pozycjach pionowych, nad głową lub w miejscach o ograniczonym dostępie. Eliminuje potrzebę przytrzymywania śruby drugą ręką podczas wkręcania.

Uchwyt Tri-Force Grip

Trójkątny przekrój rękojeści z miękkim pokryciem zwiększa powierzchnię styku z dłonią i zapobiega obracaniu się narzędzia w ręce. Konstrukcja redukuje zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy i umożliwia przenoszenie większych momentów dokręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01057
Producent	SCHMITH
Typ końcówki	Phillips PH2
Długość całkowita	150 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Typ uchwytu	Tri-Force Grip (trójkątny)
Magnetyzowana końcówka	Tak
Wykończenie	Satynowe

Zastosowanie

- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Prace instalacyjne w elektryce i elektronice
- Serwis sprzętu AGD i RTV
- Montaż osprzętu budowlanego (klamki, zawiasy, okucia)
- Prace samochodowe – demontaż i montaż elementów wykończenia
- Instalacja systemów wentylacji i klimatyzacji
- Montaż konstrukcji metalowych i ram
- Prace w trudno dostępnych miejscach wymagających większego zasięgu

Jak dobrać odpowiedni rozmiar końcówki Phillips?

Rozmiar PH2 jest najczęściej stosowanym standardem dla śrub o średnicy 3,5-5 mm. Zbyt mała końcówka (PH1) nie przeniesie wystarczającego momentu, a zbyt duża (PH3) nie wejdzie prawidłowo w gniazdo śruby. Sprawdź oznaczenie na główce śruby lub

przetestuj dopasowanie – końcówka powinna wchodzić bez luzu na głębokość co najmniej 2/3 wysokości gniazda.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że końcówka jest czysta i nie ma śladów zużycia. Wkrętak należy trzymać prostopadle do powierzchni śruby, aby równomiernie rozłożyć siłę na wszystkie ramiona profilu krzyżowego. Po zakończeniu pracy oczyść końcówkę z pyłu i ewentualnych pozostałości materiałów.

Satynowe wykończenie chroni trzpień przed korozją, jednak w przypadku pracy w wilgotnych warunkach zaleca się okresowe wycieranie narzędzia suchą szmatką. Nie używaj wkrętaka jako dźwigni ani przebijaka – może to spowodować trwałe odkształcenie końcówki lub pęknięcie trzpienia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy warto rozważyć uzupełnienie zestawu o wkrętaki Phillips w innych rozmiarach (PH1, PH3) oraz wkrętaki płaskie. W przypadku prac wymagających częstej zmiany końcówek praktycznym rozwiązaniem będą wkrętaki z wymiennymi grotami lub zestaw bitów z uchwytem.

...