

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-plaski-3x75mm-sch01s01001-schmith-p-58839.html>



Wkrętak płaski 3x75mm SCH01S01001 SCHMITH

Cena brutto	5,23 zł
Cena netto	4,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01001
Kod producenta	SCH01S01001
Kod EAN	5902004732664
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak płaski 3x75mm SCHMITH SCH01S01001

Wkrętak płaski z końcówką 3 mm i trzonem o długości 75 mm, wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Narzędzie przeznaczone do prac montażowych i serwisowych wymagających precyzji oraz pewnego chwytu.

Szerokość końcówki	3 mm
Długość trzonu	75 mm
Materiał	CRV
Końcówka	Magnetyczna

Charakterystyka

Stal chromowo-wanadowa CRV

Materiał CRV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną, a chrom zapewnia odporność na korozję. Satynowe wykończenie chroni powierzchnię przed rdzą i ułatwia czyszczenie.

System Tri-Force Grip

Ergonomiczna rękojeść o przekroju trójkątnym zapewnia lepszy rozkład siły nacisku na dłoń. Trójkolorowa konstrukcja (czerwony, czarny, szary) ułatwia identyfikację narzędzia w zestawie. Kształt minimalizuje poślizg i zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy.

Magnetyczna końcówka

Namagnesowana końcówka przytrzymuje śruby podczas wkręcania, co eliminuje konieczność ich podtrzymywania drugą ręką. Rozwiązanie szczególnie przydatne w trudno dostępnych miejscach, przy montażu nad głową lub w ciasnych przestrzeniach.

Kompaktowe wymiary 3x75 mm

Szerokość końcówki 3 mm odpowiada standardowym śrubom płaskim o małym przekroju. Długość trzonu 75 mm umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, przy zachowaniu odpowiedniej dźwigni do wywierania siły dokręcającej.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01001
Typ końcówki	Płaska (Slotted)
Szerokość końcówki	3 mm
Długość trzonu	75 mm
Materiał trzonu	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Magnetyzacja końcówki	Tak
Typ rękojeści	Tri-Force Grip
Kolory rękojeści	Czerwony, czarny, szary
Producent	SCHMITH

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub płaskich w urządzeniach elektronicznych
- Prace serwisowe przy sprzęcie AGD o kompaktowej konstrukcji
- Regulacja elementów wyposażenia mebli i osprzętu budowlanego
- Konserwacja narzędzi ręcznych i elektrycznych
- Prace instalacyjne w ograniczonych przestrzeniach
- Montaż opraw oświetleniowych i listew maskujących
- Serwis urządzeń precyzyjnych wymagających małych śrub

Dobór rozmiaru wkrętaka

Szerokość końcówki wkrętaka płaskiego powinna odpowiadać długości rowka w łbie śruby. Kończówka 3 mm pasuje do śrub o średnicy M2-M3. Zbyt wąska końcówka może uszkodzić rowek, zbyt szeroka nie zapewni prawidłowego przeniesienia momentu obrotowego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy szerokość końcówki odpowiada wymiarom rowka śruby. Dopasowanie zapobiega uszkodzeniu zarówno narzędzia, jak i elementu łączącego. Podczas dokręcania należy wywierać nacisk wzdłuż osi wkrętaka, unikając skręcania pod kątem.

Po zakończeniu pracy wkrętak należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Magnetyczna końcówka może przyciągać drobne wióry metalowe, które należy regularnie usuwać. Satynowe wykończenie nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

W przypadku osłabienia właściwości magnetycznych końcówki można przywrócić namagnesowanie przy użyciu magnesu neodymowego. Nie należy stosować wkrętaka jako dźwigni ani przebijaka, ponieważ może to spowodować trwałe odkształcenie końcówki.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć kompletny zestaw wkrętaków płaskich w różnych rozmiarach (2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm) oraz wkrętaki krzyżakowe PH i PZ. Magnetyzer do końcówek umożliwia namagnesowanie standardowych wkrętaków, a organizator ścienny ułatwia przechowywanie zestawu narzędzi.