

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-plaski-5x100mm-sch01s01004-schmith-p-58841.html>



Wkrętak płaski 5x100mm SCH01S01004 SCHMITH

Cena brutto	6,46 zł
Cena netto	5,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01004
Kod producenta	SCH01S01004
Kod EAN	5902004732695
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak płaski 5x100mm SCHMITH SCH01S01004

Wkrętak płaski ze stalową końcówką S2 i ergonomiczną rękojeścią Tri-Force Grip. Magnetyzowana końcówka ułatwia pracę ze śrubami w trudno dostępnych miejscach.

Szerokość końcówki 5 mm
Długość całkowita 100 mm
Materiał końcówki Stal S2
Magnetyzacja Tak

Charakterystyka

Stal S2 w końcówce

Stop stali narzędziowej o podwyższonej twardości i odporności na skręcanie. Zapobiega odkształceniom końcówki podczas pracy z mocno dokręconymi śrubami. Wydłuża żywotność narzędzia w warunkach intensywnej eksploatacji.

Magnetyzowana końcówka

Przytrzymuje śruby i wkręty podczas wkręcania, co eliminuje konieczność ich podtrzymywania drugą ręką. Szczególnie przydatne przy montażu w ciasnych przestrzeniach, nad głową lub w pozycjach utrudniających dostęp.

Rękojeść Tri-Force Grip

Trójkolorowa, ergonomiczna konstrukcja z trójkątnym przekrojem poprzecznym. Zapewnia lepszą dystrybucję siły nacisku na dłoń i zapobiega ślizganiu się narzędzia podczas pracy. Redukuje zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu.

Satynowe wykończenie

Matowa powierzchnia trzpienia chroni przed korozją i ułatwia identyfikację narzędzia. Wykończenie satynowe zwiększa odporność na zarysowania i zapewnia estetyczny wygląd przez cały okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01004
Typ	Wkrętak płaski
Szerokość końcówki	5 mm
Długość całkowita	100 mm
Materiał końcówki	Stal S2
Magnetyzacja końcówki	Tak
Typ uchwytu	Tri-Force Grip
Wykończenie	Satynowe
Producent	SCHMITH

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub płaskich w sprzęcie elektronicznym i AGD
- Prace instalacyjne przy gniazdkach i włącznikach elektrycznych
- Regulacja elementów wyposażenia mebli i osprzętu budowlanego
- Drobne naprawy w warsztatach mechanicznych i elektronicznych
- Konserwacja i serwis urządzeń wymagających dostępu do śrub płaskich
- Prace montażowe w trudno dostępnych miejscach dzięki magnetyzacji

Dobór rozmiaru końcówki

Szerokość 5 mm odpowiada średnim śrubom płaskim. Końcówka powinna wypełniać co najmniej 75% szerokości rowka śruby – zbyt wąska końcówka może uszkodzić rowek i utrudnić wykręcenie. Przed użyciem sprawdź dopasowanie końcówki do główicy śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że końcówka pasuje do rowka śruby. Zbyt mała końcówka może ześlizgnąć się i uszkodzić zarówno śrubę, jak i obrabiany element. Podczas wkręcania wywieraj nacisk wzdłuż osi wkrętaka – praca pod kątem zwiększa ryzyko uszkodzenia rowka.

Po zakończeniu pracy oczyść końcówkę z ewentualnych zanieczyszczeń. Nie używaj wkrętaka jako dźwigni, przecinaka lub młotka – może to trwale odkształcić końcówkę lub uszkodzić rękojeść. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji magnetyzowanej końcówki.

Regularnie sprawdzaj stan końcówki. Jeśli krawędzie są wyszczerbione lub zaokrąglone, narzędzie traci skuteczność i może uszkadzać śruby. W takim przypadku zaleca się wymianę wkrętaka na nowy.

...