

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-plaski-5x150mm-sch01s01005-schmith-p-58842.html>



Wkrętak płaski 5x150mm SCH01S01005 SCHMITH

Cena brutto	6,99 zł
Cena netto	5,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01005
Kod producenta	SCH01S01005
Kod EAN	5902004732701
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak płaski 5x150mm SCH01S01005 SCHMITH

Wkrętak płaski ze stali S2 z magnetyzowaną końcówką i ergonomiczną rękojeścią Tri-Force Grip. Narzędzie przeznaczone do pracy z płaskimi łbami śrub w warunkach warsztatowych i serwisowych.

Szerokość końcówki	5 mm
Długość całkowita	150 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Końcówka	Magnetyczna

Charakterystyka techniczna

Stal S2 - wytrzymałość na skręcanie

Trzpień wykonany ze stali narzędziowej S2 charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zużycie i odkształcenia. Materiał ten zawiera dodatki chromu i molibdenu, co zapewnia twardość rzędu 58-60 HRC przy zachowaniu sprężystości. Satynowe wykończenie zmniejsza tarcie i chroni przed korozją.

Magnetyzowana końcówka

Końcówka utrzymuje śruby magnetycznie, co ułatwia pracę w pozycji pionowej oraz w miejscach o ograniczonym dostępie. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy montażu elementów w gniazdach elektrycznych, obudowach urządzeń czy podczas prac instalacyjnych.

Rękojeść Tri-Force Grip

Trójkolorowa konstrukcja rękojeści (czerwona, czarna, szara) oparta na systemie Tri-Force Grip zapewnia ergonomiczny rozkład nacisku dłoni. Materiał o zmiennej twardości w strefach chwytu zwiększa moment obrotowy i redukuje zmęczenie podczas wielokrotnego dokręcania.

Wymiary robocze 5x150mm

Szerokość końcówki 5 mm odpowiada średnim śrubom płaskim stosowanym w instalacjach elektrycznych i mechanice precyzyjnej. Długość całkowita 150 mm umożliwia pracę w umiarkowanie głębokich gniazdach montażowych przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH01S01005
Producent	SCHMITH
Typ wkrętaka	Płaski
Szerokość końcówki	5 mm
Długość całkowita	150 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Wykończenie trzpienia	Satynowe
Magnetyzacja końcówki	Tak
Typ rękojeści	Tri-Force Grip
Kolorystyka rękojeści	Czerwona, czarna, szara

Zastosowanie

- Montaż i demontaż instalacji elektrycznych – gniazdka, wyłączniki, listwy zaciskowe
- Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i elektronice użytkowej
- Regulacja mechanizmów precyzyjnych z płaskimi śrubami nastawczymi
- Montaż osprzętu meblowego i zamków w stolarce
- Prace instalacyjne w branży automotive – panele, elementy wykończeniowe

-
- Konserwacja urządzeń przemysłowych z dostępem przez wąskie otwory
 - Prace montażowe w budownictwie – okucia, zawiasy, elementy mocujące

Dobór wkrętaka do śruby

Jak sprawdzić kompatybilność

Szerokość końcówki 5 mm powinna odpowiadać szerokości rowka w łbie śruby z tolerancją maksymalnie 0,2 mm. Zbyt wąska końcówka nie przeniesie momentu obrotowego, zbyt szeroka może uszkodzić materiał wokół łba. Grubość końcówki musi swobodnie wchodzić w rowek – luz powyżej 0,5 mm zwiększa ryzyko wyślizgu.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić końcówkę z zanieczyszczeń i ewentualnych pozostałości metalu. Satynowe wykończenie nie wymaga dodatkowego smarowania, ale w środowisku wilgotnym zaleca się okresowe zabezpieczenie antykorozyjne. Unikać uderzeń młotkiem w trzonek – mogą osłabić strukturę rękojeści.