

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-plaski-6x100mm-sch01s01007-schmith-p-58844.html>



Wkrętak płaski 6x100mm SCH01S01007 SCHMITH

Cena brutto	7,60 zł
Cena netto	6,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SCH01S01007
Kod producenta	SCH01S01007
Kod EAN	5902004732725
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak płaski 6x100mm SCH01S01007 SCHMITH

Wkrętak z końcówką płaską 6 mm i trzonem o długości 100 mm, wykonany ze stali S2. Magnetyzowana końcówka i ergonomiczny uchwyt Tri-Force Grip zapewniają precyzję i komfort podczas prac montażowych.

Typ końcówki	Płaska 6 mm
Długość całkowita	100 mm
Materiał	Stal S2
Końcówka	Magnetyzowana

Charakterystyka techniczna

Stal S2 - zwiększona wytrzymałość

Stal narzędziowa S2 zawiera dodatek krzemu, co zwiększa jej sprężystość i odporność na deformacje. Końcówka zachowuje kształt nawet przy dużych obciążeniach skrętnych, co wydłuża żywotność narzędzia w warunkach intensywnego użytkowania.

Magnetyzowana końcówka

Trwale zmagetyzowana końcówka przytrzymuje śruby i wkręty podczas montażu, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach, nad głową lub w pozycji pionowej. Magnetyzacja nie zanika w czasie eksploatacji.

Uchwyt Tri-Force Grip

Trójkątny profil rękojeści z miękkim pokryciem przeciwpślizgowym zapewnia pewny chwyt i równomierne rozłożenie siły na dłoń. Konstrukcja minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy i zapobiega ześlizgiwaniu się dłoni przy większych momentach obrotowych.

Satynowe wykończenie

Matowa powierzchnia trzonka zwiększa odporność na korozję i ułatwia identyfikację narzędzia. Wykończenie satynowe redukuje odbłaski świetlne, co poprawia komfort pracy w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01007
Producent	SCHMITH
Typ końcówki	Płaska (SL)
Szerokość końcówki	6 mm
Długość całkowita	100 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Magnetyzacja	Tak
Typ uchwytu	Tri-Force Grip
Wykończenie	Satynowe

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub z rowkiem płaskim w elektronice użytkowej
- Prace elektryczne przy złączach i listwach zaciskowych
- Regulacja urządzeń AGD i RTV
- Montaż mebli z połączeniami śrubowymi
- Serwis drobnego sprzętu mechanicznego
- Prace instalacyjne w trudno dostępnych miejscach dzięki magnetycznej końcówce
- Precyzyjne dokręcanie śrub w obudowach i panelach

Jak dobrać wkrętak płaski do śruby

Szerokość końcówki powinna odpowiadać szerokości rowka w łbie śruby – zbyt wąska końcówka uszkodzi rowek, zbyt szeroka zarysuje powierzchnię wokół łba. Kończówka 6 mm pasuje do śrub M4-M5 oraz większości standardowych złączy elektrycznych.

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu pracy należy oczyścić końcówkę z pozostałości materiałów i zabezpieczyć narzędzie przed wilgocią. Nie należy używać wkrętaka jako dźwigni ani przecinaka – może to uszkodzić końcówkę i osłabić magnetyzację. Stal S2 jest odporna na korozję, ale długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do powierzchniowego utlenienia.

Uchwyt Tri-Force Grip można czyścić wilgotną szmatką. Nie należy używać rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić powłokę przeciwpoślizgową.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac montażowych warto rozważyć zestaw wkrętaków SCHMITH obejmujący różne typy końcówek (krzyżakowe PH, Pozidriv PZ, Torx) oraz długości. Magnetyzatory i demagnetyzatory pozwalają dostosować stopień magnetyzacji do rodzaju wykonywanej pracy.

...