

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-plaski-8x150mm-sch01s01009-schmith-p-58845.html>



Wkrętak płaski 8x150mm SCH01S01009 SCHMITH

Cena brutto	11,53 zł
Cena netto	9,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01009
Kod producenta	SCH01S01009
Kod EAN	5902004732749
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak płaski 8x150mm SCHMITH SCH01S01009

Wkrętak płaski z grotem 8 mm i całkowitą długością 150 mm, wykonany ze stali narzędziowej S2. Wyposażony w magnetyzowaną końcówkę oraz ergonomiczną rękojeść Tri-Force Grip.

Szerokość grotu 8 mm
Długość całkowita 150 mm
Materiał Stal S2
Końcówka Magnetyczna

Charakterystyka

Stal narzędziowa S2

Materiał charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na skręcanie. Stal S2 zawiera dodatki krzemu, co zwiększa jej wytrzymałość na obciążenia udarowe i zapobiega odkształceniom grotu podczas intensywnej pracy.

Magnetyzowana końcówka

Grot wyposażony w właściwości magnetyczne, które utrzymują śrubę na końcówce podczas wkręcania. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach oraz podczas montażu elementów nad głową.

Rękojeść Tri-Force Grip

Trójkolorowa, ergonomiczna konstrukcja uchwytu z miękkim komponentem antypoślizgowym. Trójkątny przekrój zwiększa moment obrotowy, a strefy o różnej twardości zapewniają pewny chwyt przy jednoczesnym komforcie użytkowania.

Satynowe wykończenie

Matowa powierzchnia grotu zwiększa odporność na korozję i ułatwia utrzymanie czystości narzędzia. Wykończenie satynowe redukuje odbłaski światła podczas pracy w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH01S01009
Producent	SCHMITH
Typ wkrętaka	Płaski (Slotted)
Szerokość grotu	8 mm
Długość całkowita	150 mm
Materiał grotu	Stal narzędziowa S2
Magnetyzacja	Tak
Typ uchwytu	Tri-Force Grip
Wykończenie grotu	Satynowe
Kolory rękojeści	Czerwony, czarny, szary

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub płaskich o szerokości rowka 7-9 mm
- Prace instalacyjne w branży elektrycznej i elektronicznej
- Naprawa sprzętu AGD i urządzeń mechanicznych
- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Prace konserwacyjne i serwisowe w warsztacie
- Regulacja mechanizmów z dostępem do większych śrub płaskich

Dobór wkrętaka do śruby

Szerokość grotu 8 mm odpowiada śrubom płaskim o średnicy rowka 7-9 mm. Zbyt wąski grot może uszkodzić rowek śruby, zbyt szeroki — zarysować otaczającą powierzchnię. Grot powinien wypełniać rowek na całej szerokości i głębokości, zapewniając pełny

kontakt z powierzchniami roboczymi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy grot nie wykazuje śladów zużycia lub uszkodzeń mechanicznych. Zaokrąglone lub wyszczerbione krawędzie grotu zmniejszają skuteczność przenoszenia momentu obrotowego i mogą prowadzić do uszkodzenia rowka śruby.

Wkrętak należy trzymać prostopadle do osi śruby, wywierając jednocześnie nacisk wzdłuż osi narzędzia. Nieprawidłowy kąt pracy powoduje wyslizgiwanie się grotu z rowka i może uszkodzić zarówno narzędzie, jak i łącznik.

Po zakończeniu pracy wkrętak należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Magnetyczna końcówka może przyciągać drobne metalowe zanieczyszczenia — należy je regularnie usuwać, aby zachować pełną funkcjonalność narzędzia.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych metalowych przedmiotów. Magnetyczna końcówka może odmagnesować się w wyniku uderzeń mechanicznych lub przegrzania powyżej 80°C. Nie należy używać wkrętaka jako dźwigni ani młotka.
