

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-pozidrive-pz2x38mm-svcm55-yt-2655-yato-p-6198.html>

Wkrętak pozidrive pz2x38mm svcm55 YT-2655 YATO

Cena brutto	7,29 zł
Cena netto	5,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-2655
Kod producenta	YT-2655
Kod EAN	5906083926556
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Grot	Pozidriv (PZ)
Rozmiar grotu	PZ2
Długość robocza [mm]	38
Model / przeznaczenie	Uniwersalne SVCM 55
Ilość elementów [szt.]	1

Opis produktu

Wkrętak Pozidrive PZ2x38mm SVCM+55 YT-2655 YATO

Wkrętak precyzyjny z grotem Pozidrive PZ2 o długości 38 mm, wykonany ze stali SVCM+55. Narzędzie przeznaczone do pracy z wkrętami Pozidrive, charakteryzujące się magnetycznym grotem i ergonomicznym uchwytem.

Typ grotu Pozidrive PZ2

Długość grotu 38 mm

Materiał Stal SVCM+55

Model YT-2655

Charakterystyka wkrętaka Pozidrive PZ2

Grot Pozidrive PZ2

System Pozidrive różni się od Phillips dodatkowymi, mniejszymi żebrami między głównymi ramionami krzyża. Oznaczenie PZ2 to

rozmiar uniwersalny, stosowany w większości standardowych wkrętów Pozidrive w średnicy 3-5 mm. Grot zapewnia lepsze dopasowanie i mniejsze ryzyko wyślizgnięcia niż standardowy Phillips.

Stal SVCM+55

Materiał grotą to stal narzędziowa SVCM z dodatkiem chromu i wanadu, hartowana do twardości 55 HRC. Taka twardość oznacza wysoką odporność na ścieranie i odkształcenia przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności, co zapobiega łamaniu się grotą podczas pracy.

Długość robocza 38 mm

Długość grotą 38 mm klasyfikuje wkrętak jako narzędzie do prac standardowych, gdzie wymagany jest dostęp do wkrętów w umiarkowanie zagłębionych miejscach. Długość ta zapewnia równowagę między precyzją a zasięgiem, sprawdzając się w większości typowych zastosowań montażowych.

Magnetyczny grot

Namagnesowany grot utrzymuje wkręt na końcówce wkrętaka, co eliminuje konieczność przytrzymywania wkręta drugą ręką. Rozwiązanie przydatne szczególnie przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub podczas montażu nad głową, gdzie wkręt mógłby spaść.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-2655
Producent	YATO
Typ grotą	Pozidrive PZ2
Długość grotą	38 mm
Materiał grotą	Stal SVCM+55
Twardość grotą	55 HRC
Magnetyczny grot	Tak
Uchwyt	Ergonomiczny, antypoślizgowy

Zastosowanie wkrętaka Pozidrive PZ2

- Montaż mebli z płyt wiórowych i MDF z wkrętami Pozidrive
- Prace wykończeniowe w budownictwie – montaż listew, ościeżnic, rolet

-
- Instalacje elektryczne – montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
 - Montaż zawiasów, klamek i zamków drzwiowych
 - Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i elektronice użytkowej
 - Montaż elementów w branży motoryzacyjnej
 - Prace stolarskie i ślusarskie wymagające precyzji
 - Konserwacja i naprawa narzędzi oraz urządzeń

Różnica między Pozidrive a Phillips

Wkręty Pozidrive (oznaczone PZ) mają dodatkowe, mniejsze żebra między ramionami krzyża, co zapewnia lepsze przenoszenie momentu obrotowego. Używanie wkrętaka Phillips do wkrętów Pozidrive (lub odwrotnie) prowadzi do szybszego zużycia grota i uszkodzenia główki wkręta. Przed rozpoczęciem pracy należy zweryfikować typ główki wkręta.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy grot wkrętaka pasuje do główki wkręta – luźne dopasowanie wskazuje na niewłaściwy rozmiar lub typ grota. Podczas wkręcania wkrętak należy trzymać prostopadle do powierzchni, wywierając stały docisk wzdłuż osi wkręta.

Po zakończeniu pracy grot należy oczyścić z pozostałości materiałów i zabezpieczyć przed wilgocią. Regularne sprawdzanie stanu grota pozwala wykryć ślady zużycia – zaokrąglone krawędzie lub widoczne wgłębienia sygnalizują konieczność wymiany narzędzia. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność wkrętaka.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z różnymi typami wkrętów warto rozważyć zestaw wkrętek YATO obejmujący groty Phillips (PH), płaskie (SL) oraz inne rozmiary Pozidrive (PZ1, PZ3). W przypadku prac wymagających większego momentu obrotowego przydatny będzie wkrętak udarowy lub zestaw końcówek wkrętek do wkrętarki akumulatorowej.

...