

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-reczny-plaski-fest-sl-3-5-75-s2-swfsl-3-5-75-schmith-p-31669.html>

Wkrętak ręczny płaski FEST SL 3,5 75 S2 SWFSL-3,5 75 SCHMITH

Cena brutto	4,82 zł
Cena netto	3,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWFSL-3,5/75
Kod producenta	SWFSL-3,5/75
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak ręczny płaski FEST SL 3,5/75 S2

Wkrętak płaski z grotem wykonanym ze stali stopowej S2, przeznaczony do wkręcania wkrętów z rowkiem prostym. Długość trzpienia 75 mm zapewnia dostęp do standardowych miejsc montażowych.

Rozmiar grotu SL 3,5

Długość trzpienia 75 mm

Materiał grotu Stal S2

Typ uchwytu Ergonomiczny

Charakterystyka techniczna

Grot ze stali S2

Stal stopowa S2 charakteryzuje się podwyższoną twardością (58-60 HRC) przy zachowaniu sprężystości. Materiał ten zapobiega odkształceniom grotu podczas pracy z mocno dokręconymi wkrętami, wydłużając żywotność narzędzia.

Obróbka grotu

Grot szlifowany z obu stron z wyprofilowaniem zbieżnym i równoległym. Taka geometria zapewnia stabilne osadzenie w rowku

wkręta, minimalizując ryzyko wyślizgnięcia podczas dokręcania lub odkręcania.

Magnetyczny grot

Namagnesowanie grotu ułatwia pozycjonowanie wkrętów, szczególnie w trudnodostępnych miejscach lub podczas pracy jedną ręką. Wkręt utrzymuje się na grocie bez dodatkowego podtrzymywania.

Ergonomiczna rękojeść

Uchwyt z tworzywa sztucznego dopasowuje się do kształtu dłoni, rozkładając siłę nacisku na większą powierzchnię. Konstrukcja zapobiega zmęczeniu dłoni podczas wielokrotnego użycia.

Specyfikacja techniczna

Producent	FEST
Model	SWFSL-3,5/75
Typ wkrętaka	Płaski (Slotted)
Rozmiar grotu	SL 3,5
Długość trzpienia	75 mm
Materiał grotu	Stal stopowa S2
Magnetyzacja grotu	Tak
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004710310

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów wyposażenia wnętrza
- Prace przy instalacjach elektrycznych (po odłączeniu zasilania)
- Serwis sprzętu AGD i RTV
- Regulacja zawiasów i zamków drzwiowych
- Prace montażowe przy meblach i stolarce
- Konserwacja i naprawy w warsztacie
- Prace przy urządzeniach z wkrętami o rowku prostym

Kompatybilność z wkrętami

Rozmiar SL 3,5 oznacza szerokość grotu 3,5 mm. Sprawdza się przy wkrętach o średnicy M3-M4. Przed użyciem należy upewnić się, że grot wypełnia rowek wkręta na całej szerokości – zbyt wąski grot może uszkodzić rowek, a zbyt szeroki nie wejdzie do środka.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan grotu – uszkodzone lub zaokrąglone krawędzie zmniejszają przyczepność i mogą uszkodzić łeb wkręta. Podczas dokręcania należy dociskać wkrętak prostopadle do powierzchni wkręta, unikając przechylenia narzędzia.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić grot z zanieczyszczeń i resztek materiałów. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji stali. Magnetyzacja grotu może z czasem słabnąć – można ją odnowić przy użyciu magnesu neodymowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac warto rozważyć zestaw wkrętaków płaskich w różnych rozmiarach (SL 2,5 - SL 6,5) oraz wkrętaki krzyżakowe PH i PZ. Magnetyzer/demagnetyzer pozwala na dowolną regulację magnetyzacji grotu w zależności od potrzeb.

...