

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-slusarski-ze-sruba-plaski-sl-5-150-swssl-5-150-schmith-p-30741.html>



Wkrętak ślusarski ze śrubą płaski SL 5 150 SWSSL-5 150 SCHMITH

Cena brutto	18,87 zł
Cena netto	15,34 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWSSL-5/150
Kod producenta	SWSSL-5/150
Kod EAN	5902004711348
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak ślusarski ze śrubą płaski SL 5/150 SCHMITH SWSSL-5/150

Wkrętak ślusarski to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do prac wymagających zwiększonej siły montażowej. Wyposażony w metalową skuwkę na końcu rękojeści umożliwia podbijanie młotkiem, co pozwala na efektywne poluzowanie zablokowanych połączeń śrubowych.

Rozmiar grotu	SL 5
Długość całkowita	150 mm
Materiał grotu	Stal S2
Model	SWSSL-5/150

Charakterystyka techniczna

Grot ze stali S2 z magnetycznym końcem

Stal S2 charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Magnetyczny grot ułatwia trzymanie śrub podczas montażu, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, eliminując potrzebę przytrzymywania elementów drugą ręką.

Skuwka do pobijania młotkiem

Metalowa końcówka na rękojeści pozwala na uderzanie młotkiem bez ryzyka uszkodzenia narzędzia. Rozwiązanie stosowane przy zablokowanych połączeniach śrubowych, gdzie standardowe metody są niewystarczające. Siła uderzenia przekłada się na moment obrotowy grotu.

Ergonomiczna rękojeść odporna chemicznie

Antypoślizgowa powłoka rękojeści zapewnia pewny chwyt nawet przy kontakcie z smarami lub olejami. Profil dopasowany do dłoni redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy i minimalizuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

Konstrukcja dla prac warsztatowych

Długość 150 mm stanowi kompromis między możliwością pracy w ograniczonej przestrzeni a wystarczającą dźwignią do generowania momentu obrotowego. Wkrętak przeznaczony do intensywnej eksploatacji w warunkach warsztatowych i serwisowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSSL-5/150
Typ grotu	Płaski (SL)
Rozmiar grotu	SL 5
Długość całkowita	150 mm
Materiał grotu	Stal S2
Magnetyczny grot	Tak
Skuwka do pobijania	Tak
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004711348

Zastosowanie

- Demontaż zablokowanych połączeń śrubowych w naprawach mechanicznych
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Konserwacja pojazdów i sprzętu rolniczego
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających dużych momentów
- Prace warsztatowe w warunkach kontaktu ze smarami i olejami

-
- Demontaż elementów lakierowanych bez ryzyka uszkodzenia powłok
 - Naprawa sprzętu budowlanego i maszyn roboczych

Rozmiar SL 5 — dobór do śrub

Oznaczenie SL 5 określa szerokość grotu 5 mm, która odpowiada standardowym śrubom z rowkiem płaskim M4-M5. Przed użyciem należy sprawdzić dopasowanie grotu do rowka śruby — zbyt wąski grot może uszkodzić rowek, zbyt szeroki nie wejdzie w pełni i zwiększy ryzyko ześlizgnięcia. Grot powinien wypełniać rowek na całej szerokości i głębokości.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z wykorzystaniem skuwki należy uderzać młotkiem o masie dostosowanej do rozmiaru narzędzia — zbyt silne uderzenia mogą uszkodzić wewnętrzną strukturę grotu. Po zakończeniu pracy grot należy oczyścić z pozostałości smarów, co zapobiega korozji i zachowuje właściwości magnetyczne.

Magnetyczny grot może z czasem tracić właściwości — w takim przypadku można go ponownie namagnesować za pomocą magnesu neodymowego. Antypoślizgowa powłoka rękojeści zachowuje właściwości przy regularnym czyszczeniu z zanieczyszczeń olejowych.

Nie należy używać wkrętaka jako dłuta lub przecinaka — mimo wzmocnionej konstrukcji, takie zastosowanie prowadzi do uszkodzenia krawędzi grotu i utraty precyzji pracy. Przy zablokowanych śrubach zaleca się najpierw zastosowanie środka penetrującego, a dopiero później pobijanie skuwką.