

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-slusarski-ze-sruba-plaski-sl-6-150-swssl-6-150-schmith-p-30742.html>



Wkrętak ślusarski ze śrubą płaski SL 6 150 SWSSL-6 150 SCHMITH

Cena brutto	22,74 zł
Cena netto	18,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWSSL-6/150
Kod producenta	SWSSL-6/150
Kod EAN	5902004711355
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak ślusarski ze śrubą płaski SL 6/150 SCHMITH

Wkrętak ślusarski z funkcją młotka to narzędzie przeznaczone do prac wymagających zarówno wkręcania, jak i podbijania elementów. Stalowa skuwka na końcu rękojeści pozwala na uderzanie młotkiem bez ryzyka uszkodzenia narzędzia. Model SWSSL-6/150 wyposażony w grot ze stali S2 i magnetyczne zakończenie zapewnia precyzję montażu w warunkach warsztatowych.

Typ grotu	Płaski SL 6
Długość całkowita	150 mm
Materiał grotu	Stal S2
Funkcja dodatkowa	Skuwka do podbijania

Charakterystyka

Grot ze stali S2 z magnetycznym zakończeniem

Stal S2 to stop chromowo-wanadowy o podwyższonej twardości (ok. 58-60 HRC), odporny na skręcanie i ścieranie. Magnetyczne zakończenie ułatwia trzymanie wkręta podczas montażu w trudno dostępnych miejscach, eliminując potrzebę przytrzymywania elementu drugą ręką.

Stalowa skuwka do podbijania młotkiem

Metalowe zakończenie rękojeści pozwala na uderzanie młotkiem bez ryzyka pęknięcia lub odkształcenia narzędzia. Rozwiązanie przydatne przy rozłączaniu zablokowanych połączeń lub montażu elementów wymagających lekkiego podbicia.

Ergonomiczna rękojeść odporna na chemikalia

Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści zapewnia pewny chwyt nawet w rękawicach roboczych lub przy kontakcie z olejami. Materiał odporny na smary i rozpuszczalniki utrzymuje właściwości użytkowe w środowisku warsztatowym.

Konstrukcja dostosowana do intensywnej pracy

Wzmocniony grot i trwała rękojeść zapewniają długą żywotność narzędzia przy codziennym użytkowaniu w warunkach mechanicznych. Połączenie grotu z rękojeścią zabezpieczone przed obluzowaniem.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSSL-6/150
Typ grotu	Płaski (Slotted)
Rozmiar grotu	SL 6
Długość całkowita	150 mm
Materiał grotu	Stal S2 (chromowo-wanadowa)
Właściwości grotu	Magnetyczny
Typ rękojeści	Ergonomiczna, antypoślizgowa
Zakończenie rękojeści	Stalowa skuwka do podbijania
Odporność rękojeści	Smary, oleje, rozpuszczalniki
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004711355

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów z wkrętami płaskimi w mechanice pojazdowej
- Prace serwisowe przy maszynach przemysłowych i urządzeniach technicznych
- Rozłączanie zablokowanych połączeń śrubowych metodą podbijania
- Montaż instalacji elektrycznych z zaciskami płaskimi
- Prace ślusarskie wymagające kombinacji wkręcania i lekkiego uderzania

-
- Obsługa sprzętu AGD i elektronarzędzi z wkrętami szczelinowymi
 - Regulacja elementów wyposażenia warsztatowego

Jak dobrać rozmiar grotu płaskiego

Oznaczenie SL 6 określa szerokość grotu w milimetrach. Grot powinien wypełniać szczelinę wkręta na całej szerokości, aby uniknąć wyślizgiwania i uszkodzenia głowicy. Zbyt wąski grot może zniszczyć szczelinę, zbyt szeroki nie wejdzie poprawnie w rowek. Dla wkrętów standardowych M4-M5 stosuje się grotu SL 5-6.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan grotu — zaokrąglone lub wyszczerbione krawędzie zmniejszają skuteczność i mogą uszkodzić wkręt. Magnetyczne zakończenie utrzymuje właściwości przy regularnym czyszczeniu z wiórów metalowych i pyłu.

Po pracy w kontakcie z substancjami chemicznymi warto przetrzeć rękojeść suchą szmatką. Grot należy okresowo oczyścić z osadów i lekko naoliwić, aby zapobiec korozji. Skuwkę metalową można używać z młotkiem o masie do 500 g — silniejsze uderzenia mogą spowodować odkształcenie rękojeści.

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizerze narzędziowym, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń grotu. Nie należy używać wkrętaka jako dłuta lub przecinaka — może to trwale uszkodzić końcówkę roboczą.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń śrubowych warto rozważyć zestaw wkrętaków płaskich w różnych rozmiarach (SL 3, SL 5, SL 8) oraz wkrętaki krzyżakowe PH i PZ. W pracach wymagających większej siły przydatny będzie zestaw z wydłużonymi grotami lub wkrętaki udarowe z wzmocnioną konstrukcją.