

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-slusarski-ze-sruba-plaski-sl-8-200-swssl-8-200-schmith-p-30743.html>



Wkrętak ślusarski ze śrubą płaski SL 8 200 SWSSL-8 200 SCHMITH

Cena brutto	26,00 zł
Cena netto	21,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWSSL-8/200
Kod producenta	SWSSL-8/200
Kod EAN	5902004711362
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak ślusarski ze śrubą płaski SL 8/200 SCHMITH

Wkrętak ślusarski to narzędzie przeznaczone do prac wymagających zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Wyposażony w stalową skuwkę na końcu rękojeści umożliwia podbijanie młotkiem, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem w pracach montażowych i demontażowych wymagających dodatkowej siły.

Typ grotu	Płaski SL 8
Długość całkowita	200 mm
Materiał grotu	Stal S2
Zakończenie	Skuwka stalowa

Charakterystyka techniczna

Grot ze stali S2
Zastosowanie wzmocnionej stali narzędziowej S2 zapewnia zwiększoną twardość i odporność na skręcanie. Stal ta charakteryzuje się wyższą zawartością krzemu, co przekłada się na lepszą sprężystość i dłuższą żywotność narzędzia podczas intensywnej pracy.

Magnetyczny grot

Namagnesowany grot ułatwia pozycjonowanie śrub i wkrętów, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Funkcja ta zwiększa precyzję pracy i redukuje ryzyko utraty elementów złącznych podczas montażu.

Skuwka stalowa

Metalowe zakończenie rękojeści umożliwia przekazywanie siły uderzenia młotkiem bez uszkodzenia narzędzia. Rozwiązanie to pozwala na stosowanie wkrętaka jako przecinaka lub dłuta przy pracach wymagających większej siły.

Rękojeść ergonomiczna

Pokrycie antypoślizgowe odporne na smary i oleje zapewnia pewny chwyt nawet w trudnych warunkach pracy. Kształt rękojeści dostosowany do anatomii dłoni redukuje zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSSL-8/200
Typ grotu	Płaski (Slotted)
Rozmiar grotu	SL 8
Długość całkowita	200 mm
Materiał grotu	Stal S2
Funkcje dodatkowe	Magnetyczny grot, skuwka stalowa
Rękojeść	Ergonomiczna, antypoślizgowa
Odporność	Smary, oleje
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004711362

Zastosowanie

- Prace ślusarskie wymagające podbijania młotkiem
- Montaż i demontaż elementów z wkrętami płaskimi SL 8
- Prace w warunkach narażenia na smary i oleje
- Regulacja mechanizmów z dostępem od góry
- Prace montażowe w przemyśle maszynowym
- Konserwacja urządzeń mechanicznych

-
- Zastosowanie jako przecinak przy lekkich pracach

Oznaczenie SL 8

Rozmiar SL 8 określa szerokość grotu płaskiego wynoszącą 8 mm. Parametr ten powinien odpowiadać szerokości rowka w łbie śruby. Użycie niewłaściwego rozmiaru może prowadzić do uszkodzenia rowka lub grotu wkrętaka.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że rozmiar grotu odpowiada wymiarom rowka w śrubie. Zbyt mały lub zbyt duży grot może spowodować uszkodzenie elementu łączącego lub samego narzędzia.

Podczas podbijania młotkiem należy uderzać wyłącznie w stalową skuwkę, nigdy w część plastikową rękojeści. Siła uderzenia powinna być dostosowana do charakteru wykonywanej pracy.

Po zakończeniu pracy, szczególnie w środowisku narażonym na działanie substancji chemicznych, zaleca się wyczyszczenie grotu i rękojeści. Mimo odporności na smary i oleje, regularne czyszczenie wydłuża żywotność narzędzia.

Grot należy okresowo sprawdzać pod kątem zużycia. Uszkodzony lub zdeformowany grot należy wycofać z użycia, ponieważ może uszkadzać śruby i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.