

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-tamper-torx-tt15x100-mm-sch01s01084-schmith-p-58854.html>



Wkrętak Tamper Torx TT15x100 mm SCH01S01084 SCHMITH

Cena brutto	6,84 zł
Cena netto	5,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01084
Kod producenta	SCH01S01084
Kod EAN	5902004732916
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak Tamper Torx TT15x100 mm SCHMITH SCH01S01084

Profesjonalny wkrętak do zabezpieczonych śrub Tamper Torx z magnetyczną końcówką ze stali S2 i ergonomicznym uchwytem Tri-Force Grip. Przeznaczony do prac serwisowych wymagających specjalistycznego narzędzia.

Typ końcówki	Tamper Torx TT15
Długość trzpienia	100 mm
Materiał	Stal S2
Końcówka	Magnetyczna

Charakterystyka techniczna

Końcówka Tamper Torx TT15

Profil sześcioramienny z centralnym wypustem zabezpieczającym umożliwia pracę ze śrubami zabezpieczonymi przed nieupoważnioną ingerencją. Rozmiar TT15 odpowiada średnicy zewnętrznej około 3,27 mm i jest stosowany w elektronice użytkowej, sprzęcie AGD oraz instalacjach elektrycznych.

Stal S2 z hartowaniem

Materiał S2 (narzędziowa stal stopowa z krzemem) zapewnia twardość 58-60 HRC przy zachowaniu elastyczności. Minimalizuje ryzyko pęknięcia końcówki przy większych obciążeniach skrętnych i przedłuża żywotność narzędzia w warunkach intensywnej eksploatacji.

Magnetyczna końcówka

Trwałe namagnesowanie końcówki ułatwia pozycjonowanie i trzymanie śrub podczas montażu w trudno dostępnych miejscach, szczególnie przy pracy nad głową lub w wąskich przestrzeniach montażowych. Redukuje ryzyko upuszczenia elementów złącznych.

Uchwyt Tri-Force Grip

Trójstrefowa konstrukcja rękojeści z profilowaną powierzchnią zapewnia stabilny chwyt przy różnych kątach pracy. Materiał o odpowiedniej twardości przenosi moment obrotowy bez poślizgu, zmniejszając zmęczenie dłoni podczas wielokrotnego użycia.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01084
Typ końcówki	Tamper Torx TT15
Długość trzpienia	100 mm
Materiał końcówki	Stal narzędziowa S2
Magnetyzacja	Tak
Typ uchwytu	Tri-Force Grip
Wykończenie	Satynowe
Producent	SCHMITH

Zastosowanie

- Serwis sprzętu elektronicznego z zabezpieczonymi obudowami (laptopy, konsole, routery)
- Naprawa urządzeń AGD z śrubami zabezpieczonymi przed demontażem przez użytkownika
- Prace instalacyjne w systemach alarmowych i monitoringu wizyjnego
- Montaż i konserwacja urządzeń w przestrzeniach publicznych wymagających ochrony przed wandalizmem
- Serwis sprzętu medycznego i laboratoryjnego
- Instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej
- Prace przy osprzęcie zabezpieczonym w branży automotive

Czym różni się Tamper Torx od standardowego Torx?

Tamper Torx (oznaczany jako TT lub TR) posiada centralny wypust w gwieździe profilu, który uniemożliwia użycie standardowego

wkrętaka Torx. Śruby tego typu stosuje się tam, gdzie dostęp do elementów konstrukcyjnych powinien być ograniczony do osób posiadających odpowiednie narzędzia – najczęściej w sprzęcie elektronicznym, urządzeniach publicznych i instalacjach wymagających zabezpieczenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar końcówki odpowiada śrubie – luz lub zbyt ciasne dopasowanie może uszkodzić profil. Wkrętak należy prowadzić prostopadle do powierzchni śruby, wywierając równomierny nacisk osiowy.

Po zakończeniu pracy zaleca się wytrzeć końcówkę z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Satynowe wykończenie zapewnia podstawową ochronę przed korozją, jednak długotrwałe narażenie na wilgoć może prowadzić do osłabienia magnetyzacji i pogorszenia stanu powierzchni.

Należy unikać stosowania wkrętaka jako dźwigni lub przebijaka – stal S2, mimo wysokiej twardości, może pęknąć przy obciążeniach bocznych przekraczających parametry projektowe.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac serwisowych warto rozważyć zestaw wkrętaków Tamper Torx w różnych rozmiarach (TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30) oraz adapter magnetyczny do przedłużania zasięgu w trudno dostępnych miejscach. W przypadku częstej pracy z elektroniką przydatna będzie mata antystatyczna ESD i zestaw pincet precyzyjnych.

...