

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-tamper-torx-tt25x100-mm-sch01s01086-schmith-p-58861.html>



Wkrętak Tamper Torx TT25x100 mm SCH01S01086 SCHMITH

Cena brutto	7,99 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01086
Kod producenta	SCH01S01086
Kod EAN	5902004732930
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak Tamper Torx TT25x100 mm SCHMITH SCH01S01086

Wkrętak specjalistyczny do obsługi śrub z zabezpieczeniem Tamper Torx – stosowanych w instalacjach wymagających ochrony przed nieuprawnioną ingerencją. Wyposażony w magnetyzowaną końcówkę ze stali S2 oraz ergonomiczną rękojęść Tri-Force Grip.

Typ końcówki	Tamper Torx TT25
Długość całkowita	100 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Rękojęść	Tri-Force Grip

Charakterystyka techniczna

Końcówka Tamper Torx TT25
Profil z centralnym trzpieniem blokującym – zapobiega użyciu standardowych wkrętałów Torx. Rozmiar TT25 odpowiada średnicy zewnętrznej gwiazdy około 4,43 mm. Magnetyzacja ułatwia trzymanie śrub podczas montażu w trudno dostępnych miejscach oraz zapobiega ich wypadaniu.

--

Stal S2 - materiał trzpienia

Stal narzędziowa S2 (molibdenowo-krzemowa) charakteryzuje się twardością 58-60 HRC oraz odpornością na skręcanie. Wytrzymuje obciążenia udarowe bez pękania, co ma znaczenie przy zablokowanych lub skorodowanych śrubach. Trwalsza od popularnej stali chromowo-wanadowej.

Rękojeść Tri-Force Grip

Trójkątny przekrój rękojeści zapewnia stabilny chwyt i równomierne rozłożenie siły nacisku na dłoń. Konstrukcja redukuje poślizg przy większych momentach obrotowych. Materiał rękojeści zapobiega zmęczeniu dłoni podczas wielokrotnego użycia.

Satynowe wykończenie

Matowa powierzchnia chromowo-niklowa chroni przed korozją i ułatwia usuwanie zabrudzeń. Wykończenie satynowe nie odbija światła, co poprawia komfort pracy w słabym oświetleniu. Warstwa ochronna zwiększa odporność na działanie olejów i rozpuszczalników.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01086
Producent	SCHMITH
Typ profilu	Tamper Torx (zabezpieczony)
Rozmiar	TT25
Długość całkowita	100 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Magnetyzacja końcówki	Tak
Typ rękojeści	Tri-Force Grip
Wykończenie	Satynowe (chromowo-niklowe)

Zastosowanie

- Serwis elektroniki użytkowej – laptopy, konsole, dyski twarde z zabezpieczonymi obudowami
- Instalacje elektryczne i teletechniczne wymagające ograniczenia dostępu
- Montaż i konserwacja urządzeń w przestrzeni publicznej (np. tablice informacyjne, obudowy systemów)
- Automotive – demontaż elementów wyposażenia wnętrza pojazdów
- Przemysł elektroniczny – produkcja i naprawa sprzętu z zabezpieczeniami przed nieautoryzowanym otwarciem
- Instalacje zabezpieczeń i kontroli dostępu
- Serwis AGD z zabezpieczonymi panelami sterującymi

Rozpoznawanie profilu Tamper Torx

Śruby Tamper Torx (oznaczane jako TT lub TR) posiadają centralny trzpień w gwieździe sześcioramiennej. Standardowe wkręta Torx (T) nie pasują do tych śrub. Rozmiar TT25 odpowiada standardowemu Torx T25, ale wymaga specjalistycznej końcówki z otworem na trzpień zabezpieczający.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy końcówka nie ma śladów zużycia – zaokrąglone krawędzie mogą prowadzić do uszkodzenia gniazda śruby. Magnetyzacja końcówki utrzymuje się przez cały okres eksploatacji, ale może osłabnąć przy kontakcie z silnymi polami magnetycznymi.

Po pracy w środowisku wilgotnym lub z substancjami chemicznymi zaleca się wytarcie narzędzia suchą szmatką. Satynowe wykończenie nie wymaga dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji kontaktowej.

Wkrętak nie jest przeznaczony do pracy uderowej – użycie młotka może uszkodzić rękojeść lub trzpień. Przy zablokowanych śrubach zaleca się zastosowanie środka penetrującego i stopniowe zwiększanie momentu obrotowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi śrub zabezpieczonych warto rozważyć zestaw wkrętałów Tamper Torx w różnych rozmiarach (TT10, TT15, TT20, TT27, TT30) oraz końcówki wymienne do wkrętałów bitowych. W przypadku prac wymagających kontroli momentu dokręcania przydatne są klucze dynamometryczne z nasadkami Tamper Torx.

...