

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-tamper-torx-tt40x125-mm-sch01s01089-schmith-p-58864.html>



Wkrętak Tamper Torx TT40x125 mm SCH01S01089 SCHMITH

Cena brutto	11,42 zł
Cena netto	9,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01089
Kod producenta	SCH01S01089
Kod EAN	5902004732961
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak Tamper Torx TT40x125 mm SCHMITH SCH01S01089

Wkrętak specjalistyczny przeznaczony do pracy z zabezpieczonymi śrubami typu Tamper Torx. Narzędzie wykonane ze stali S2 z magnetyzowaną końcówką i ergonomicznym uchwytem Tri-Force Grip.

Rozmiar	TT40
Długość całkowita	125 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Końcówka	Magnetyczna

Charakterystyka

Profil Tamper Torx z zabezpieczeniem

Końcówka TT40 (Tamper-Resistant Torx) posiada centralny otwór umożliwiający pracę z zabezpieczonymi śrubami posiadającymi wypustkę w środku. Stosowane w urządzeniach wymagających ograniczonego dostępu – elektronice użytkowej, sprzęcie AGD, systemach alarmowych czy obudowach zabezpieczających.

Stal S2 - wytrzymałość na skręcanie

Trzpień wykonany ze stali narzędziowej S2 charakteryzuje się podwyższoną twardością (58-60 HRC) oraz odpornością na ścinanie. Materiał ten zapobiega odkształceniom przy dużych momentach obrotowych, co przekłada się na długą żywotność narzędzia w warunkach intensywnej eksploatacji.

Uchwyt Tri-Force Grip

Ergonomiczna rękojeść o trójkątnym przekroju z zaokrąglonymi krawędziami zapewnia równomierny rozkład siły nacisku na dłoń. Konstrukcja minimalizuje zmęczenie podczas powtarzalnych operacji montażowych i zapobiega ślizganiu się narzędzia w dłoni.

Magnetyzowana końcówka

Wbudowany magnes w końcówce ułatwia manipulację śrubami – przytrzymuje je podczas wkręcania w trudno dostępne miejsca oraz zapobiega ich wypadaniu. Funkcja szczególnie przydatna przy montażu w ograniczonej przestrzeni lub przy pracy nad głową.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01089
Producent	SCHMITH
Typ profilu	Tamper Torx (TT)
Rozmiar końcówki	TT40
Długość całkowita	125 mm
Materiał trzpienia	Stal narzędziowa S2
Magnetyzacja końcówki	Tak
Typ uchwytu	Tri-Force Grip
Wykończenie	Satynowe

Zastosowanie

- Serwis elektroniki użytkowej (konsole, routery, decodery)
- Naprawa sprzętu AGD z zabezpieczonymi obudowami
- Instalacja i konserwacja systemów alarmowych
- Montaż elementów w przemyśle automotive
- Prace przy urządzeniach wymagających ograniczonego dostępu
- Serwis sprzętu komputerowego i serwerów
- Instalacje elektryczne w obiektach użyteczności publicznej

Jak rozpoznać śruby Tamper Torx?

Śruby Tamper Torx (TR lub TT) posiadają charakterystyczny sześcioramienny gwiaździsty kształt z małym wypustkiem w centrum. Wypustka ta uniemożliwia użycie standardowego wkrętaka Torx (bez otworu). Rozmiar TT40 odpowiada średnicy gniazda około 8,7 mm i jest stosowany w śrubach średniej wielkości. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar za pomocą szablonu lub poprzez próbę dopasowania.

Użytkowanie i konserwacja

Wkrętak należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – do śrub o odpowiednim profilu TT40. Stosowanie niewłaściwego rozmiaru prowadzi do uszkodzenia gniazda śruby oraz końcówki narzędzia. Po zakończeniu pracy zaleca się wytrzeć trzpień z zanieczyszczeń i wilgoci, aby zapobiec korozji.

Satynowe wykończenie zapewnia podstawową ochronę antykorozyjną, jednak przy pracy w środowisku wilgotnym lub z substancjami chemicznymi warto okresowo zabezpieczać trzpień cienką warstwą oleju technicznego. Magnetyzacja końcówki jest trwała i nie wymaga odnowienia.

Uchwyt Tri-Force Grip można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić materiał rękojeści.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z śrubami zabezpieczonymi warto rozważyć zestaw wkrętaków Tamper Torx w różnych rozmiarach (TT10-TT40) oraz standardowe wkrętaki Torx do śrub bez zabezpieczenia. W przypadku pracy z większą liczbą śrub przydatne mogą być bity TT40 do wkrętarek akumulatorowych z uchwytem 1/4".

...