

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-tamper-torx-tt8x75-mm-sch01s01081-schmith-p-58857.html>



Wkrętak Tamper Torx TT8x75 mm SCH01S01081 SCHMITH

Cena brutto	5,59 zł
Cena netto	4,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01081
Kod producenta	SCH01S01081
Kod EAN	5902004732886
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak Tamper Torx TT8x75 mm SCH01S01081 SCHMITH

Wkrętak specjalistyczny do śrub zabezpieczonych systemem Tamper Torx, wykonany ze stali narzędziowej S2. Wyposażony w magnetyczną końcówkę TT8 oraz ergonomiczną rękojeść Tri-Force Grip.

Typ końcówki	Tamper Torx TT8
Długość całkowita	75 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Magnetyzacja	Tak

Charakterystyka

System Tamper Torx TT8

Końcówka przystosowana do śrub Torx z centralnym trzpieniem zabezpieczającym. Rozmiar TT8 odpowiada średnicy wewnętrznej gwiazdy ok. 2,31 mm. Stosowany w elektronice, sprzęcie AGD oraz systemach wymagających ograniczonego dostępu.

Stal narzędziowa S2

Materiał o podwyższonej zawartości krzemu i chromu, charakteryzujący się twardością 58-60 HRC. Zapewnia odporność na skręcanie i ścieranie, co wydłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Rękojeść Tri-Force Grip

Trójkątny przekrój z zaokrąglonymi krawędziami zwiększa powierzchnię kontaktu z dłonią i umożliwia przekazanie większego momentu obrotowego. Tworzywo sztuczne redukuje zmęczenie przy powtarzalnych operacjach.

Magnetyczna końcówka

Trwała magnetyzacja trzpienia ułatwia pozycjonowanie i trzymanie śrub podczas wkręcania, szczególnie w miejscach o ograniczonej widoczności lub dostępie. Eliminuje potrzebę przytrzymywania elementów złącznych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01081
Producent	SCHMITH
Typ końcówki	Tamper Torx TT8
Długość całkowita	75 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Typ uchwytu	Tri-Force Grip
Magnetyzacja końcówki	Tak
Wykończenie	Satynowe

Zastosowanie

- Serwis urządzeń elektronicznych z zabezpieczonymi obudowami
- Naprawa sprzętu AGD i RTV wymagającego specjalistycznych narzędzi
- Montaż i demontaż elementów w branży automotive
- Prace przy osprzęcie elektrycznym z dostępem ograniczonym
- Konserwacja systemów zabezpieczeń i kontroli dostępu
- Obsługa sprzętu medycznego i laboratoryjnego

Czym różni się Tamper Torx od standardowego Torx?

Śruby Tamper Torx (oznaczenie TT) posiadają centralny wypust w gwieździe, który uniemożliwia użycie zwykłego wkrętaka Torx.

Wymagają specjalnej końcówki z otworem. System stosowany jako zabezpieczenie przed nieupoważnioną ingerencją w urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar końcówki odpowiada śrubie – zbyt luźne dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia profilu. Wkrętak należy dociskać prostopadłe do powierzchni śruby, unikając kąтового ustawienia.

Po zakończeniu pracy zaleca się wytarcie trzpienia z ewentualnych zanieczyszczeń i zabezpieczenie przed wilgocią. Satynowe wykończenie wymaga okresowego sprawdzenia pod kątem korozji. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych metalowych przedmiotów, aby zachować magnetyzację.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi śrub zabezpieczonych warto rozważyć zestaw wkrętek Tamper Torx w różnych rozmiarach (TT6-TT40) lub adapter z wymiennymi końcówkami. W przypadku prac wymagających większego momentu obrotowego przydatny może być nasadkowy klucz dynamometryczny z końcówką TT.

...