

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-tamper-torx-tt9x75-mm-sch01s01082-schmith-p-58858.html>



Wkrętak Tamper Torx TT9x75 mm SCH01S01082 SCHMITH

Cena brutto	5,59 zł
Cena netto	4,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01S01082
Kod producenta	SCH01S01082
Kod EAN	5902004732893
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak Tamper Torx TT9x75 mm SCH01S01082 SCHMITH

Precyzyjny wkrętak do zabezpieczonych śrub Tamper Torx z magnetyczną końcówką i ergonomiczną rękojeścią Tri-Force Grip. Wykonany ze stali S2 z satynowym wykończeniem.

Typ końcówki	Tamper Torx TT9
Długość całkowita	75 mm
Materiał trzpienia	Stal S2
Końcówka	Magnetyczna

Charakterystyka techniczna

Końcówka Tamper Torx TT9

Profil z centralnym sworzeniem zabezpieczającym umożliwia pracę ze śrubami zabezpieczonymi przed nieautoryzowanym demontażem. Format TT9 odpowiada śrubom o średnicy zewnętrznej około 2,5 mm, stosowanym w elektronice i sprzęcie AGD.

Stal narzędziowa S2

Materiał o twardości 58-60 HRC zapewnia odporność na skręcanie i ścieranie. Stal S2 zawiera dodatki krzemu i molibdenu, co zwiększa wytrzymałość na obciążenia uderowe podczas intensywnej pracy.

Magnetyczna końcówka

Trwałe namagnesowanie ułatwia trzymanie śrub podczas wkręcania i wykręcania, szczególnie w ciasnych przestrzeniach lub przy pracy nad głową. Redukuje ryzyko upuszczenia elementów złącznych.

Rękojeść Tri-Force Grip

Trójkątny przekrój z ergonomicznym profilowaniem zapewnia stabilny chwyt i zwiększa moment obrotowy. Konstrukcja rozłożona siły nacisku na większą powierzchnię dłoni, co zmniejsza zmęczenie przy wielokrotnym użyciu.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01S01082
Producent	SCHMITH
Typ profilu	Tamper Torx (Torx Security)
Rozmiar końcówki	TT9
Długość całkowita	75 mm
Materiał trzpienia	Stal narzędziowa S2
Magnetyzacja	Tak
Typ rękojeści	Tri-Force Grip
Wykończenie	Satynowe

Zastosowanie

- Serwis sprzętu elektronicznego z zabezpieczonymi obudowami
- Naprawa urządzeń AGD wyposażonych w śruby Tamper Torx
- Montaż i demontaż paneli kontrolnych w systemach zabezpieczeń
- Prace serwisowe przy urządzeniach komputerowych i serwerach
- Konserwacja sprzętu medycznego z zabezpieczonymi elementami
- Naprawa konsol do gier i kontrolerów
- Serwis urządzeń telekomunikacyjnych

Różnica między Torx a Tamper Torx

Standardowy profil Torx ma kształt sześcioramiennej gwiazdy. Tamper Torx (oznaczany jako TT) posiada dodatkowo centralny sworzeń w środku gniazda śruby, który uniemożliwia użycie zwykłego wkrętaka Torx. Ten element zabezpieczający wymaga

specjalnego narzędzia z odpowiednim wybraniem w końcówce.

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że rozmiar TT9 odpowiada śrubom w urządzeniu. Niewłaściwy rozmiar może uszkodzić zarówno śrubę, jak i końcówkę wkrętaka. Profil TT9 to jeden z mniejszych rozmiarów, stosowany głównie w elektronice użytkowej.

Technika pracy

Wkrętak należy dociskać prostopadle do powierzchni śruby z odpowiednim naciskiem osiowym. Magnetyczna końcówka utrzymuje śrubę, ale nie zastępuje prawidłowego wycentrowania narzędzia. Przy śrubach mocno dokręconych warto użyć obu rąk – jedną stabilizując rękojeść, drugą przykładając dodatkowy nacisk.

Przechowywanie

Wkrętak należy przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia końcówki. Satynowe wykończenie chroni przed korozją, ale długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do rdzy. Po pracy w środowisku wilgotnym warto przetrzeć narzędzie suchą szmatką.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z zabezpieczonymi śrubami warto rozważyć zestaw wkrętaków Tamper Torx w różnych rozmiarach (TT6-TT30) lub zestaw bitów Tamper Torx kompatybilnych z wkrętakami udarowymi i wkrętarkami akumulatorowymi.

...