

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-torx-t10x75-swt-10-schmith-p-30345.html>



Wkrętak TORX T10x75 SWT-10 SCHMITH

Cena brutto	1,94 zł
Cena netto	1,58 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWT-10
Kod producenta	SWT-10
Kod EAN	5902004702865
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak TORX T10x75 SWT-10 SCHMITH

Wkrętak trzpieniowy z grotem TORX T10 i długością roboczą 75 mm. Narzędzie przeznaczone do montażu i demontażu połączeń gwintowych z gniazdem sześcioramiennym typu TORX.

Typ grota TORX T10
Długość robocza 75 mm
Materiał grota Stal Cr-V
Model SWT-10

Charakterystyka techniczna

Grot TORX T10

Profil sześcioramienny oznaczony jako T10 zapewnia równomierne rozłożenie siły na większą powierzchnię styku ze śrubą. System TORX minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda i ślizgania się grota podczas pracy pod obciążeniem, co ma znaczenie przy dokręcaniu elementów z określonym momentem.

Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Materiał grota to stop stali z dodatkiem chromu i wanadu. Chrom zwiększa odporność na korozję i ścieranie, wanad poprawia

twierdzość i wytrzymałość na zmęczenie materiału. Obróbka cieplna dodatkowo utwardza końcówkę roboczą, wydłużając żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Magnetyczny grot

Namagnesowana końcówka robocza przytrzymuje wkręt lub śrubę podczas wkręcania, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach i zapobiega wypadaniu elementów złącznych. Funkcja przydatna szczególnie przy montażu w pozycji pionowej lub nad głową.

Profilowana rękojeść

Rękojeść z tworzywa sztucznego posiada ergonomiczny kształt dostosowany do naturalnego chwytu dłoni. Profil zapewnia skuteczne przenoszenie momentu obrotowego i zapobiega ślizganiu się dłoni podczas pracy, zwiększając kontrolę nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Typ grota	TORX
Rozmiar grota	T10
Długość robocza grota	75 mm
Materiał grota	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Obróbka grota	Obróbka cieplna
Właściwości grota	Magnetyczny
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Producent	Schmith
Model	SWT-10

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w pojazdach mechanicznych – śruby w panelach drzwiowych, konsolach, tapicerce
- Prace przy urządzeniach elektronicznych – obudowy laptopów, dysków twardych, zasilaczy komputerowych
- Montaż mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz z połączeniami TORX
- Serwis sprzętu AGD – demontaż obudów pralek, zmywarek, piekarników
- Prace instalacyjne w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Montaż elementów w elektronarzędziach i narzędziach ręcznych
- Prace konserwacyjne przy maszynach przemysłowych z połączeniami TORX

Jak sprawdzić kompatybilność

Rozmiar T10 odpowiada średnicy zewnętrznej profilu około 2,74 mm. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że grot wkrętaka pasuje do gniazda śruby bez luzu – zbyt luźne dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia zarówno grota, jak i gniazda wkręta.

Wkręta TORX nie są kompatybilne z profilami gwiazdowymi (PH, PZ) ani sześciokątnymi (HEX).

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu pracy należy oczyścić grot z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Chociaż stal Cr-V charakteryzuje się podwyższoną odpornością na korozję, długotrwałe narażenie na wilgoć może prowadzić do rdzy. Unikać uderzeń młotkiem w trzonek wkręta – narzędzie nie jest przeznaczone do pracy jako przecinak lub dłuto.

Podczas pracy należy stosować siłę osiową, dociskając wkrętak do śruby, aby zapobiec wyskoczeniu grota z gniazda. Jeśli śruba nie poddaje się, lepiej zastosować środek penetrujący lub narzędzie udarowe niż zwiększać siłę na rękojeści, co może doprowadzić do uszkodzenia profilu.

...