

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-torx-t30x100-swt-30-schmith-p-30504.html>



Wkrętak TORX T30x100 SWT-30 SCHMITH

Cena brutto	2,21 zł
Cena netto	1,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWT-30
Kod producenta	SWT-30
Kod EAN	5902004702919
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak TORX T30x100 SWT-30 SCHMITH

Wkrętak warsztatowy z grotem TORX T30 i długością roboczą 100 mm. Stal chromowo-wanadowa CrV z obróbką cieplną zapewnia trwałość w intensywnym użytkowaniu. Magnetyczna końcówka ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Typ grotu TORX T30
Długość robocza 100 mm
Materiał grotu CrV hartowana
Końcówka Magnetyczna

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa z obróbką cieplną

Grot wykonany ze stali CrV przechodzi hartowanie, które zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Zapobiega to wykruszaniu się końcówki i trwałym odkształceniom podczas przenoszenia dużych momentów obrotowych.

Profil TORX T30

Sześcioramienny profil gwiazdzisty TORX zapewnia lepszy rozkład siły niż tradycyjne śruby krzyżakowe. Rozmiar T30 odpowiada średnicy wpisanej ok. 3,31 mm i jest standardem w motoryzacji oraz meblarstwie.

Magnetyczna końcówka grotu

Wbudowany magnes przytrzymuje wkręt na grocie podczas pozycjonowania, co eliminuje potrzebę drugiej ręki przy montażu w miejscach o ograniczonym dostępie lub przy pracy nad głową.

Ergonomiczna rękojeść

Ukształtowanie rękojeści dopasowane do anatomii dłoni umożliwia efektywne przenoszenie siły na grot. Konstrukcja minimalizuje poślizg podczas pracy i zmniejsza zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	SWT-30
Producent	Schmith
Typ grotu	TORX T30
Długość robocza grotu	100 mm
Materiał grotu	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka grotu	Hartowanie cieplne
Końcówka	Magnetyczna
Typ rękojeści	Ergonomiczna
Kod produktu (SKU)	SWT-30

Zastosowanie

- Serwis samochodowy — montaż i demontaż elementów tapicerki, kokpitu, paneli drzwiowych
- Obsługa elektroniki motoryzacyjnej — moduły sterujące, czujniki, komponenty instalacji elektrycznej
- Meblarstwo — łączniki meblowe, zawiasy, prowadnice szuflad z gniazdem TORX
- Serwis AGD — demontaż obudów pralek, zmywarek, piekarników
- Konserwacja maszyn przemysłowych — wymiana podzespołów zabezpieczonych śrubami TORX
- Montaż wyposażenia wnętrz — uchwyty, klamki, akcesoria łazienkowe
- Prace przy sprzęcie komputerowym i elektronicznym wymagającym dostępu do wnętrza obudów

Jak sprawdzić kompatybilność

Rozmiar TORX T30 jest oznaczony na główce śruby lub w dokumentacji technicznej urządzenia. Można go zweryfikować wizualnie — profil gwiazdzisty ma sześć ramion, a średnica wpisana wynosi około 3,31 mm. W przypadku wątpliwości warto użyć zestawu kluczy TORX do identyfikacji rozmiaru.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że grot całkowicie wypełnia gniazdo śruby — luz może prowadzić do uszkodzenia profilu. Podczas dokręcania należy przykładać siłę osiowo, unikając kątowania narzędzia.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić grot z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek smaru. Magnetyczna końcówka może przyciągać wióry metalowe, które należy regularnie usuwać, aby nie przenosić ich na kolejne elementy.

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu. W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się okresową kontrolę stanu grotu — wykruszenia lub zaokrąglenia krawędzi są sygnałem do wymiany narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń TORX warto rozważyć zestaw wkrętaków w różnych rozmiarach (T10, T15, T20, T25, T40) lub zestaw końcówek wymiennych z uchwytem magnetycznym. W przypadku prac wymagających precyzyjnego momentu dokręcania przydatny będzie klucz dynamometryczny z nasadkami TORX.

...