

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-torx-t35x100-swt-35-schmith-p-30405.html>



WKREТАK TORX T35x100 SWT-35 SCHMITH

Cena brutto	2,54 zł
Cena netto	2,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWT-35
Kod producenta	SWT-35
Kod EAN	5902004702926
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak Torx T35x100 SWT-35 Schmith

Wkrętak precyzyjny z grotem Torx T35 o długości 100 mm, przeznaczony do montażu i demontażu śrub z wgłębieniem gwiaździstym. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z obróbką cieplną zapewniającą trwałość w intensywnym użytkowaniu.

Typ grota Torx T35
Długość całkowita 100 mm
Materiał grota Stal CrV
Grot magnetyczny Tak

Charakterystyka techniczna

Grot ze stali chromowo-wanadowej

Stal CrV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Obróbka cieplna zapewnia właściwą strukturę materiału, co przekłada się na odporność na zgięcia i skręcanie podczas pracy z mocno dokręconymi śrubami.

Magnetyczna końcówka

Magnes w grocie przytrzymuje śrubę podczas montażu, co eliminuje konieczność przytrzymywania elementu złącznego drugą ręką. Szczególnie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub podczas montażu nad głową.

Ergonomiczna rękojeść

Konstrukcja uchwytu dopasowuje się do anatomii dłoni, umożliwiając efektywny transfer siły na grot. Zapobiega poślizgowi podczas pracy, co zwiększa bezpieczeństwo i redukuje zmęczenie przy dłuższym użytkowaniu.

Profil Torx T35

Sześcioramienny profil gwiaździsty zapewnia większą powierzchnię styku z gniazdem śruby w porównaniu do tradycyjnych profili. Rozmiar T35 stosowany jest w konstrukcjach wymagających mocnego dokręcenia przy średnich i dużych elementach.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SWT-35
Typ profilu	Torx
Rozmiar	T35
Długość całkowita	100 mm
Materiał grota	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka grota	Hartowanie cieplne
Grot magnetyczny	Tak
Typ rękojeści	Ergonomiczna
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004702926

Zastosowanie

- Montaż i serwis elektroniki użytkowej oraz sprzętu AGD
- Prace przy instalacjach elektrycznych i systemach sterowania
- Montaż elementów wyposażenia wnętrz i mebli
- Serwis samochodowy – demontaż paneli i elementów wykończenia
- Prace instalacyjne w branży HVAC
- Montaż konstrukcji metalowych i aluminiowych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych

Informacje o profilu Torx

Profil Torx (oznaczany również jako TX lub gwiazdka) został zaprojektowany w celu wyeliminowania wad tradycyjnych profili krzyżowych. Sześcioramienna gwiazda zapewnia lepszy rozkład sił i minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda śruby. Rozmiar T35 odpowiada średnicy wpisanej około 5,52 mm i stosowany jest w połączeniach wymagających momentu obrotowego w zakresie 15-25 Nm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar grotu odpowiada gniazdku śruby – niewłaściwy dobór prowadzi do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i elementu złącznego. Podczas pracy wkrętak powinien być ustawiony prostopadle do powierzchni śruby, a nacisk należy wywierać równomiernie wzdłuż osi.

Po zakończeniu pracy grot należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Nie należy używać wkrętaka jako dźwigni ani przecinaka – takie działania prowadzą do trwałego odkształcenia grotu. Okresowo warto sprawdzać stan magnetyzacji końcówki – w razie osłabienia można ją zregenerować za pomocą magnetyzera.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac z łącznikami Torx warto rozważyć zestaw wkrętaków w różnych rozmiarach (T10-T40) lub bit ze zmiennym grotem. W przypadku prac wymagających precyzyjnego momentu dokręcenia zaleca się użycie wkrętaka dynamometrycznego lub klucza z grzechotką z adapterem na bity.

...