

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-torx-t40x100-swt-40-schmith-p-30406.html>



Wkrętak TORX T40x100 SWT-40 SCHMITH

Cena brutto	3,46 zł
Cena netto	2,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWT-40
Kod producenta	SWT-40
Kod EAN	5902004702933
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak TORX T40x100 SWT-40 SCHMITH

Wkrętak z grotem TORX T40 przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w montażu i serwisie. Wyposażony w magnetyczną końcówkę ze stali chromowo-wanadowej poddanej obróbce cieplnej.

Typ grota TORX T40
Długość grota 100 mm
Materiał grota Stal CrV
Końcówka Magnetyczna

Charakterystyka techniczna

Grot ze stali chromowo-wanadowej

Stal CrV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Obróbka cieplna zapewnia właściwą strukturę materiału, co przekłada się na odporność na zgięcia i długą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Magnetyczna końcówka robocza

Magnes w grocie ułatwia pozycjonowanie wkrętów przed wkręceniem i zapobiega ich wypadaniu podczas pracy. Rozwiązanie

przydatne szczególnie przy montażu w trudno dostępnych miejscach lub przy pracy nad głową.

Profil TORX T40

System TORX zapewnia większą powierzchnię styku z wkrętem niż tradycyjne profile, co umożliwia przeniesienie wyższego momentu obrotowego przy mniejszym ryzyku uszkodzenia łba śruby. Rozmiar T40 odpowiada wkrętom o średnicy 5-6 mm.

Ergonomiczna rękojeść

Profilowana konstrukcja uchwytu dopasowuje się do kształtu dłoni, redukując zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Materiał rękojeści zapewnia pewny chwyt również w wilgotnych warunkach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWT-40
Typ profilu	TORX
Rozmiar grota	T40
Długość grota	100 mm
Materiał grota	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka grota	Hartowanie cieplne
Końcówka	Magnetyczna
Kod EAN	5902004702933
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów wyposażenia wnętrz
- Prace serwisowe w elektronice i AGD
- Montaż mebli z połączeniami TORX
- Prace instalacyjne w motoryzacji
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Serwis sprzętu przemysłowego
- Prace przy systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Montaż osprzętu budowlanego

Jak sprawdzić kompatybilność z wkrętem

Oznaczenie T40 odnosi się do standardu ISO 10664. Przed użyciem należy upewnić się, że łeb wkręta posiada odpowiednie oznaczenie TORX T40. Niewłaściwy dobór rozmiaru może prowadzić do uszkodzenia zarówno grotu, jak i łba śruby. W przypadku wątpliwości warto sprawdzić rozmiar przy pomocy szablonu lub użyć wkrętaka o mniejszym rozmiarze do weryfikacji.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy dociskać wkrętak do wkręta z odpowiednią siłą, aby zapewnić pełen kontakt profilu z łbem śruby. Unikanie pracy pod kątem zapobiega przedwczesnemu zużyciu grotu. Po zakończeniu pracy warto oczyścić grot z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją, szczególnie po kontakcie z wilgocią lub substancjami chemicznymi.

Obróbka cieplna grotu zapewnia odpowiednią twardość, ale nadmierne obciążenie mechaniczne lub użycie jako dźwigni może prowadzić do trwałego odkształcenia. W przypadku zauważalnego zużycia końcówki roboczej zaleca się wymianę narzędzia na nowe.

...