

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-torx-t7x75-swt-7-schmith-p-30528.html>



WKREŃTAK TORX T7x75 SWT-7 SCHMITH

Cena brutto	1,68 zł
Cena netto	1,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWT-7
Kod producenta	SWT-7
Kod EAN	5902004702834
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak Torx T7x75 SWT-7 SCHMITH

Precyzyjny wkrętak z grotem Torx T7 o długości 75 mm, przeznaczony do pracy z śrubami z profilem gwiazdzistym. Grot wykonany ze stali chromowo-wanadowej z obróbką cieplną zapewnia trwałość i odporność na odkształcenia.

Rozmiar grotu	Torx T7
Długość całkowita	75 mm
Materiał grotu	Stal CrV
Końcówka	Magnetyczna

Charakterystyka techniczna

Grot Torx T7

Profil gwiazdzisty z sześcioma ramionami zapewnia lepszy rozkład sił i zmniejsza ryzyko uszkodzenia śruby. Rozmiar T7 odpowiada średnicy wpisanej ok. 1,99 mm, stosowany w elektronice, precyzyjnej mechanice i sprężenie AGD.

Obróbka cieplna grotu

Hartowanie stali chromowo-wanadowej zwiększa twardość powierzchni grotu do odpowiedniego poziomu HRC, co przekłada się na odporność na ścieranie i odkształcenia podczas pracy z mocno dokręconymi śrubami.

Magnetyczna końcówka

Magnes w grocie przytrzymuje śrubę podczas wkręcania, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach i przy montażu małych elementów. Eliminuje konieczność przytrzymywania śruby drugą ręką.

Ergonomiczna rękojeść

Profil uchwytu dopasowany do anatomii dłoni zapewnia pewny chwyt i równomierny rozkład siły nacisku. Materiał rękojeści zwiększa komfort podczas długotrwałej pracy i zapobiega poślizgowi.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWT-7
Typ profilu	Torx
Rozmiar	T7
Długość całkowita	75 mm
Materiał grota	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka grota	Hartowanie cieplne
Końcówka	Magnetyczna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004702834

Zastosowanie

- Serwis elektroniki użytkowej – smartfony, tablety, laptopy
- Naprawa sprzętu AGD – pralki, zmywarki, odkurzacze
- Montaż i konserwacja urządzeń precyzyjnych
- Prace przy komputerach i podzespołach PC
- Serwis narzędzi elektrycznych
- Mechanika precyzyjna i modelarstwo
- Montaż osprzętu elektrycznego

Profil Torx – zalety konstrukcji

System Torx charakteryzuje się sześcioramiennym profilem gwiazdzystym, który przenosi moment obrotowy na większą powierzchnię kontaktu niż tradycyjne śruby krzyżakowe. Zmniejsza to zużycie zarówno grota, jak i łba śruby, a także redukuje efekt "wyślizgiwania" (cam-out) podczas dokręcania. Profil T7 należy do najmniejszych rozmiarów w systemie Torx i wymaga precyzyjnego dopasowania narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar grotu dokładnie odpowiada profilowi śruby – użycie niewłaściwego rozmiaru może uszkodzić zarówno śrubę, jak i narzędzie. Wkrętak należy trzymać prostopadle do powierzchni i wywierać równomierny nacisk wzdłuż osi obrotu.

Grot należy chronić przed kontaktem z substancjami korozyjnymi i przechowywać w suchym miejscu. Po pracy w warunkach zapyłonych zaleca się oczyszczenie grotu suchą szmatką. Nie należy używać wkrętaka jako dźwigni ani przecinaka – może to spowodować trwałe odkształcenie grotu lub uszkodzenie obróbki cieplnej.

Sprawdzanie kompatybilności

Aby sprawdzić, czy wkrętak pasuje do śruby, należy włożyć grot w profil bez wywierania siły – powinien wejść swobodnie na pełną głębokość. Luz boczny nie powinien przekraczać 0,1-0,2 mm. Jeśli grot nie wchodzi całkowicie lub ma wyraźny luz, oznacza to niewłaściwy rozmiar narzędzia.

...