

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretak-udarowy-crv-6-koncówek-yt-28003-yato-p-7464.html>

WKREТАK UDAROWY CRV 6-KOŃCÓWEK YT-28003 YATO

Cena brutto	42,14 zł
Cena netto	34,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-28003
Kod producenta	YT-28003
Kod EAN	5906083004933
Producent	YATO
Grot	Mix rodzajów
Rozmiar grotu	Mix rozmiarów
Długość robocza [mm]	Mix długości
Model / przeznaczenie	Udarowe
Ilość elementów [szt.]	7

Opis produktu

Wkrętak udarowy CRV 6-końcówek YT-28003 YATO

Ręczny wkrętak udarowy z mechanizmem uderzeniowym, przeznaczony do odkręcania zablokowanych śrub i wkrętów. Zestaw zawiera 6 końcówek ze stali chromowo-wanadowej w różnych rozmiarach i profilach.

Długość rękojeści 175 mm

Materiał końcówek Stal CrV

Liczba bitów 6 szt.

Mechanizm Udarowy

Charakterystyka wkrętaka udarowego

Mechanizm udarowy

Przy nacisku na rękkość wewnętrzny mechanizm przekształca siłę osiową w rotacyjne uderzenia. Rozwiązanie stosowane do odkręcania zablokowanych, zardzewiałych lub nadmiernie dokręconych elementów złącznych, gdzie standardowy wkrętak nie wystarcza.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Końcówki wykonane ze stali CrV charakteryzują się zwiększoną twardością (ok. 58-62 HRC) i odpornością na zużycie. Stop chromu i wanadu zapewnia lepszą wytrzymałość na skręcanie i ścieranie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych.

Zestaw 6 końcówek

W zestawie profile krzyżakowe PH2 i PH3 w długościach 35 mm i 75 mm oraz płaskie 7 mm i 8 mm w tych samych długościach. Różne długości umożliwiają pracę w miejscach trudnodostępnych lub przy głębokich gniazdach montażowych.

Rękkość 175 mm

Plastikowa rękkość o długości 175 mm zapewnia odpowiednią dźwignię do generowania siły uderzeniowej. Ergonomiczny kształt pozwala na pewny chwyt podczas wywierania nacisku potrzebnego do aktywacji mechanizmu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-28003
Producent	YATO
Długość rękkości	175 mm
Materiał końcówek	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Materiał rękkości	Tworzywo sztuczne
Liczba końcówek w zestawie	6 szt.
Profile krzyżakowe	PH2 (35 mm, 75 mm), PH3 (35 mm, 75 mm)
Profile płaskie	7 mm (35 mm, 75 mm), 8 mm (35 mm, 75 mm)
Typ mechanizmu	Udarowy (rotacyjny)

Zastosowanie wkrętaka udarowego

- Odkręcanie zablokowanych śrub w naprawach samochodowych i motocyklowych

-
- Demontaż elementów mocujących w maszynach i urządzeniach przemysłowych
 - Prace konserwacyjne przy zardzewiałych połączeniach śrubowych
 - Rozkręcanie nadmiernie dokręconych wkrętów w konstrukcjach drewnianych
 - Serwis AGD i elektroniki użytkowej przy zablokowanych elementach
 - Montaż i demontaż mebli z trudnymi do odkręcenia połączeniami
 - Prace budowlane wymagające rozłączenia starych konstrukcji
 - Naprawa sprzętu ogrodniczego i narzędzi mechanicznych

Użytkowanie mechanizmu udarowego

Zasada działania

Wkrętak udarowy działa poprzez przekształcenie siły nacisku w rotacyjne uderzenia. Po włożeniu odpowiedniej końcówki w śrubę należy docisnąć rękojeść w kierunku elementu złącznego. Wewnętrzny mechanizm generuje serie krótkich, rotacyjnych uderzeń, które pomagają przełamać zablokowanie bez uszkodzenia gniazda śruby.

Dobór końcówki

Profil i rozmiar końcówki musi dokładnie pasować do gniazda śruby. Niedopasowana końcówka może uszkodzić zarówno element złączny, jak i samą końcówkę. Krótsze bity (35 mm) stosuje się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, dłuższe (75 mm) przy głębszych gniazdach montażowych lub gdy potrzebny jest większy zasięg.

Konserwacja narzędzia

Po użyciu należy oczyścić końcówki z zanieczyszczeń i ewentualnie zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. Mechanizm udarowy wymaga okresowego smarowania zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementów stalowych.