

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretaki-do-pobijania-slusarskie-srubokrety-7-szt-p-61702.html>



Wkrętaki do pobijania ślusarskie śrubokręty 7 szt

Cena brutto	37,20 zł
Cena netto	30,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10899
Kod producenta	KD10899
Kod EAN	5903175336262
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkrętaki ślusarskie do pobijania — zestaw 7 szt. KD10899

Zestaw siedmiu wkrętaków ślusarskich z trzpieniem przelotowym, przeznaczonych do pracy przy użyciu młotka lub klucza. Obejmuje cztery rozmiary wkrętaków płaskich oraz trzy krzyżakowe (PH1-PH3), wykonane ze stali chromowo-wanadowej z dodatkowo utwardzanymi końcówkami.

Liczba elementów 7 sztuk
Materiał Stal CrV
Typy końcówek Płaskie + PH1/PH2/PH3
Zabierak Sześciokątny (klucz)

Charakterystyka zestawu

Trzpień przelotowy z zabierakiem sześciokątnym

Trzpień przechodzi przez całą długość rękojeści i kończy się sześciokątnym zabierakiem. Umożliwia to wspomaganie obrotu kluczem płaskim lub nasadowym — przydatne przy mocno zaciętych lub zardzewiałych łącznikach, gdy siła ręki jest niewystarczająca.

Stal CrV z utwardzanymi końcówkami

Chromowo-wanadowa stal zapewnia odporność na skręcanie i zginanie. Końcówki poddane dodatkowemu utwardzaniu zachowują geometrię krawędzi roboczych nawet przy intensywnej eksploatacji, co ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się z gniazda śruby.

Magnesowane końcówki

Magnetyzacja końcówek pozwala na utrzymanie śruby podczas wprowadzania jej w gniazdo — szczególnie istotne w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie przytrzymanie elementu drugą ręką jest niemożliwe.

Antypoślizgowa rękojeść

Ergonomiczny kształt i materiał rękojeści zapewniają pewny uchwyt zarówno w rękawicach, jak i przy pracy w warunkach przemysłowych. Konstrukcja rękojeści przenosi uderzenia młotka bez ryzyka pęknięcia czy rozłupania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10899
Liczba sztuk w zestawie	7
Materiał trzpienia	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka końcówek	Dodatkowe utwardzanie, magnetyzacja
Zabierak	Sześciokątny (do wspomagania kluczem)
Wkrętaki płaskie	5,5×75 mm, 6,5×100 mm, 8,0×150 mm, 9,5×200 mm
Wkrętaki krzyżakowe	PH1×75 mm, PH2×100 mm, PH3×150 mm
Typ rękojeści	Antypoślizgowa, przystosowana do pobijania
Marka	KRAFT&DELE

Zastosowanie

- Odkręcanie zaciętych i zardzewiałych śrub w warunkach przemysłowych
- Prace serwisowe i montażowe w motoryzacji
- Rozkręcanie złączy wymagających siły uderzenia (pobijanie młotkiem)
- Wspomaganie obrotu kluczem przy dużych momentach dokręcenia
- Ślusarstwo ogólne i prace warsztatowe
- Montaż i demontaż elementów maszyn i urządzeń
- Prace budowlano-instalacyjne wymagające narzędzi udarowych

Wkrętak do pobijania a standardowy wkrętak — różnice konstrukcyjne

Wkrętaki ślusarskie do pobijania różnią się od standardowych przede wszystkim budową trzpienia (przelotowy, sięgający przez całą rękojeść) oraz wzmocnioną rękojeścią odporną na uderzenia. Standardowe wkrętaki nie są przystosowane do przenoszenia sił uderowych — ich rękojeści mogą pęknąć, a trzpień ulec odkształceniu. Przy wyborze narzędzia do prac wymagających pobijania lub wspomagania kluczem należy stosować wyłącznie modele oznaczone jako „do pobijania” lub „ślusarskie”.