

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretaki-hi-tec-kpl-5-szt-61550-vorel-p-2752.html>

Wkrętki hi-tec, kpl. 5 szt. 61550 VOREL

Cena brutto	16,24 zł
Cena netto	13,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	61550
Kod producenta	61550
Kod EAN	5906083615504
Producent	Vorel
Ilość elementów [szt.]	5
Rozmiar grotu	Mix rozmiarów
Model / przeznaczenie	Uniwersalne HI-TEC
Grot	Mix rodzajów
Długość robocza [mm]	Mix długości
Jednostka	KPL

Opis produktu

Wkrętki hi-tec VOREL 61550 - komplet 5 sztuk

Zestaw wkrętek precyzyjnych marki Vorel przeznaczonych do prac montażowych i serwisowych. Komplet zawiera 3 wkrętki płaskie oraz 2 wkrętki krzyżakowe PH w różnych rozmiarach, co zapewnia uniwersalność zastosowania w warsztacie, serwisie lub podczas prac instalacyjnych.

Materiał grotów **Stal CrV**

Liczba elementów **5 szt.**

Wykończenie grotów **Satynowe, namagnesowane**

Model **61550**

Charakterystyka techniczna wkrętek

Stal chromowo-wanadowa CrV

Grotory wykonane ze stali chromowo-wanadowej charakteryzują się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie. Stop CrV zapewnia trwałość narzędzia podczas intensywnej eksploatacji oraz odporność na deformacje podczas dokręcania elementów złącznych pod dużym momentem obrotowym.

Namagnesowane grotory

Namagnesowanie grotów umożliwia przytrzymywanie śrub i wkrętów podczas montażu, co eliminuje konieczność podtrzymywania elementów złącznych drugą ręką. Funkcja szczególnie przydatna przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub podczas montażu pojedynczych elementów.

Satynowe wykończenie z piaskowaniem

Powierzchnia grotów poddana obróbce satynowej i piaskowaniu zapewnia lepszą przyczepność do łba śruby, redukując ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia podczas pracy. Matowe wykończenie zwiększa współczynnik tarcia między grotem a gniazdem śruby.

Ergonomiczne rękojeści z tworzywa

Rękojeści wykonane z tworzywa sztucznego zapewniają izolację elektryczną oraz wygodny chwyt podczas pracy. Materiał odporny na działanie rozpuszczalników i substancji chemicznych stosowanych w warsztatach.

Specyfikacja techniczna

Model	61550
Producent	VOREL
Liczba elementów w zestawie	5 sztuk
Materiał grotów	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie grotów	Satynowe, piaskowane, namagnesowane
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Wkrętaki płaskie	8×150 mm, 6×100 mm, 3,2×63 mm
Wkrętaki krzyżakowe	PH1×75 mm, PH2×100 mm

Zastosowanie wkrętaków

- Prace montażowe i demontażowe w warsztatach mechanicznych
- Serwis sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
- Instalacje elektryczne i elektroniczne (rękojeści izolowane)

-
- Montaż mebli i konstrukcji drewnianych
 - Prace budowlane wymagające różnych rozmiarów wkrętaków
 - Konserwacja i naprawa sprzętu przemysłowego
 - Prace precyzyjne z małymi elementami złącznymi (wkrętak 3,2 mm)
 - Uniwersalne zastosowanie w gospodarstwie domowym

Oznaczenia rozmiarów wkrętaków

Rozmiar wkrętaka płaskiego podawany jest w formie: szerokość grotu (mm) × długość trzpienia (mm). Dla wkrętaków krzyżakowych oznaczenie PH określa typ profilu Phillips, a cyfra (1, 2) wskazuje rozmiar grotu. PH1 stosuje się do śrub M2-M3, PH2 do śrub M4-M5.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy dobrać wkrętak o odpowiednim rozmiarze grotu do typu i rozmiaru łba śruby. Grot powinien wypełniać gniazdo łba w co najmniej 80%, aby zapewnić prawidłowy rozkład sił i uniknąć uszkodzenia elementu złącznego.

Podczas dokręcania należy wywierać nacisk wzdłuż osi wkrętaka, aby zapobiec ześlizgnięciu się grotu. Namagnesowanie grotów ułatwia pozycjonowanie śrub, ale nie zastępuje prawidłowej techniki pracy.

Po zakończeniu pracy grot należy oczyścić z zabrudzeń i ewentualnych śladów korozji. Narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając grot przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy używać wkrętaków jako dłut lub podważek, ponieważ może to spowodować trwałe odkształcenie grotów.

Produkty uzupełniające

Do kompletu wkrętaków warto rozważyć dokupienie zestawu bitów precyzyjnych, wkrętaków udarowych do trudnych połączeń śrubowych oraz organizera narzędziowego do przechowywania zestawu w warsztacie.