

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretakwykretak-udarowy-do-podbijania-kd1448-p-62083.html>



Wkrętak/wykrętak udarowy do podbijania KD1448

Cena brutto	28,52 zł
Cena netto	23,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1448
Kod producenta	KD1448
Kod EAN	5903175339591
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkrętak udarowy do podbijania KD1448 — zestaw 13 elementów

KD1448 to ręczny wkrętak udarowy (wykrętak) przeznaczony do odkręcania śrub zabezpieczonych, skorodowanych, zablokowanych lub klejonych. Narzędzie działa na zasadzie konwersji siły uderzenia w ruch obrotowy końcówki — bez konieczności stosowania elektronarzędzi. Zestaw zawiera 13 elementów: uchwyt z mechanizmem udarowym, adapter 1/2" x 5/16" oraz 12 bitów udarowych w trzech typach zakończeń.

Model KD1448
Liczba elementów 13 szt.
Rozmiar adaptera 1/2" x 5/16"
Typy bitów Phillips, płaskie, HEX

Charakterystyka narzędzia

Mechanizm udarowy

Uderzenie w rękojeść powoduje gwałtowny obrót końcówki roboczej. Impuls obrotowy jest znacznie skuteczniejszy niż statyczna siła

skręcająca — pozwala pokonać opór zardzewiałych lub zaklejonych połączeń śrubowych bez ryzyka uszkodzenia gniazda śruby.

Kierunek obrotu prawo/lewo

Uchwyt wyposażony jest w przełącznik kierunku obrotu. Pozwala to zarówno na odkręcanie, jak i dokręcanie śrub tym samym narzędziem — bez konieczności wymiany adaptera lub zmiany uchwytu.

Bity udarowe 5/16"

Końcówki o długości 36 mm są przystosowane do pracy udarowej — różnią się od standardowych bitów wzmocnionym rdzeniem i twardością materiału, co zapobiega ich deformacji pod wpływem impulsów uderzeniowych.

Etui transportowe

Zestaw dostarczany jest w sztywnym etui, które utrzymuje porządek elementów i zabezpiecza bity przed zgubieniem lub uszkodzeniem podczas przechowywania i transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1448
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów w zestawie	13 szt.
Adapter	1/2" × 5/16"
Chwyt bitów	5/16"
Długość bitów	36 mm
Końcówki Phillips	PH.1, PH.2, PH.3, PH.4
Końcówki płaskie	5, 6, 8, 10, 12 mm
Końcówki HEX	4, 5, 6, 8 mm
Kierunek obrotu	pravo / lewo (przełączany)
Opakowanie	Etui

Zastosowanie

- Odkręcanie śrub zabezpieczonych rdzą lub korozją w pojazdach i maszynach
- Usuwanie śrub sklejonych lub zapieczętowanych środkami uszczelniającymi
- Prace serwisowe przy hamulcach, zawieszeniu i układzie wydechowym

-
- Demontaż elementów karoserii i poszycia pojazdu
 - Naprawy sprzętu AGD i RTV z trudno dostępnymi śrubami
 - Drobne prace remontowe i naprawcze w warsztacie i garażu
 - Sytuacje, w których elektronarzędzia są niedostępne lub nieodpowiednie

Jak działa wkrętak udarowy do podbijania?

W odróżnieniu od zwykłego wkrętaka, narzędzie udarowe przetwarza siłę osiową (uderzenie młotkiem lub dłonią w rękojeść) na impuls obrotowy końcówki. Wewnętrzny mechanizm krzywkowy zamienia ruch liniowy na skręcający. Krótki, gwałtowny impuls pokonuje tarcie statyczne zablokowanego gwintu skuteczniej niż stała siła skręcająca, minimalizując jednocześnie ryzyko zniszczenia gniazda śruby.