

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretarka-schmith-18-5v-sen-0202-schmith-p-32828.html>

Wkrętarka Schmith 18,5V SEN-0202 SCHMITH

Cena brutto	454,14 zł
Cena netto	369,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SEN-0202
Kod producenta	SEN-0202
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętarka akumulatorowa z udarem Schmith 18,5V SEN-0202

Dwubiegowa wkrętarko-wiertarka akumulatorowa z funkcją udaru mechanicznego, przeznaczona do prac montażowych, wkręcania oraz wiercenia w drewnie, metalu i materiałach murowych. Zasilana akumulatorem litowo-jonowym 18,5V o pojemności 2,0 Ah.

Napięcie 18,5 V

Pojemność akumulatora 2,0 Ah

Maks. prędkość obrotowa 1400 obr/min

Liczba biegów 2 biegi

Charakterystyka techniczna

Funkcja udaru mechanicznego

Mechanizm udaru umożliwia pracę w materiałach murowych, takich jak cegła czy beton. Udar zwiększa siłę penetracji wiertła poprzez krótkie impulsy mechaniczne, co ułatwia wiercenie w twardych podłożach bez konieczności stosowania młotowiertarki.

Dwubiegowa skrzynia przekładniowa

Pierwszy bieg (0-400 obr/min) zapewnia większy moment obrotowy przy niższych prędkościach — przeznaczony do wkręcania śrub oraz wiercenia otworów o większej średnicy. Drugi bieg (0-1400 obr/min) oferuje wyższe obroty przy mniejszym momencie — stosowany do szybkiego wiercenia w drewnie i metalu.

26-stopniowa regulacja momentu obrotowego

Sprzęgło z 26 ustawieniami pozwala na precyzyjne dostosowanie siły dokręcania do rodzaju materiału i długości łącznika. Zapobiega przerwaniu gwintu, uszkodzeniu materiału oraz nadmiernemu dokręceniu śrub. Wyższe ustawienia stosuje się do twardszych materiałów i dłuższych śrub.

Akumulator litowo-jonowy 18,5V 2,0 Ah

Napięcie 18,5V zapewnia moc wystarczającą do większości zastosowań domowych i półprofesjonalnych. Pojemność 2,0 Ah oznacza możliwość wkręcenia około 150-200 śrub 4x40 mm lub wywiercenia 20-30 otworów Ø10 mm w drewnie na jednym ładowaniu. Czas pełnego naładowania wynosi około 1 godziny.

Specyfikacja techniczna

Model	SEN-0202
Napięcie akumulatora	18,5 V
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Technologia akumulatora	Li-Ion
Liczba biegów	2
Prędkość obrotowa (1. bieg)	0-400 obr/min
Prędkość obrotowa (2. bieg)	0-1400 obr/min
Regulacja momentu obrotowego	26 ustawień sprzęgła
Funkcja udaru	Tak (mechaniczny)
Kierunek obrotów	Prawo/lewo (rewers)
Czas ładowania	ok. 1 godzina

Zastosowanie

- Montaż mebli — wkręcanie śrub meblowych, łączników ekscentrycznych
- Prace wykończeniowe — montaż listew, karniszy, półek
- Instalacje elektryczne — mocowanie puszek, listew kablowych
- Wiercenie w drewnie — otwory montażowe do średnicy 25 mm
- Wiercenie w metalu — otwory do średnicy 10 mm w stali miękkiej
- Wiercenie w cegle i betonie komórkowym — otwory do średnicy 10 mm z funkcją udaru
- Prace ogrodowe — montaż ogrodzeń, konstrukcji drewnianych
- Drobne naprawy domowe — demontaż i montaż elementów wyposażenia

Użytkowanie i konserwacja

Ładowanie akumulatora

Akumulator należy ładować przy temperaturze 10-30°C. Pierwsze ładowanie powinno trwać pełną godzinę. Nie zaleca się przechowywania całkowicie rozładowanego akumulatora — optymalne jest utrzymywanie naładowania na poziomie 40-60% podczas dłuższych przerw w użytkowaniu. Akumulator litowo-jonowy nie wymaga pełnych cykli rozładowania.

Wybór ustawienia sprzęgła

Do wkręcania śrub w drewnie miękkim stosuje się ustawienia 5-10, w drewnie twardym 10-18. Do materiałów płytowych (płyta wiórowa, MDF) zaleca się ustawienia 8-15. Przy wierceniu sprzęgło należy ustawić w pozycji maksymalnej (symbol wiertła). Zbyt niskie ustawienie spowoduje zatrzymanie się narzędzia przed dokręceniem, zbyt wysokie może uszkodzić materiał.

Praca z funkcją udaru

Funkcję udaru aktywuje się przełącznikiem na obudowie. Stosowana jest wyłącznie przy wierceniu w materiałach murowych — cegła, beton komórkowy, tynk. Nie należy używać udaru podczas wiercenia w drewnie, metalu ani plastiku. Podczas pracy z udarem należy wywierać umiarkowany nacisk — zbyt silne dociskanie może przeciążyć silnik.

Zawartość zestawu

Wkrętarka	Schmith SEN-0202
Akumulator	18,5V 2,0 Ah Li-Ion (1 szt.)
Ładowarka sieciowa	230V (1 szt.)
Wiertła	Zestaw 6 wiertel
Bity wkrętakowe	Zestaw 6 bitów
Uchwyt na bity	Magnetyczny (1 szt.)
Walizka transportowa	Tworzywo sztuczne (1 szt.)

Produkty powiązane

Do urządzenia pasują wszystkie akumulatory i ładowarki z serii Schmith 18V. Zaleca się stosowanie wiertel HSS do metalu oraz wiertel węglkowych do betonu. Zestawy bitów dostępne są w różnych konfiguracjach (PH, PZ, TX, płaskie).

...