

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretarka-sieciowa-880w-kd1673-p-61061.html>



# Wkrętarka sieciowa 880W KD1673

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 96,00 zł         |
| Cena netto       | 78,05 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD1673           |
| Kod producenta   | KD1673           |
| Kod EAN          | 5903175330215    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Wkrętarko-wiertarka sieciowa Kraft&Dele KD1673 880W

KD1673 to sieciowa wkrętarko-wiertarka o mocy 880W, zasilana bezpośrednio z sieci 230V. Urządzenie oferuje dwa zakresy prędkości obrotowej, regulację momentu obrotowego w 17 pozycjach oraz rewers — co pozwala na wkręcanie i wykręcanie elementów złącznych, a także wiercenie w typowych materiałach budowlanych.

|                                  |
|----------------------------------|
| Moc 880 W                        |
| Maks. prędkość obrotowa 1350 RPM |
| Maks. moment obrotowy 30 Nm      |
| Uchwyt do 10 mm                  |

## Charakterystyka urządzenia

### Zasilanie sieciowe 230V

Brak akumulatora oznacza nieprzerwaną pracę bez konieczności przerw na ładowanie. Rozwiązanie sprawdza się w miejscach z dostępem do gniazdka, gdzie liczy się ciągłość pracy — np. podczas montażu mebli, prac wykończeniowych czy instalacyjnych.

Dwa biegi — dwa zakresy zastosowań

Bieg I (0-450 RPM) zapewnia większy moment obrotowy przy niskiej prędkości — stosowany przy wkręcaniu śrub, szczególnie w twardszych materiałach. Bieg II (0-1350 RPM) przeznaczony jest do wiercenia i szybkiego wkręcania w miękkich materiałach.

Regulacja momentu obrotowego 17+1

17 pozycji sprzęgła pozwala precyzyjnie dobrać moment do materiału i rodzaju łącznika — zapobiega to przegłębieniu śruby lub uszkodzeniu powierzchni. Pozycja 18 (wiercenie) blokuje sprzęgło i przekazuje pełny moment na uchwyt.

Oświetlenie LED i ergonomia

Wbudowana dioda LED doświetla miejsce pracy przy słabym oświetleniu — np. w szafkach, za meblami czy w pomieszczeniach bez okien. Antypoślizgowa gumowa okładzina uchwytu poprawia pewność chwytu podczas dłuższej pracy.

Specyfikacja techniczna

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Marka / Model                | Kraft&Dele / KD1673              |
| Typ urządzenia               | Wkrętarko-wiertarka sieciowa     |
| Zasilanie                    | 230V / 50Hz                      |
| Moc                          | 880 W                            |
| Liczba biegów                | 2                                |
| Prędkość obrotowa — bieg I   | 0-450 RPM                        |
| Prędkość obrotowa — bieg II  | 0-1350 RPM                       |
| Maks. moment obrotowy        | 30 Nm (bieg II) / 18 Nm (bieg I) |
| Regulacja momentu obrotowego | 17+1 pozycji                     |
| Zakres uchwytu               | do 10 mm                         |
| Kierunek obrotów             | lewo / prawo (rewers)            |
| Waga                         | 1,5 kg                           |
| Gwarancja                    | 12 miesięcy                      |

Typowe zastosowania

- Wkręcanie i wykręcanie śrub w drewnie, płycie meblowej i gipsie
- Montaż i demontaż mebli oraz konstrukcji drewnianych
- Wiercenie w drewnie i tworzywach sztucznych
- Prace wykończeniowe — mocowanie listew, paneli, ościeżnic

- 
- Montaż instalacji elektrycznych i hydraulicznych
  - Prace remontowe w pomieszczeniach z dostępem do gniazdka
  - Drobne prace warsztatowe i domowe

#### **Na co zwrócić uwagę przy doborze uchwytów i akcesoriów**

Uchwyt bezkluczowy o zakresie do 10 mm przyjmuje wiertła i bity z trzpieniem cylindrycznym do tej średnicy. Przy wyborze wiertła należy upewnić się, że są przeznaczone do wiertła bez udaru — KD1673 nie posiada funkcji udarowej, dlatego nie nadaje się do wiercenia w betonie ani kamieniu.