

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretarka-sieciowa-880w-kd1673-kraftdele-p-61061.html>

Wkrętarka sieciowa 880W KD1673 KRAFT&DELE

Cena brutto	94,40 zł
Cena netto	76,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1673
Kod producenta	KD1673
Kod EAN	5903175330215
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkrętarko-wiertarka sieciowa Kraft&Dele KD1673 880W

KD1673 to sieciowa wkrętarko-wiertarka o mocy 880W, zasilana bezpośrednio z sieci 230V. Urządzenie oferuje dwa zakresy prędkości obrotowej, regulację momentu obrotowego w 17 pozycjach oraz rewers — co pozwala na wkręcanie i wykręcanie elementów złącznych, a także wiercenie w typowych materiałach budowlanych.

Moc 880 W

Maks. prędkość obrotowa 1350 RPM

Maks. moment obrotowy 30 Nm

Uchwyt do 10 mm

Charakterystyka urządzenia

Zasilanie sieciowe 230V

Brak akumulatora oznacza nieprzerwaną pracę bez konieczności przerw na ładowanie. Rozwiązanie sprawdza się w miejscach z dostępem do gniazdka, gdzie liczy się ciągłość pracy — np. podczas montażu mebli, prac wykończeniowych czy instalacyjnych.

Dwa biegi — dwa zakresy zastosowań

Bieg I (0-450 RPM) zapewnia większy moment obrotowy przy niskiej prędkości — stosowany przy wkręcaniu śrub, szczególnie w twardszych materiałach. Bieg II (0-1350 RPM) przeznaczony jest do wiercenia i szybkiego wkręcania w miękkich materiałach.

Regulacja momentu obrotowego 17+1

17 pozycji sprzęgła pozwala precyzyjnie dobrać moment do materiału i rodzaju łącznika — zapobiega to przegiębieniu śruby lub uszkodzeniu powierzchni. Pozycja 18 (wiercenie) blokuje sprzęgło i przekazuje pełny moment na uchwyt.

Oświetlenie LED i ergonomia

Wbudowana dioda LED doświetla miejsce pracy przy słabym oświetleniu — np. w szafkach, za meblami czy w pomieszczeniach bez okien. Antypoślizgowa gumowa okładzina uchwytu poprawia pewność chwytu podczas dłuższej pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1673
Typ urządzenia	Wkrętarko-wiertarka sieciowa
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc	880 W
Liczba biegów	2
Prędkość obrotowa — bieg I	0-450 RPM
Prędkość obrotowa — bieg II	0-1350 RPM
Maks. moment obrotowy	30 Nm (bieg II) / 18 Nm (bieg I)
Regulacja momentu obrotowego	17+1 pozycji
Zakres uchwytu	do 10 mm
Kierunek obrotów	lewo / prawo (rewers)
Waga	1,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Wkręcanie i wykręcanie śrub w drewnie, płycie meblowej i gipsie
- Montaż i demontaż mebli oraz konstrukcji drewnianych
- Wiercenie w drewnie i tworzywach sztucznych

-
- Prace wykończeniowe — mocowanie listew, paneli, ościeżnic
 - Montaż instalacji elektrycznych i hydraulicznych
 - Prace remontowe w pomieszczeniach z dostępem do gniazdka
 - Drobne prace warsztatowe i domowe

Na co zwrócić uwagę przy doborze uchwytów i akcesoriów

Uchwyt bezkluczowy o zakresie do 10 mm przyjmuje wiertła i bity z trzpieniem cylindrycznym do tej średnicy. Przy wyborze wiertła należy upewnić się, że są przeznaczone do wiertła bez udaru — KD1673 nie posiada funkcji udarowej, dlatego nie nadaje się do wiercenia w betonie ani kamieniu.