

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretarka-tasmowa-18v-do-regipsow-4ah-z-bateria-i-ladowarka-yt-82075-yato-p-59683.html>



WKRETKARKA TAŚMOWA 18V DO REGIPSÓW 4Ah Z BATERIĄ I ŁADOWARKĄ YT-82075 YATO

Cena brutto	516,02 zł
Cena netto	419,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82075
Kod producenta	YT-82075
Kod EAN	5906083116933
Producent	YATO

Opis produktu

Wkrętarka taśmowa akumulatorowa YATO YT-82075 18V 4Ah do płyt gipsowo-kartonowych

Akumulatorowa wkrętarka taśmowa przeznaczona do montażu płyt gipsowo-kartonowych, drewna i materiałów drewnopochodnych. Wyposażona w elektroniczną regulację prędkości obrotowej oraz system zasilania Li-Ion 18V zapewniający mobilność na placu budowy.

Prędkość obrotowa 0-4000 obr/min

Napięcie akumulatora 18V Li-Ion 4Ah

Zakres wkrętów taśmowych \varnothing 3,5-4,2 mm / 25-55 mm

Waga narzędzia 1,49 kg

Charakterystyka wkrętarki taśmowej YATO YT-82075

Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej

Zakres 0-4000 obr/min umożliwia dostosowanie szybkości pracy do rodzaju materiału i długości wkrętów. Wyższa prędkość skraca czas montażu płyt G-K, niższa zapewnia kontrolę przy delikatnych materiałach. Przełącznik kierunku obrotów pozwala na wykręcanie

błędnie osadzonych elementów.

System zasilania Li-Ion 18V 4Ah

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 4Ah zapewnia długi czas pracy bez efektu pamięci. Wskaźnik naładowania akumulatora informuje o pozostałym zapasie energii, co umożliwi planowanie przerw na ładowanie. Bezprzewodowa konstrukcja eliminuje ograniczenia związane z dostępem do źródła zasilania.

Uniwersalny uchwyt sześciokątny 1/4"

Standardowy uchwyt narzędziowy 6,3 mm (1/4") zapewnia kompatybilność z bitami i końcówkami dostępnymi na rynku. Możliwość pracy z wkrętami na taśmie oraz pojedynczymi dzięki dołączonym przystawkom zwiększa elastyczność zastosowań na placu budowy.

Kompaktowa konstrukcja 1,49 kg

Niska waga narzędzia redukuje obciążenie nadgarstka i ramienia podczas wielogodzinnej pracy. Ergonomiczna budowa ułatwia operowanie w trudno dostępnych miejscach, takich jak narożniki sufitów podwieszanych czy ścianki działowe w ciasnych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82075
Prędkość obrotowa	0-4000 min ⁻¹
Napięcie zasilania	18 V
Typ akumulatora	Li-Ion 4 Ah
Uchwyt narzędziowy	Sześciokątny 1/4" (6,3 mm)
Średnica wkrętów na taśmie	3,5-4,2 mm
Długość wkrętów na taśmie	25-55 mm
Elektroniczna regulacja prędkości	Tak
Przełącznik kierunku obrotów	Tak
Wskaźnik naładowania akumulatora	Tak
Stopień ochrony	IPX0
Waga narzędzia	1,49 kg
Zawartość zestawu	Przystawka do wkrętów pojedynczych, przystawka do wkrętów na taśmie, adapter przedłużający, końcówka wkrętakowa, akumulator 4 Ah, szybka ładowarka

Zastosowanie wkrętarki taśmowej

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i sufitach w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Zabudowa poddaszy użytkowych z wykorzystaniem systemów suchej zabudowy
- Wykonywanie sufitów podwieszanych na profilach metalowych
- Budowa ścianek działowych z płyt G-K na konstrukcjach stalowych lub drewnianych
- Mocowanie płyt OSB, sklejki i innych materiałów drewnopochodnych
- Prace montażowe z drewnem konstrukcyjnym i elementami wykończeniowymi
- Remonty i adaptacje pomieszczeń wymagające szybkiego montażu dużej liczby wkrętów
- Prace budowlane w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej

Parametry wkrętów taśmowych

Kompatybilność z wkrętami

Wkrętarka obsługuje wkręty na taśmie o średnicy 3,5-4,2 mm i długości 25-55 mm. Są to standardowe wymiary wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych dostępnych w systemach taśmowych. Przed zakupem wkrętów należy sprawdzić ich zgodność z podanymi parametrami. Możliwość pracy z wkrętami pojedynczymi po zastosowaniu dołączonej przystawki rozszerza zakres zastosowań.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator za pomocą dołączonej ładowarki. Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania baterii. Wskaźnik naładowania na akumulatorze informuje o aktualnym stanie energii.

Montaż przystawki do wkrętów taśmowych odbywa się poprzez osadzenie jej w uchwycie sześciokątnym 1/4". Taśma z wkrętami powinna być wprowadzana zgodnie z oznaczeniami na przystawce. Regulacja głębokości wkręcania zapobiega uszkodzeniu powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie narzędzia z pyłu budowlanego, szczególnie w okolicy mechanizmu podawania wkrętów. Akumulator należy przechowywać w temperaturze pokojowej, unikając całkowitego rozładowania na dłuższy czas.

Stopień ochrony IPX0

Oznaczenie IPX0 wskazuje na brak ochrony przed wodą. Narzędzie nie może być używane w warunkach wilgotnych ani narażone na kontakt z płynami. Podczas pracy w pomieszczeniach świeżo tynkowanych lub o podwyższonej wilgotności należy zachować szczególną ostrożność.

Produkty powiązane

Do pracy z wkrętarką taśmową zaleca się posiadanie: wkrętów taśmowych do płyt G-K w różnych długościach (25-55 mm), zapasowych akumulatorów 18V dla wydłużenia czasu pracy, bitów i końcówek wkrętakowych 1/4" do pracy z wkrętami pojedynczymi, zestawów profili i akcesoriów do systemów suchej zabudowy.

