

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretarka-udarowa-bezszczotkowa-18v-kd1729-kraftdele-p-61646.html>

WKREŃTARKA UDAROWA BEZSZCZOTKOWA 18V KD1729 KRAFT&DELE

Cena brutto	211,12 zł
Cena netto	171,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1729
Kod producenta	KD1729
Kod EAN	5903175336897
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkrętarka udarowa bezszczotkowa 18V Kraft&Dele KD1729

Akumulatorowa wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym, przeznaczona do wkręcania, wykręcania i wiercenia w materiałach drewnianych, metalowych i tworzywach sztucznych. Zasilanie bateryjne 18V zapewnia swobodę pracy bez kabla zasilającego.

Napięcie akumulatora 18 V

Maks. moment obrotowy 60 Nm

Liczba biegów 2

Uchwyt wiertarski 0,8–13 mm

Charakterystyka urządzenia

Silnik bezszczotkowy (Brushless)

Silniki bezszczotkowe nie posiadają szczotek węglowych, które ulegają zużyciu. Przekłada się to na dłuższą żywotność urządzenia, wyższą sprawność energetyczną i mniejsze nagrzewanie się silnika podczas intensywnej pracy w porównaniu z silnikami szczotkowymi.

Dwa zakresy prędkości obrotowej

Bieg I (0-400 obr/min) przeznaczony jest do precyzyjnego wkręcania elementów złącznych — śrub, wkrętów — gdzie kontrola momentu jest kluczowa. Bieg II (0-1400 obr/min) stosuje się przy wierceniu i szybkim wkręcaniu w mniej wymagających materiałach.

Funkcja udarowa

Mechanizm udarowy generuje do 2100 uderzeń na minutę, wspomagając wiercenie w twardszych podłożach, takich jak mur ceglany czy beton o niskiej gęstości. Udar można aktywować niezależnie od biegu.

Sprzęgło z 21 pozycjami + tryb wiertarski

Regulowane sprzęgło momentowe (21 pozycji) pozwala dostosować siłę wkręcania do materiału i rodzaju elementu złącznego, zapobiegając przekręceniu lub uszkodzeniu podłoża. Pozycja 3 (wiertło) blokuje sprzęgło dla swobodnego wiercenia.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1729
Typ urządzenia	Wkrętarka udarowa bezszczotkowa
Napięcie zasilania	18 V (akumulator)
Maks. moment obrotowy	60 Nm
Liczba biegów	2
Prędkość obrotowa — bieg I	0-400 obr/min
Prędkość obrotowa — bieg II	0-1400 obr/min
Częstotliwość uderzeń	0-2100 uderzeń/min
Uchwyt wiertarski	0,8-13 mm (samozaciskowy)
Pozycje sprzęgła	21 + tryb wiertarski
Regulacja kierunku obrotów	Lewo / Prawo
Masa urządzenia	1,5 kg

Typowe zastosowania

- Wkręcanie i wykręcanie śrub oraz wkrętów w drewnie i tworzywie sztucznym
- Montaż mebli i konstrukcji drewnianych
- Wiercenie otworów w drewnie i metalu
- Wiercenie udarowe w cegle i miękkich materiałach budowlanych

-
- Prace instalacyjne i elektryczne wymagające mobilności
 - Montaż podkonstrukcji pod zabudowy płytami GK
 - Prace serwisowe i naprawcze w warsztacie domowym

Zawartość zestawu

Wkrętarka udarowa KD1729, akumulator 18 V, ładowarka, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja 12 miesięcy.

Dobór akcesoriów — kompatybilność

Uchwyt wiertarski przyjmuje wiertła i bity z trzpieniem okrągłym o średnicy od 0,8 do 13 mm. Do prac z bitami sześciokątnymi 1/4" zaleca się stosowanie adaptera z uchwytem szybkozamiennym. Przed zakupem akcesoriów należy zweryfikować typ trzpienia pod kątem uchwytu zaciskowego.