

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkretarka-wiertarka-akumulatorowa-12v-li-ion-lcd-kd3068-kraftdele-p-62116.html>

Wkrętarka wiertarka akumulatorowa 12V Li-ion LCD KD3068 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 126,00 zł |
| Cena netto | 102,44 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD3068 |
| Kod producenta | KD3068 |
| Kod EAN | 5903957000596 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Kraft&Dele KD3068 12V Li-Ion LCD

KD3068 to wiertarko-wkrętarka akumulatorowa zasilana napięciem 12V z ogniwami litowo-jonowymi. Urządzenie umożliwia pracę zarówno w trybie wiercenia, jak i wkręcania, z regulowanym sprzęgłem 21-pozycyjnym i dwubiegową przekładnią. Zestaw zawiera dwa akumulatory 1,5 Ah oraz wyświetlacz LCD informujący o bieżących parametrach pracy.

Napięcie 12V Li-Ion

Pojemność akumulatora 2 × 1,5 Ah

Maks. moment obrotowy 20 Nm

Obroty 0-350 / 0-1400 rpm

Charakterystyka urządzenia

Akumulator Li-Ion 12V / 1,5 Ah

Technologia litowo-jonowa charakteryzuje się wyższą gęstością energii w porównaniu do ogniw NiMH — przy tej samej wadze i rozmiarze dostarcza więcej energii. Zestaw zawiera dwa akumulatory, co pozwala pracować na jednym podczas ładowania drugiego,

bez przerw w użytkowaniu. Czas ładowania jednego akumulatora wynosi około 3 godzin.

Dwubiegowa przekładnia i regulacja prędkości

Bieg I (0-350 rpm) zapewnia większy moment przy niskiej prędkości — stosowany do wkręcania śrub w twardych materiałach. Bieg II (0-1400 rpm) przeznaczony jest do wiercenia, gdzie wymagana jest wyższa prędkość obrotowa. Płynna regulacja obrotów w obu zakresach odbywa się poprzez nacisk na spust.

Sprzęgło 21-pozycyjne

Regulowane sprzęgło umożliwia precyzyjne ustawienie momentu, przy którym mechanizm rozłącza napęd. Zapobiega to przekręcaniu wkrętów i uszkodzeniu materiału. 21 pozycji pozwala dopasować ustawienie do różnych rodzajów wkrętów i materiałów — od miękkich płyt gipsowych po twarde drewno. Dodatkowa pozycja wiercenia wyłącza sprzęgło dla pełnego przeniesienia momentu.

Wyświetlacz LCD i wskaźnik naładowania

Wbudowany wyświetlacz LCD prezentuje bieżące parametry pracy urządzenia. Wskaźnik poziomy naładowania baterii informuje o pozostałej energii, co pozwala zaplanować wymianę akumulatora przed całkowitym rozładowaniem i uniknąć przerw w pracy.

Obudowa z gumową powłoką i lampka LED

Gumowe pokrycie uchwytu zwiększa pewność trzymania narzędzia, szczególnie przy pracy w rękawicach lub w trudnych warunkach. Dodatkowo chroni urządzenie przed skutkami przypadkowych upadków. Wbudowana lampka LED doświetla obszar wiercenia przy pracy w słabo oświetlonych miejscach — wnękach, szafkach czy przestrzeniach instalacyjnych.

Uchwyt wiertarski do 10 mm i rewers

Uchwyt bezkluczowy o maksymalnej średnicy 10 mm umożliwia montaż standardowych wiertel do drewna, metalu i betonu (z udarem mechanicznym nie jest wyposażona) oraz końcówek wkrętakowych. Funkcja rewersu (lewo/prawo) pozwala na wykręcanie wkrętów i uwalnianie zakleszczonych wiertel.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Marka / Model | Kraft&Dele / KD3068 |
| Typ urządzenia | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa |
| Napięcie akumulatora | 12V |
| Technologia akumulatora | Li-Ion (litowo-jonowa) |
| Pojemność akumulatora | 2 × 1500 mAh (1,5 Ah) |
| Czas ładowania | ok. 3 h |
| Liczba biegów | 2 |
| Obroty — bieg I | 0-350 rpm |
| Obroty — bieg II | 0-1400 rpm |
| Maks. moment obrotowy | 20 Nm |
| Sprzęgło | 21 pozycji + tryb wiercenia |
| Regulacja obrotów | Lewo / prawo (rewers) |
| Maks. średnica uchwytu | 10 mm |
| Wyświetlacz | LCD z wskaźnikiem naładowania |
| Oświetlenie robocze | Lampka LED |
| Waga | ok. 2 kg |

Typowe zastosowania

- Wkręcanie i wykręcanie śrub w drewnie, płytach meblowych i gipsowo-kartonowych
- Wiercenie w drewnie i materiałach drewnopochodnych
- Wiercenie w metalu (stalowych profilach, blachach)
- Montaż i demontaż mebli oraz konstrukcji drewnianych
- Prace instalacyjne — elektryczne, hydrauliczne, stolarskie
- Prace remontowe i wykończeniowe w pomieszczeniach
- Prace w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej

Skład zestawu

Wiertarko-wkrętarka KD3068 • 2 akumulatory Li-Ion 12V / 1,5 Ah • Ładowarka • Walizka transportowa • Instrukcja obsługi w języku polskim

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie obu akumulatorów. Akumulatory Li-Ion nie wymagają pełnego rozładowania przed ponownym ładowaniem — można je doładowywać w dowolnym momencie bez efektu pamięci. Przechowywanie akumulatorów w temperaturze pokojowej, z poziomem naładowania około 50-70%, przedłuża ich żywotność.

Uchwyt wiertarski należy regularnie czyścić z wiórów i pyłu. Gumowe elementy obudowy można przetrzeć lekko wilgotną ściereczką. Urządzenia nie należy używać do wiercenia w betonie lub cegle bez końcówek przeznaczonych do twardych materiałów — KD3068 nie jest wyposażona w mechanizm udarowy.

