

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkrety-do-desek-tarasowych-4-5mmx60mm-bit-t15-g30181-geko-p-64164.html>

Wkręty do desek tarasowych 4,5mmx60mm + bit T15 G30181 GEKO

Cena brutto	61,77 zł
Cena netto	50,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G30181
Kod producenta	G30181
Kod EAN	5903418301972
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wkręty do desek tarasowych 4,5x60mm TORX T15 + bit — GEKO G30181

Wkręty przeznaczone do ukrytego montażu desek tarasowych w warunkach zewnętrznych. Gniazdo TORX T15 zapewnia pewny chwyt narzędzia podczas wkręcania, a długość 60 mm gwarantuje solidne zakotwienie deski w legarze. Opakowanie zawiera 250 sztuk wkrętów oraz bit T15.

Średnica 4,5 mm

Długość 60 mm

Gniazdo TORX T15

Ilość w opakowaniu 250 szt. + bit

Charakterystyka produktu

Długość 60 mm — zakotwienie w legarze

Wkręt o długości 60 mm przechodzi przez deskę tarasową i zagłębia się w legarze na wystarczającą głębokość, by połączenie pozostało stabilne przez lata. Zapobiega to luzowaniu się desek pod wpływem zmian temperatury i wilgotności.

Średnica 4,5 mm – balans między wytrzymałością a bezpieczeństwem drewna

Dobrana średnica umożliwia pewne mocowanie bez nadmiernego rozszczepiania włókien drewna. Sprawdza się zarówno w twardych gatunkach drewna egzotycznego, jak i w popularnym drewnie iglastym stosowanym na tarasy.

Gniazdo TORX T15 – redukcja poślizgu narzędzia

Profil TORX przenosi moment obrotowy skuteczniej niż gniazda krzyżakowe (PH/PZ), co ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się bitu i uszkodzenia głowicy wkrętu lub powierzchni deski. Bit T15 dołączony do opakowania eliminuje konieczność osobnego zakupu narzędzia.

Ukryty montaż – estetyka wykończenia

Wkręty przeznaczone do montażu ukrytego nie pozostawiają widocznych łbów na powierzchni deski. Efektem jest jednolita, estetyczna powierzchnia tarasu bez wystających elementów metalowych.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G30181
Średnica	4,5 mm
Długość	60 mm
Gniazdo	TORX T15
Ilość w opakowaniu	250 szt.
Zawartość zestawu	Wkręty 250 szt. + bit T15
Rodzaj montażu	Ukryty montaż desek tarasowych
Zgodność z bitami	T15

Zastosowanie

- Montaż desek tarasowych z drewna iglastego (sosna, świerk, modrzew)
- Montaż desek z twardego drewna egzotycznego (bangkirai, teak, ipe)
- Budowa tarasów przydomowych i ogrodowych
- Wykończenie tarasów przy altanach i pergolach
- Montaż podestów drewnianych przy basenach
- Układanie pomostów i kładek drewnianych
- Remonty i wymiana zniszczonych desek w istniejących tarasach

Dobór wkrętów do grubości deski

Wkręt 4,5x60 mm jest odpowiedni dla desek tarasowych o grubości 25-28 mm mocowanych do legara o przekroju minimum 45x45 mm. Przy cieńszych deskach (np. 20 mm) lub grubszych deskach (powyżej 35 mm) należy rozważyć dobór wkrętów o innej długości. Zasada ogólna: wkręt powinien zagłębiać się w legarze na co najmniej 30-35 mm.