

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkrety-wulkanizacyjne-do-opon-10-szt-dorazna-naprawa-przebic-g71221-geko-p-68160.html>



Wkręty wulkanizacyjne do opon 10 szt. – doraźna naprawa przebić G71221 GEKO

Cena brutto	5,75 zł
Cena netto	4,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G71221
Kod producenta	G71221
Kod EAN	5903418300579
Producent	GEKO

Opis produktu

Wkręty wulkanizacyjne do opon 10 szt. – doraźna naprawa przebić G71221 GEKO

Wkręty wulkanizacyjne GEKO G71221 to zestaw 10 elementów przeznaczonych do doraźnego uszczelniania przebić bieżnika opony. Konstrukcja łącząca metalowy rdzeń z gumowym korpusem uszczelniającym pozwala wypełnić kanał po przebitym przedmiocie i ograniczyć ucieczkę powietrza, umożliwiając kontynuowanie jazdy do czasu wykonania profesjonalnej naprawy.

Ilość elementów 10 szt.
Materiał Metal + guma
Gniazdo Krzyżakowe (Phillips)
Opakowanie Pudełko z tworzywa

Charakterystyka produktu

Konstrukcja dwumateriałowa
Metalowy rdzeń zapewnia sztywność i umożliwia wkręcenie elementu w oponę, natomiast gumowy korpus odkształca się i wypełnia

kanał przebicia, tworząc uszczelnienie ograniczające ucieczkę powietrza.

Gniazdo krzyżakowe Phillips

Standardowe gniazdo Phillips pozwala na montaż za pomocą powszechnie dostępnego wkrętaka krzyżakowego lub bitu do wkrętarki. Nie wymaga specjalistycznych narzędzi wulkanizacyjnych.

Zestaw 10 sztuk

Ilość elementów w zestawie pozwala na kilkukrotne użycie — przydatna liczba zarówno w zestawie awaryjnym w pojeździe, jak i w warsztacie czy garażu do obsługi kilku pojazdów.

Pudełko z tworzywa sztucznego

Zamykane pudełko chroni wkręty przed zanieczyszczeniem i ułatwia przechowywanie w schowku, bagażniku lub skrzynce narzędziowej. Elementy są zabezpieczone przed rozsypaniem.

Specyfikacja techniczna

Model	G71221
Producent	GEKO
Rodzaj produktu	Wkręty wulkanizacyjne do opon
Ilość elementów	10 szt.
Materiał	Metal + guma uszczelniająca
Gniazdo	Krzyżakowe (Phillips)
Opakowanie	Zamykane pudełko z tworzywa sztucznego
Zastosowanie	Doraźna naprawa przebić bieżnika opon

Zastosowanie

- Doraźne uszczelnianie przebić bieżnika opon samochodów osobowych
- Tymczasowa naprawa opon dostawczych i terenowych po przebicium gwoździem lub śrubą
- Element zestawu awaryjnego przechowywanego w bagażniku pojazdu
- Uzupelnienie wyposażenia warsztatu przydomowego lub garażu
- Naprawa opon wózków widłowych i maszyn z oponami pneumatycznymi (po weryfikacji średnicy przebicia)
- Naprawa opon przyczep i lawet w warunkach polowych

Ograniczenia zastosowania

Wkręty wulkanizacyjne służą wyłącznie do tymczasowego uszczelniania przebić w obszarze bieżnika. Nie nadają się do naprawy uszkodzeń boku opony, pęknięć ani rozległych rozdarć. Po zastosowaniu wkrętu zaleca się jak najszybszą wizytę w serwisie wulkanizacyjnym w celu wykonania trwałej naprawy lub oceny stanu opony.

Użytkowanie

Przed montażem należy zlokalizować miejsce przebicia i upewnić się, że uszkodzenie znajduje się w obszarze bieżnika. Ciało obce (gwóźdź, śruba) można usunąć tuż przed wkręceniem elementu uszczelniającego — wkręt wulkanizacyjny wprowadza się w kanał przebicia wkrętakiem krzyżakowym lub wkrętarką z bitem Phillips. Gumowy korpus wkrętu wypełnia otwór i ogranicza ucieczkę powietrza. Po naprawie wskazane jest uzupełnienie ciśnienia w oponie do wartości zalecanej przez producenta pojazdu i monitorowanie ciśnienia podczas dalszej jazdy.