

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wlacznik-n-t-2-klawiszowy-swiecznikowy-bialy-ip44-swnt-2sb-schmith-p-32602.html>

Włącznik n t 2-klawiszowy świecznikowy biały IP44 SWNT-2SB SCHMITH

Cena brutto	12,66 zł
Cena netto	10,29 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWNT-2SB
Kod producenta	SWNT-2SB
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Włącznik natynkowy 2-klawiszowy świecznikowy biały IP44 SWNT-2SB SCHMITH

Natynkowy włącznik dwuklawiszowy w wykonaniu świecznikowym do montażu w pomieszczeniach wilgotnych. Umożliwia sterowanie dwoma niezależnymi obwodami oświetleniowymi z jednego punktu.

Typ montażu Natynkowy (świecznikowy)

Liczba klawiszy 2 niezależne obwody

Stopień ochrony IP44

Kolor obudowy Biały

Charakterystyka techniczna

Montaż natynkowy (świecznikowy)

Instalacja na powierzchni ściany bez konieczności wykonywania głębokich bruzd. Przewody prowadzone są pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych, a mechanizm montowany bezpośrednio na ścianie. Rozwiązanie stosowane przy renowacjach lub w pomieszczeniach, gdzie montaż podtynkowy jest niemożliwy.

Ochrona IP44

Stopień ochrony IP44 oznacza zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał stałych większych niż 1 mm oraz przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku. Konstrukcja chroni mechanizm przed wilgocią występującą w łazienkach, kuchniach czy pralni, ale nie jest przeznaczona do stref bezpośredniego natrysku.

Dwa niezależne obwody

Każdy klawisz steruje osobnym obwodem elektrycznym. Umożliwia to włączanie i wyłączanie dwóch różnych źródeł światła z jednego miejsca, np. głównego oświetlenia i lampki nad lustrem w łazience. Każdy obwód wymaga osobnego przewodu fazowego.

Biała obudowa

Uniwersalna kolorystyka dopasowująca się do jasnych ścian i większości aranżacji wnętrz. Materiał obudowy odporny na żółknięcie i działanie wilgoci, co zapewnia trwałość estetyki w czasie eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	SWNT-2SB
Producent	SCHMITH
Typ włącznika	Natynkowy 2-klawiszowy
Wykonanie	Świecznikowe
Stopień ochrony	IP44
Kolor	Biały
Liczba obwodów	2 niezależne
Sposób montażu	Naścienny

Zastosowanie

- Łazienki – sterowanie oświetleniem głównym i lustrzanym
- Kuchnie – kontrola światła roboczego i ogólnego
- Pralnie i pomieszczenia gospodarcze
- Korytarze z dostępem do wilgoci
- Garaże i pomieszczenia techniczne
- Pomieszczenia użyteczności publicznej narażone na wilgoć
- Renowacje budynków bez możliwości montażu podtynkowego
- Instalacje tymczasowe wymagające ochrony IP44

Montaż i użytkowanie

Wymagania instalacyjne

Montaż wymaga doprowadzenia przewodu neutralnego oraz dwóch przewodów fazowych (po jednym na każdy obwód). Włącznik montuje się na puszcze natynkowej lub bezpośrednio na ścianie przy użyciu kołków i wkrętów. Przed instalacją należy odłączyć zasilanie w obwodzie. Instalacja powinna być wykonana przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi zgodnie z obowiązującymi normami.

Konserwacja

Obudowę można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnych detergentów. Nie używać środków ściernych ani rozpuszczalników. Regularnie sprawdzać szczelność połączeń elektrycznych, szczególnie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Uszkodzona obudowa wymaga wymiany całego włącznika ze względu na utratę stopnia ochrony IP44.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: puszki natynkowe do montażu włączników świecznikowych, listwy instalacyjne do prowadzenia przewodów, uszczelki dodatkowe oraz inne elementy instalacji elektrycznej w wykonaniu IP44 marki SCHMITH.