

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wlacznik-n-t-zwierny-swiatlo-dzwonek-bialy-ip44-swnt-6-7sb-schmith-p-32604.html>

Wyłącznik n t zwierny światło dzwonek biały IP44 SWNT-6 7SB SCHMITH

Cena brutto	12,66 zł
Cena netto	10,29 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWNT-6/7SB
Kod producenta	SWNT-6/7SB
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wyłącznik zwierny natynkowy światło/dzwonek SWNT-6/7SB SCHMITH

Wyłącznik krzyżowy natynkowy w wykonaniu dwufunkcyjnym, umożliwiające sterowanie oświetleniem oraz dzwonkiem. Konstrukcja w klasie szczelności IP44 pozwala na montaż w pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnątrz budynków pod osłoną.

Typ montażu Natynkowy
Obciążalność 10A / 250V
Stopień ochrony IP44
Kolor obudowy Biały

Charakterystyka techniczna

Funkcja krzyżowa (zwierny)

Wyłącznik krzyżowy umożliwia sterowanie jednym odbiornikiem z trzech lub więcej miejsc. Stosowany w układach z dwoma wyłącznikami schodowymi jako element pośredni. Niezbędny w dłuższych korytarzach, na klatkach schodowych czy w przestronnych pomieszczeniach.

Dwufunkcyjność: światło i dzwonek

Podwójny mechanizm łączeniowy pozwala na niezależne sterowanie oświetleniem oraz dzwonkiem drzwiowym z jednej obudowy. Rozwiązanie oszczędzające miejsce przy montażu w przedsionkach i przy wejściach głównych.

Klasa szczelności IP44

Obudowa zabezpieczona przed przedostaniem się pyłu oraz przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. Parametr IP44 umożliwia instalację w łazienkach, piwnicach, garażach oraz na zewnątrz budynku w miejscach osłoniętych przed bezpośrednim działaniem opadów.

System szybkozłączy

Zintegrowane zaciski sprężynowe eliminują konieczność używania śrubokręta przy podłączaniu przewodów. Przyspieszają montaż i zapewniają pewne połączenie elektryczne bez ryzyka poluzowania się śruby. Obsługują przewody jedno- i wielodrutowe.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWNT-6/7SB
Typ wyłącznika	Krzyżowy (zwierny)
Funkcja	Światło / Dzwonek
Sposób montażu	Natynkowy
Napięcie znamionowe	250V AC
Prąd znamionowy	10A
Stopień ochrony IP	IP44
Kolor obudowy	Biały
Typ zacisków	Szybkozłącza sprężynowe
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5907522044428

Zastosowanie

- Sterowanie oświetleniem z trzech lub więcej miejsc w długich korytarzach
- Instalacje na klatkach schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych
- Montaż w przedsionkach i halach wejściowych z funkcją dzwonka
- Pomieszczenia wilgotne: łazienki, pralnie, kotłownie
- Garaże i pomieszczenia gospodarcze
- Instalacje zewnętrzne pod osłoną (tarasy zabudowane, loggie)
- Pomieszczenia techniczne wymagające odporności na wilgoć

Montaż i podłączenie

Wymagania instalacyjne

Wyłącznik krzyżowy wymaga współpracy z dwoma wyłącznikami schodowymi (jednobiegunowymi przełącznikami). Instalowany jest jako element pośredni w obwodzie. Maksymalna liczba wyłączników krzyżowych w jednym układzie zależy od całkowitej długości przewodów i spadków napięcia.

Obsługa szybkozłaczy

Koniec przewodu należy oczyścić z izolacji na długość 10-12 mm. Przewód wprowadza się do otworu zacisku bez naciskania dodatkowych elementów - mechanizm sprężynowy automatycznie blokuje przewód. Zwolnienie następuje po naciśnięciu przycisku zwalniającego.

Produkty powiązane

Do kompletnej instalacji wymagane są: wyłączniki schodowe (minimum 2 sztuki), puszka natynkowa IP44, przewody instalacyjne o odpowiednim przekroju (minimum 1,5 mm² dla obwodów oświetleniowych).