

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/worek-do-fugowania-04440-vorel-p-23774.html>

WOREK DO FUGOWANIA 04440 VOREL

Cena brutto	8,76 zł
Cena netto	7,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04440
Kod producenta	04440
Kod EAN	5906083054358
Producent	Vorel

Opis produktu

Worek do Fugowania VOREL 04440

Worek do fugowania VOREL 04440 to narzędzie z włókniny przeznaczone do precyzyjnej aplikacji fug, zapraw i mas budowlanych. Trójkątny kształt worka ułatwia napełnianie i kontrolowane dozowanie materiału przez dyszę o regulowanej średnicy.

Długość 590 mm
Szerokość 300 mm
Średnica dyszy 9-12 mm
Materiał Włóknina

Charakterystyka worka do fugowania

Materiał z włókniny

Worek wykonany z wytrzymałej włókniny odpornej na rozdarcia podczas pracy z zaprawami i masami budowlanymi. Materiał ten zachowuje elastyczność przy jednoczesnej odporności na ścieranie, co pozwala na wielokrotne napełnianie worka bez utraty szczelności.

Trójkątny kształt konstrukcji

Ergonomiczny trójkątny przekrój worka ułatwia napełnianie materiałem przez szerokie górne wejście oraz umożliwia wygodny chwyt podczas aplikacji. Taki kształt zapewnia lepszą kontrolę nad siłą nacisku i kierunkiem strumienia masy.

Regulowana dysza 9-12 mm

Dysza wylotowa o średnicy 9-12 mm pozwala na dostosowanie szerokości strumienia do szerokości spoiny lub szczeliny. Zakres ten sprawdza się przy fugowaniu standardowych płytek ceramicznych oraz przy wypełnianiu wąskich szczelin konstrukcyjnych.

Wymiary robocze 590×300 mm

Długość 590 mm i szerokość 300 mm zapewniają pojemność wystarczającą do pracy bez częstego uzupełniania materiału. Rozmiar worka umożliwia jednorazowe nabranie zaprawy dla powierzchni 3-5 m² w zależności od szerokości spoiny.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 04440
Producent	VOREL
Długość worka	ok. 590 mm
Szerokość worka	ok. 300 mm
Średnica dyszy wylotowej	9-12 mm
Materiał wykonania	Włóknina
Kształt	Trójkątny

Zastosowanie worka do fugowania

- Fugowanie płytek ceramicznych i gresu w łazienkach, kuchniach i na tarasach
- Aplikacja zapraw murarskich w trudno dostępnych miejscach
- Nakładanie zapraw tynkarskich do wypełniania ubytków i pęknięć
- Aplikacja klejów montażowych do elementów wykończeniowych
- Wypełnianie szczelin konstrukcyjnych w ścianach i stropach
- Dozowanie mas uszczelniających wokół instalacji sanitarnych
- Nakładanie zapraw do kamienia naturalnego i lastryko
- Aplikacja mas szpachlowych w wąskich szczelinach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed napełnieniem sprawdzić szczelność szwów worka. Zaprawę lub masę budowlaną przygotować zgodnie z instrukcją producenta

— konsystencja powinna być na tyle gęsta, aby nie wyciekała samoczynnie przez dyszę. Worek napełniać maksymalnie do 2/3 objętości, pozostawiając przestrzeń do zwinięcia górnej części.

Technika aplikacji

Górną część worka zwinąć lub zacisnąć, aby uniknąć wycisnięcia materiału z tyłu. Naciskać worek równomiernie, prowadząc dyszę wzdłuż spoiny lub szczeliny. Siła nacisku reguluje szybkość wypływu masy. Po zakończeniu pracy oczyścić dyszę z resztek materiału wilgotną szmatką.

Czyszczenie i przechowywanie

Po użyciu wypłukać worek czystą wodą, usuwając resztki zaprawy przed jej stwardnieniem. Worek suszyć w rozłożonym stanie. Przechowywać w suchym miejscu z dala od ostrych przedmiotów. Przy regularnym czyszczeniu worek zachowuje właściwości przez wiele cykli użytkowych.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć: kielnie do fugowania do wstępnego rozprowadzania zaprawy, gąbki fugowe do wygładzania spoin, mieszadła do przygotowania zapraw oraz pojemniki do mieszania mas budowlanych.

...