

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-ogrodowy-xl-450kg-z-pokrowcem-p-60074.html>

WÓZEK OGRODOWY XL 450KG Z POKROWCEM

Cena brutto	411,90 zł
Cena netto	334,88 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-86970
Kod producenta	YT-86970
Kod EAN	5906083116667
Producent	YATO

Opis produktu

Wózek ogrodowy YATO XL 450 kg z pokrowcem - model YT-86970

Czterokołowy wózek transportowy o wzmocnionej konstrukcji stalowej, przeznaczony do przewozu materiałów sypkich i ciężkich ładunków w ogrodzie oraz na placu budowy. Wyposażony w szczelny pokrowiec wewnętrzny oraz funkcję przyczepki ogrodowej.

Ładowność maksymalna 450 kg

Objętość skrzyni 166 litrów

Typ kół Pompowane 13"

Materiał konstrukcji Stal malowana proszkowo

Charakterystyka wózka ogrodowego YATO YT-86970

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo

Wzmocnione profile stalowe z powłoką proszkową zapewniają ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Malowanie proszkowe tworzy trwalszą warstwę ochronną niż tradycyjne lakierowanie, co wydłuża żywotność wózka przy pracy w wilgotnym środowisku i kontakcie z materiałami budowlanymi.

Pokrowiec wewnętrzny na rzepey

Pokrowiec montowany wewnątrz skrzyni zapobiega wysypywaniu się materiałów sypkich przez szczeliny w konstrukcji. Szczególnie przydatny przy transporcie piasku, ziemi, żwiru czy drobnych kamieni. Mocowanie na rzepey umożliwia szybkie wyjęcie pokrowca do wytrzepania lub czyszczenia.

Pompowane koła łożyskowane 13" x 5-6

Cztery koła pneumatyczne o średnicy 330 mm i szerokości 120 mm z bieżnikiem terenowym. Łożyskowanie redukuje opór toczenia, a pompowane opony amortyzują nierówności terenu. Rozmiar 13" x 5-6 oznacza średnicę obręczy 13 cali oraz szerokość opony 5-6 cali, co zapewnia stabilność przy pełnym obciążeniu.

Przednia oś skrętna z dyszlem

Skrętna przednia oś zwiększa zwrotność wózka, ułatwiając manewrowanie w wąskich przejściach i wokół przeszkód. Dyszel wyposażony w sprężynę utrzymuje pozycję poziomą podczas postoju, co zapobiega opadaniu i ułatwia podłączenie do ciągnika ogrodowego lub quada.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-86970
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.)	1300 x 585 x 660 mm
Wymiary skrzyni (dł. x szer. x wys.)	1140 x 585 x 250 mm
Objętość skrzyni ładunkowej	ok. 166 litrów
Ładowność maksymalna	450 kg
Liczba kół	4 (przednie skrętne)
Typ kół	Pompowane z bieżnikiem, łożyskowane
Rozmiar kół	13" x 5-6 (330 mm x 120 mm)
Materiał konstrukcji	Profile stalowe malowane proszkowo
Wyposażenie dodatkowe	Pokrowiec wewnętrzny, odchylane burty, dyszel ze sprężyną
Funkcja przyczepki	Tak (dyszel do podłączenia)

Zastosowanie wózka transportowego

- Transport materiałów sypkich: piasek, żwir, ziemia, kompost, torf, kora
- Przewóz drewna opałowego i gałęzi po cięciu drzew
- Usuwanie odpadów ogrodowych: liście, skoszona trawa, chwasty
- Prace budowlane: transport cegieł, pustaków, worków z cementem

-
- Przenoszenie kamieni ozdobnych i materiałów do aranżacji ogrodu
 - Transport narzędzi i sprzętu ogrodniczego po działce
 - Wywóz śmieci i materiałów do recyklingu
 - Przenoszenie donic, doniczek i roślin w kontenerach

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Pompowane koła wymagają regularnej kontroli ciśnienia. Niedopompowane opony zwiększają opór toczenia i mogą uszkodzić dętki, podczas gdy nadmierne ciśnienie zmniejsza amortyzację i przyczepność na miękkim podłożu. Zalecane ciśnienie zależy od obciążenia - przy maksymalnym ładunku utrzymywać wyższe ciśnienie.

Rozkład ładunku w skrzyni

Ciężkie materiały umieszczać równomiernie w całej skrzyni, unikając koncentracji ciężaru z jednej strony. Przy transporcie długich przedmiotów można odchylić tylną burtę. Maksymalna ładowność 450 kg dotyczy równomiernie rozłożonego ładunku - punktowe obciążenie może uszkodzić konstrukcję.

Czyszczenie pokrowca i skrzyni

Po transporcie materiałów sypkich, szczególnie wilgotnej ziemi czy piasku, pokrowiec należy wyjąć i oczyścić. Materiał można wytrząsnąć lub spłukać wodą. Skrzynię stalową czyścić szczotką, unikając agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę proszkową.

Podczepienie jako przyczepka ogrodowa

Dyszel umożliwia podczepienie wózka do ciągnika ogrodowego, quada lub innego pojazdu z odpowiednim zaczepem. Przed jazdą sprawdzić stabilność połączenia i prawidłowe działanie skrętnej osi przedniej. Przy jeździe z napędem mechanicznym zachować ostrożność na zakrętach i nierównościach terenu.