

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-ogrodowy-xl-450kg-z-pokrowcem-p-60074.html>

## WÓZEK OGRODOWY XL 450KG Z POKROWCEM

Cena brutto	<b>457,79 zł</b>
Cena netto	<b>372,19 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-86970</b>
Kod producenta	<b>YT-86970</b>
Kod EAN	<b>5906083116667</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Wózek ogrodowy YATO XL 450 kg z pokrowcem - model YT-86970

Czterokołowy wózek transportowy o wzmocnionej konstrukcji stalowej, przeznaczony do przewozu materiałów sypkich i ciężkich ładunków w ogrodzie oraz na placu budowy. Wyposażony w szczelny pokrowiec wewnętrzny oraz funkcję przyczepki ogrodowej.

Ładowność maksymalna 450 kg

Objętość skrzyni 166 litrów

Typ kół Pompowane 13"

Materiał konstrukcji Stal malowana proszkowo

### Charakterystyka wózka ogrodowego YATO YT-86970

#### Konstrukcja stalowa malowana proszkowo

Wzmocnione profile stalowe z powłoką proszkową zapewniają ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Malowanie proszkowe tworzy trwalszą warstwę ochronną niż tradycyjne lakierowanie, co wydłuża żywotność wózka przy pracy w wilgotnym środowisku i kontakcie z materiałami budowlanymi.

### Pokrowiec wewnętrzny na rzepey

Pokrowiec montowany wewnątrz skrzyni zapobiega wysypywaniu się materiałów sypkich przez szczeliny w konstrukcji. Szczególnie przydatny przy transporcie piasku, ziemi, żwiru czy drobnych kamieni. Mocowanie na rzepey umożliwia szybkie wyjęcie pokrowca do wytrzepania lub czyszczenia.

### Pompowane koła łożyskowane 13" x 5-6

Cztery koła pneumatyczne o średnicy 330 mm i szerokości 120 mm z bieżnikiem terenowym. Łożyskowanie redukuje opór toczenia, a pompowane opony amortyzują nierówności terenu. Rozmiar 13" x 5-6 oznacza średnicę obręczy 13 cali oraz szerokość opony 5-6 cali, co zapewnia stabilność przy pełnym obciążeniu.

### Przednia oś skrętna z dyszlem

Skrętna przednia oś zwiększa zwrotność wózka, ułatwiając manewrowanie w wąskich przejściach i wokół przeszkód. Dyszel wyposażony w sprężynę utrzymuje pozycję poziomą podczas postoju, co zapobiega opadaniu i ułatwia podłączenie do ciągnika ogrodowego lub quada.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-86970
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.)	1300 x 585 x 660 mm
Wymiary skrzyni (dł. x szer. x wys.)	1140 x 585 x 250 mm
Objętość skrzyni ładunkowej	ok. 166 litrów
Ładowność maksymalna	450 kg
Liczba kół	4 (przednie skrętne)
Typ kół	Pompowane z bieżnikiem, łożyskowane
Rozmiar kół	13" x 5-6 (330 mm x 120 mm)
Materiał konstrukcji	Profile stalowe malowane proszkowo
Wyposażenie dodatkowe	Pokrowiec wewnętrzny, odchylane burty, dyszel ze sprężyną
Funkcja przyczepki	Tak (dyszel do podłączenia)

## Zastosowanie wózka transportowego

- Transport materiałów sypkich: piasek, żwir, ziemia, kompost, torf, kora
- Przewóz drewna opałowego i gałęzi po cięciu drzew
- Usuwanie odpadów ogrodowych: liście, skoszona trawa, chwasty
- Prace budowlane: transport cegieł, pustaków, worków z cementem

- 
- Przenoszenie kamieni ozdobnych i materiałów do aranżacji ogrodu
  - Transport narzędzi i sprzętu ogrodniczego po działce
  - Wywóz śmieci i materiałów do recyklingu
  - Przenoszenie donic, doniczek i roślin w kontenerach

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Pompowane koła wymagają regularnej kontroli ciśnienia. Niedopompowane opony zwiększają opór toczenia i mogą uszkodzić dętki, podczas gdy nadmierne ciśnienie zmniejsza amortyzację i przyczepność na miękkim podłożu. Zalecane ciśnienie zależy od obciążenia - przy maksymalnym ładunku utrzymywać wyższe ciśnienie.

### Rozkład ładunku w skrzyni

Ciężkie materiały umieszczać równomiernie w całej skrzyni, unikając koncentracji ciężaru z jednej strony. Przy transporcie długich przedmiotów można odchylić tylną burtę. Maksymalna ładowność 450 kg dotyczy równomiernie rozłożonego ładunku - punktowe obciążenie może uszkodzić konstrukcję.

### Czyszczenie pokrowca i skrzyni

Po transporcie materiałów sypkich, szczególnie wilgotnej ziemi czy piasku, pokrowiec należy wyjąć i oczyścić. Materiał można wytrząsnąć lub spłukać wodą. Skrzynię stalową czyścić szczotką, unikając agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę proszkową.

### Podczepienie jako przyczepka ogrodowa

Dyszel umożliwia podczepienie wózka do ciągnika ogrodowego, quada lub innego pojazdu z odpowiednim zaczepem. Przed jazdą sprawdzić stabilność połączenia i prawidłowe działanie skrętnej osi przedniej. Przy jeździe z napędem mechanicznym zachować ostrożność na zakrętach i nierównościach terenu.