

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-platformowy-200kg-575x300mm-kd3185-kraftdele-p-63633.html>

## WÓZEK PLATFORMOWY 200KG 575x300mm KD3185 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>33,48 zł</b>
Cena netto	<b>27,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3185</b>
Kod producenta	<b>KD3185</b>
Kod EAN	<b>5903957016672</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wózek platformowy 200 kg KD3185

KD3185 to ręczny wózek platformowy o nośności 200 kg, przeznaczony do transportu poziomego ładunków w magazynach, warsztatach i zakładach przemysłowych. Stalowa rama malowana proszkowo i cztery w pełni skrętne kółka gumowe zapewniają trwałość i swobodę manewrowania nawet w ciasnych przestrzeniach.

Maksymalny udźwig 200 kg

Wymiary platformy 575 × 300 mm

Typ kół 4 × skrętne, gumowe

Masa własna ok. 3 kg

### Charakterystyka

#### Stalowa platforma malowana proszkowo

Powłoka proszkowa zwiększa odporność na zarysowania, uderzenia i korozję w porównaniu z tradycyjnym lakierem. Platforma o wymiarach 575 × 300 mm mieści skrzynki narzędziowe, pojemniki magazynowe i inne ładunki o nieregularnych kształtach.

### Cztery w pełni skrętne kółka gumowe

Układ czterech kół skrętnych umożliwia ruch w każdym kierunku bez konieczności unoszenia wózka — istotna zaleta przy manewrowaniu w wąskich korytarzach magazynowych. Opona gumowa amortyzuje drgania i chroni podłogę przed zarysowaniem.

### Uchwyt wycięty w platformie

Brak wystającej rączki zmniejsza całkowite gabaryty wózka i ułatwia jego składowanie. Wycięcie w platformie pełni funkcję uchwytu do prowadzenia i pozycjonowania ładunku podczas transportu.

### Niska masa własna — ok. 3 kg

Stosunek masy własnej do nośności (3 kg / 200 kg) sprawia, że wózek jest łatwy do przenoszenia i ustawiania bez obciążenia. Ułatwia to pracę w miejscach, gdzie wózek jest często przemieszczany między stanowiskami.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3185
Typ	Wózek platformowy ręczny
Maksymalny udźwig	200 kg
Wymiary platformy	575 × 300 mm
Materiał ramy	Stal malowana proszkowo
Typ kół	4 × skrętne, gumowe
Uchwyt	Wycięty w platformie
Masa własna	ok. 3 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Wózek, komplet śrub i elementów montażowych, instrukcja obsługi (PL)

## Zastosowanie

- Transport skrzynek i pojemników w magazynach i halach produkcyjnych
- Przemieszczanie narzędzi i części między stanowiskami w warsztacie
- Załadunek i rozładunek towarów w punktach logistycznych
- Transport materiałów budowlanych na placu budowy
- Przewożenie sprzętu i wyposażenia podczas przeprowadzek

- 
- Obsługa stanowisk montażowych w zakładach przemysłowych
  - Transport towarów w sklepach i centrach handlowych

### **Montaż i użytkowanie**

Wózek dostarczany jest w zestawie z kompletem śrub i elementów montażowych oraz instrukcją obsługi w języku polskim. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dokręcenie wszystkich połączeń. Kółka gumowe nie wymagają smarowania, jednak zaleca się okresowe czyszczenie osi z zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą ograniczać swobodę obrotu. Nie należy przekraczać deklarowanego udźwigu 200 kg — przeciążenie może prowadzić do trwałej deformacji ramy lub uszkodzenia kół.