

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-platformowy-transportowy-magazynowy-150kg-kd3091-kraftdele-p-62794.html>

## Wózek platformowy transportowy magazynowy 150kg KD3091 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>97,94 zł</b>
Cena netto	<b>79,63 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD3091</b>
Kod producenta	<b>KD3091</b>
Kod EAN	<b>5903957008912</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wózek platformowy transportowy magazynowy 150 kg – KD3091

KD3091 to stalowy wózek platformowy przeznaczony do ręcznego transportu ładunków o masie do 150 kg. Czterokołowy układ jezdny z podziałem na koła skrętne i stałe zapewnia stabilność podczas jazdy oraz swobodę manewrowania w ciasnych przestrzeniach magazynowych i korytarzach.

Maksymalny udźwig 150 kg

Powierzchnia platformy 60 × 35 cm

Układ kół 2 skrętne + 2 stałe

Materiał konstrukcji Stal malowana proszkowo

### Charakterystyka produktu

#### Antypoślizgowa powierzchnia platformy

Faktura platformy ogranicza ryzyko przesuwania się ładunku podczas transportu. Krawędzie wykończone gumą amortyzującą chronią przewożone przedmioty przed uderzeniami o obrzeża platformy oraz tłumią drgania na nierównym podłożu.

### Czterokołowy układ jezdny

Dwa koła stałe utrzymują kierunek jazdy i stabilizują wózek podczas pchania, natomiast dwa koła skrętne umożliwiają precyzyjne prowadzenie i wykonywanie zwrotów w ograniczonej przestrzeni — np. między regałami magazynowymi.

### Składana rączka

Rączka złożona do pozycji poziomej redukuje gabaryt wózka podczas przechowywania i transportu własnego. Rozwiązanie przydatne w miejscach o ograniczonej przestrzeni składowania lub przy przewozie wózka w samochodzie dostawczym.

### Stal malowana proszkowo

Powłoka proszkowa jest odporniejsza na zarysowania, wilgoć i korozję niż standardowe farby lakiernicze. Przekłada się to na dłuższą trwałość konstrukcji w warunkach magazynowych, gdzie wózek jest narażony na codzienne użytkowanie.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3091
Maksymalny udźwig	150 kg
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
Rodzaj kół	2 skrętne, 2 stałe
Wymiary całkowite (D × S × W)	73 × 48 × 83 cm
Wymiary powierzchni użytkowej	60 × 35 cm
Wykończenie krawędzi	Guma amortyzująca
Rączka	Składana
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

- Transport kartonów i paczek w magazynach i hurtowniach
- Przewożenie sprzętu AGD i elektroniki podczas przeprowadzek
- Obsługa dostaw w sklepach i punktach handlowych
- Transport materiałów budowlanych na placu budowy lub warsztacie
- Przemieszczanie butli gazowych, beczek i pojemników przemysłowych
- Użytek domowy — transport ciężkich zakupów, mebli, sprzętu ogrodowego
- Obsługa zaplecza gastronomicznego — transport skrzynek i pojemników zbiorczych

---

### **Dobór wózka do zastosowania — na co zwrócić uwagę**

Przy wyborze wózka platformowego kluczowe są trzy parametry: udźwig (masa ładunku nie powinna przekraczać 150 kg dla modelu KD3091), wymiary platformy (60 × 35 cm — warto sprawdzić, czy ładunek mieści się na powierzchni bez znacznego wysunięcia poza krawędzie) oraz rodzaj podłoża. Koła wózka sprawdzają się na twardych, równych nawierzchniach — posadzki betonowe, terakota, panele. Na nierównym terenie lub kostce brukowej zalecane są wózki z kołami pneumatycznymi lub większą średnicą kół.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan kół oraz swobodę obrotu kół skrętnych. Oś kół skrętnych warto okresowo smarować — eliminuje to opory manewrowania i wydłuża żywotność łożysk. Stalową konstrukcję należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wilgocią; w przypadku zarysowań powłoki proszkowej zalecane jest zabezpieczenie odsłoniętego metalu farbą antykorozyjną. Rączka składana powinna być przed użyciem pewnie zablokowana w pozycji roboczej.