

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-platformowy-transportowy-magazynowy-300kg-kd3090-p-62795.html>



# Wózek platformowy transportowy magazynowy 300kg KD3090

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 160,80 zł        |
| Cena netto       | 130,73 zł        |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD3090           |
| Kod producenta   | KD3090           |
| Kod EAN          | 5903957008905    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Wózek platformowy transportowy magazynowy 300 kg — KD3090

KD3090 to stalowy wózek platformowy przeznaczony do przemieszczania ciężkich ładunków w magazynach, warsztatach, sklepach i na placach budowy. Platforma o wymiarach 91,5 × 61,5 cm mieści duże i nieregularne przedmioty, a udźwig 300 kg pozwala na transport większości ładunków spotykanych w codziennej pracy.

|                                  |
|----------------------------------|
| Udźwig 300 kg                    |
| Platforma 91,5 × 61,5 cm         |
| Koła skrętne 2 z 4               |
| Materiał Stal malowana proszkowo |

## Charakterystyka produktu

### Antypoślizgowa powierzchnia platformy

Powłoka antypoślizgowa ogranicza ryzyko przesunięcia ładunku podczas jazdy po nierównym podłożu lub przy nagłym zatrzymaniu. Ma to szczególne znaczenie przy transporcie przedmiotów bez własnego opakowania lub o gładkich podstawach.

### Dwa koła skrętne

Układ czterech kół, z których dwa przednie są skrętne, umożliwia zmianę kierunku jazdy bez konieczności unoszenia wózka. Rozwiązanie przydatne w wąskich korytarzach magazynowych i przy pracy w ograniczonej przestrzeni.

### Składana rączka

Uchwyt składa się płasko względem platformy, co zmniejsza gabaryty wózka podczas przechowywania lub transportu. Wysokość całkowita 98 cm zapewnia ergonomiczną pozycję pracy dla osób o przeciętnym wzroście.

### Gumowe osłony krawędzi

Wykończenie krawędzi platformy gumowymi osłonami chroni przewożone przedmioty przed zarysowaniami przy załadunku i rozładunku, a także zabezpiecza regały, ściany i inne elementy wyposażenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

## Specyfikacja techniczna

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Model                  | KD3090                  |
| Maksymalny udźwig      | 300 kg                  |
| Długość platformy      | 91,5 cm                 |
| Szerokość platformy    | 61,5 cm                 |
| Wysokość całkowita     | 98 cm                   |
| Liczba kół             | 4 (w tym 2 skrętne)     |
| Materiał konstrukcji   | Stal malowana proszkowo |
| Powierzchnia platformy | Powłoka antypoślizgowa  |
| Wykończenie krawędzi   | Gumowe osłony ochronne  |
| Rączka                 | Składana                |
| Gwarancja              | 12 miesięcy             |

## Typowe zastosowania

- Transport palet i skrzyń w magazynach i centrach logistycznych
- Przemieszczanie urządzeń i maszyn w warsztatach produkcyjnych
- Dostawa towarów na zaplecze sklepów i hurtowni
- Transport materiałów budowlanych na placach budowy
- Przewóz sprzętu gastronomicznego i wyposażenia kuchni przemysłowych

- 
- Obsługa stoisk targowych i ekspozycji wystawienniczych
  - Przemieszczanie zbiorników, butli i pojemników przemysłowych

### **Dobór wózka do zastosowania — na co zwrócić uwagę**

Przy wyborze wózka platformowego kluczowe parametry to udźwig oraz wymiary platformy. Udźwig 300 kg modelu KD3090 odpowiada typowym potrzebom magazynowym przy ręcznym załadunku. Platforma 91,5 × 61,5 cm mieści standardowe europalety o wymiarach do 80 × 120 cm tylko w jednej orientacji — przy większych ładunkach warto sprawdzić, czy ich gabaryty nie przekraczają wymiarów platformy. Przed zakupem należy również upewnić się, że szerokość wózka (61,5 cm) jest mniejsza od minimalnej szerokości korytarzy roboczych w miejscu użytkowania.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo jest odporna na zarysowania i korozję w warunkach normalnego użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Przy regularnej eksploatacji zaleca się okresowe sprawdzanie stanu kół oraz połączeń śrubowych. Powierzchnię platformy należy utrzymywać w czystości — zalegające substancje oleiste mogą zmniejszać skuteczność powłoki antypoślizgowej. Wózek przeznaczony jest do użytku na twardych, równych nawierzchniach; użytkowanie na nieutwardzonym podłożu lub progach może skrócić żywotność kół i obniżyć komfort pracy.