

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-platformowy-transportowy-magazynowy-300kg-kd3090-kraftdele-p-62795.html>

## Wózek platformowy transportowy magazynowy 300kg KD3090 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>169,92 zł</b>
Cena netto	<b>138,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD3090</b>
Kod producenta	<b>KD3090</b>
Kod EAN	<b>5903957008905</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Wózek platformowy transportowy magazynowy 300 kg — KD3090

KD3090 to stalowy wózek platformowy przeznaczony do przemieszczania ciężkich ładunków w magazynach, warsztatach, sklepach i na placach budowy. Platforma o wymiarach 91,5 × 61,5 cm mieści duże i nieregularne przedmioty, a udźwig 300 kg pozwala na transport większości ładunków spotykanych w codziennej pracy.

Udźwig 300 kg

Platforma 91,5 × 61,5 cm

Koła skrętne 2 z 4

Materiał Stal malowana proszkowo

### Charakterystyka produktu

#### Antypoślizgowa powierzchnia platformy

Powłoka antypoślizgowa ogranicza ryzyko przesunięcia ładunku podczas jazdy po nierównym podłożu lub przy nagłym zatrzymaniu. Ma to szczególne znaczenie przy transporcie przedmiotów bez własnego opakowania lub o gładkich podstawach.

### Dwa koła skrętne

Układ czterech kół, z których dwa przednie są skrętne, umożliwia zmianę kierunku jazdy bez konieczności unoszenia wózka. Rozwiązanie przydatne w wąskich korytarzach magazynowych i przy pracy w ograniczonej przestrzeni.

### Składana rączka

Uchwyt składa się płasko względem platformy, co zmniejsza gabaryty wózka podczas przechowywania lub transportu. Wysokość całkowita 98 cm zapewnia ergonomiczną pozycję pracy dla osób o przeciętnym wzroście.

### Gumowe osłony krawędzi

Wykończenie krawędzi platformy gumowymi osłonami chroni przewożone przedmioty przed zarysowaniami przy załadunku i rozładunku, a także zabezpiecza regały, ściany i inne elementy wyposażenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3090
Maksymalny udźwig	300 kg
Długość platformy	91,5 cm
Szerokość platformy	61,5 cm
Wysokość całkowita	98 cm
Liczba kół	4 (w tym 2 skrętne)
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
Powierzchnia platformy	Powłoka antypoślizgowa
Wykończenie krawędzi	Gumowe osłony ochronne
Rączka	Składana
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

- Transport palet i skrzyń w magazynach i centrach logistycznych
- Przemieszczanie urządzeń i maszyn w warsztatach produkcyjnych
- Dostawa towarów na zapleczu sklepów i hurtowni
- Transport materiałów budowlanych na placach budowy
- Przewóz sprzętu gastronomicznego i wyposażenia kuchni przemysłowych

- 
- Obsługa stoisk targowych i ekspozycji wystawienniczych
  - Przemieszczanie zbiorników, butli i pojemników przemysłowych

### **Dobór wózka do zastosowania — na co zwrócić uwagę**

Przy wyborze wózka platformowego kluczowe parametry to udźwig oraz wymiary platformy. Udźwig 300 kg modelu KD3090 odpowiada typowym potrzebom magazynowym przy ręcznym załadunku. Platforma 91,5 × 61,5 cm mieści standardowe europalety o wymiarach do 80 × 120 cm tylko w jednej orientacji — przy większych ładunkach warto sprawdzić, czy ich gabaryty nie przekraczają wymiarów platformy. Przed zakupem należy również upewnić się, że szerokość wózka (61,5 cm) jest mniejsza od minimalnej szerokości korytarzy roboczych w miejscu użytkowania.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo jest odporna na zarysowania i korozję w warunkach normalnego użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Przy regularnej eksploatacji zaleca się okresowe sprawdzanie stanu kół oraz połączeń śrubowych. Powierzchnię platformy należy utrzymywać w czystości — zalegające substancje oleiste mogą zmniejszać skuteczność powłoki antypoślizgowej. Wózek przeznaczony jest do użytku na twardych, równych nawierzchniach; użytkowanie na nieutwardzonym podłożu lub progach może skrócić żywotność kół i obniżyć komfort pracy.