

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wozek-platformowy-transportowy-magazynowy-300kg-kd3090-kraftdele-p-62795.html>

Wózek platformowy transportowy magazynowy 300kg KD3090 KRAFT&DELE

Cena brutto	160,80 zł
Cena netto	130,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3090
Kod producenta	KD3090
Kod EAN	5903957008905
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wózek platformowy transportowy magazynowy 300 kg — KD3090

KD3090 to stalowy wózek platformowy przeznaczony do przemieszczania ciężkich ładunków w magazynach, warsztatach, sklepach i na placach budowy. Platforma o wymiarach 91,5 × 61,5 cm mieści duże i nieregularne przedmioty, a udźwig 300 kg pozwala na transport większości ładunków spotykanych w codziennej pracy.

Udźwig 300 kg

Platforma 91,5 × 61,5 cm

Koła skrętne 2 z 4

Materiał Stal malowana proszkowo

Charakterystyka produktu

Antypoślizgowa powierzchnia platformy

Powłoka antypoślizgowa ogranicza ryzyko przesunięcia ładunku podczas jazdy po nierównym podłożu lub przy nagłym zatrzymaniu. Ma to szczególne znaczenie przy transporcie przedmiotów bez własnego opakowania lub o gładkich podstawach.

Dwa koła skrętne

Układ czterech kół, z których dwa przednie są skrętne, umożliwia zmianę kierunku jazdy bez konieczności unoszenia wózka. Rozwiązanie przydatne w wąskich korytarzach magazynowych i przy pracy w ograniczonej przestrzeni.

Składana rączka

Uchwyt składa się płasko względem platformy, co zmniejsza gabaryty wózka podczas przechowywania lub transportu. Wysokość całkowita 98 cm zapewnia ergonomiczną pozycję pracy dla osób o przeciętnym wzroście.

Gumowe osłony krawędzi

Wykończenie krawędzi platformy gumowymi osłonami chroni przewożone przedmioty przed zarysowaniami przy załadunku i rozładunku, a także zabezpiecza regały, ściany i inne elementy wyposażenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3090
Maksymalny udźwig	300 kg
Długość platformy	91,5 cm
Szerokość platformy	61,5 cm
Wysokość całkowita	98 cm
Liczba kół	4 (w tym 2 skrętne)
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
Powierzchnia platformy	Powłoka antypoślizgowa
Wykończenie krawędzi	Gumowe osłony ochronne
Rączka	Składana
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Transport palet i skrzyń w magazynach i centrach logistycznych
- Przemieszczanie urządzeń i maszyn w warsztatach produkcyjnych
- Dostawa towarów na zapleczu sklepów i hurtowni
- Transport materiałów budowlanych na placach budowy
- Przewóz sprzętu gastronomicznego i wyposażenia kuchni przemysłowych

-
- Obsługa stoisk targowych i ekspozycji wystawienniczych
 - Przemieszczanie zbiorników, butli i pojemników przemysłowych

Dobór wózka do zastosowania — na co zwrócić uwagę

Przy wyborze wózka platformowego kluczowe parametry to udźwig oraz wymiary platformy. Udźwig 300 kg modelu KD3090 odpowiada typowym potrzebom magazynowym przy ręcznym załadunku. Platforma 91,5 × 61,5 cm mieści standardowe europalety o wymiarach do 80 × 120 cm tylko w jednej orientacji — przy większych ładunkach warto sprawdzić, czy ich gabaryty nie przekraczają wymiarów platformy. Przed zakupem należy również upewnić się, że szerokość wózka (61,5 cm) jest mniejsza od minimalnej szerokości korytarzy roboczych w miejscu użytkowania.

Użytkowanie i konserwacja

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo jest odporna na zarysowania i korozję w warunkach normalnego użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Przy regularnej eksploatacji zaleca się okresowe sprawdzanie stanu kół oraz połączeń śrubowych. Powierzchnię platformy należy utrzymywać w czystości — zalegające substancje oleiste mogą zmniejszać skuteczność powłoki antypoślizgowej. Wózek przeznaczony jest do użytku na twardych, równych nawierzchniach; użytkowanie na nietwardzonym podłożu lub progach może skrócić żywotność kół i obniżyć komfort pracy.